

Чиллеры с водяным охлаждением для кондиционирования зданий Чиллеры с водяным охлаждением

Холодопроизводительность: 350—2462 кВт · Потребляемая мощность: 62,5—402 кВт · Типоразмеров: 26 шт. · Поставка: от 10 раб. дней
выписка от 19.09.2026

Чиллеры с водяным охлаждением для кондиционирования зданий — технические характеристики типоразмеров: 26 позиций по данным Haier.

Модель	Холодопроизводительность, кВт	Потребляемая, кВт	Тип компрессора	Компрессоров, шт	Расход воды, м³/ч	Падение давления воды, кПа	Патрубки, DN
CI0350PWN C	350	62,5	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	60	100	DN100
CI0425PWN C	425	75,5	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	73	86	DN125
CC0440PW NI	440	74,7	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	76	83	DN150
CC0530PW NI	528	87,9	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	91	80	DN150
CI0530PWN C	528	93,5	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	91	96	DN125
CI0670PWN C	670	168	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	115	102	DN125
CI0790PWN B	718	136	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	123	84	DN150
CC0740PW NI	721	121	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	124	44	DN150
CI0750PWN C	755	200	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	130	100	DN150
CI0880PWN B	791	154	Полугерметичный компрессор винтового типа	1	136	48	DN150
CC0880PW NI	879	146,5	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	151	75	DN200
CI1056PWN B	886	164	Полугерметичный компрессор винтового типа	2	152	55	DN150
CC1100PW NI	1055	174,7	Центробежный компрессор на магнитной подушке	2	189	72	DN200
CI1250PWN B	1056	194	Полугерметичный компрессор винтового типа	2	182	50	DN150
CI1400PWN B	1252	221	Полугерметичный компрессор винтового типа	2	215	60	DN200
CC1330PW NI	1319	217,6	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	227	36	DN250
CI1520PWN B	1389	246	Полугерметичный компрессор винтового типа	2	239	51	DN200
CC1400PW NI	1407	230	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	242	33	DN250
CI1700PWN B	1523	270	Полугерметичный компрессор винтового типа	2	262	63	DN200
CC1580PW NI	1583	259,5	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	272	35	DN250
CI2110PWN B	1705	301	Полугерметичный компрессор винтового типа	2	293	62	DN200

Модель	Холодопроизводительность, кВт	Потребляемая, кВт	Тип компрессора	Компрессоров, шт	Расход воды, м³/ч	Падение давления воды, кПа	Патрубки, DN
CC1760PWNI	1759	287	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	303	75	DN250
CC1930PWNI	1934	316,5	Центробежный компрессор на магнитной подушке	—	333	75	DN250
CC2110PWNI	2110	—	Центробежный компрессор на магнитной подушке	3	363	73	DN250
CC2460PWNI	2460	402	Центробежный компрессор на магнитной подушке	4	423	93	DN250
CC2640PWNI	2462	362	Центробежный компрессор на магнитной подушке	4	418	57	DN250

Чиллеры с водяным охлаждением для кондиционирования зданий — габаритные и присоединительные размеры: 26 позиций по данным Haier.

Модель	Теплообменник	Регулирование	Заправка хладагента, кг	Ш×Г×В, мм	Масса, кг	Электроснабжение, Ф/В/Гц
CI0350PWNC	Кожухотрубный	—	—	2850 × 1600 × 1900	2800	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI0425PWNC	Кожухотрубный	—	125	2850 × 1700 × 1950	2950	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC0440PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	2500 × 1200 × 2100	2370	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC0530PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	150	2500 × 1200 × 2100	2480	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI0530PWNC	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	—	2850 × 1850 × 00	3450	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI0670PWNC	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	—	2850 × 1900 × 2050	3600	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI0790PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	195	3580 × 1380 × 2200	3430	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC0740PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	2800 × 1200 × 2100	2550	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI0750PWNC	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	—	3150 × 2050 × 2150	4350	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI0880PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	235	3580 × 1450 × 2200	3650	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC0880PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	4400 × 1200 × 2100	3800	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI1056PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	245	3600 × 1480 × 2250	3780	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC1100PWNI	Кожухотрубный	Плавное регулирование 10–100%	—	4400 × 1200 × 2100	4190	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI1250PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	220	4800 × 1500 × 2100	4950	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI1400PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	240	4800 × 1550 × 2100	5800	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC1330PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	6520 × 1200 × 2100	6130	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI1520PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	260	4850 × 1550 × 2250	6100	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC1400PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	6520 × 1200 × 2100	6430	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI1700PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	340	5400 × 1700 × 1300	6280	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC1580PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	6520 × 1200 × 2100	6460	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CI2110PWNB	Кожухотрубный	Ступенчатое (4 ступени)	350	5450 × 1700 × 2300	6500	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC1760PWNI	Кожухотрубный «затопленного» типа	Плавное регулирование 10–100%	—	4800 × 2250 × 2250	8200	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC1930PWNI	Кожухотрубный	Плавное регулирование 10–100%	—	4800/2250/2250	8300	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц
CC2110PWNI	Кожухотрубный	Плавное регулирование 10–100%	—	4800 × 2250 × 2250	8350	—
CC2460PWNI	Кожухотрубный	Плавное регулирование 10–100%	—	4720 × 2260 × 2100	9965	—
CC2640PWNI	Кожухотрубный	Плавное регулирование 10–100%	800	4720 × 2260 × 2100	10650	3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.