

Фанкойлы Haier для чиллерных систем Фанкойлы Haier

Расход воздуха: 340–2380 м³/ч · Типоразмеров: 13 шт. · Поставка: от 10 раб. дней
выписка от 19.09.2026

Фанкойлы Haier для чиллерных систем — технические характеристики типоразмеров: 13 позиций по данным Haier.

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Холод, Вт	Тепло, Вт	Шум, дБ(А)	Расход воды, л/мин	Падение давления, кПа
FCE-034	340	2410	3700	42	6,9	30
FCB-040BCN2B	400	3600	6000	33	10,3	20
FCE-051	510	3550	5600	44	10,2	30
FCB-058BCN2B	580	3800	6200	34	10,9	21
FCB-068BCN2B	680	4000	6500	34	11,5	22
FCE-068	680	4550	7450	84 *	13	30
FCB-085BCN2B	850	4980	8100	36	14,4	28
FCE-085	850	5510	8800	47	15,8	30
FCB-102BCN2B	1020	5810	9450	41	16,7	38
FCB-136BCN2B	1360	7600	12200	44	21,8	33
FCB-170BCN2B	1700	9200	14800	48	26,4	40
FCB-204BCN2B	2040	11200	17130	50	32,1	40
FCB-238BCN2B	2380	12600	18900	52	36,2	50

Фанкойлы Haier для чиллерных систем — габаритные и присоединительные размеры: 13 позиций по данным Haier.

Модель	Патрубки вход/выход	Дренаж, мм	Д×Ш×В, мм	Масса, кг	Артикул
FCE-034	3/4	3/4	693/470/225	11,6	AA0WURE00RU, AA0WUTE00RU
FCB-040BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 183	24,2	AA95F6E00RU
FCE-051	3/4	3/4	823/470/225	14,1	AA0WVLE00RU, AA0WVJE00RU
FCB-058BCN2B	3/4	20	840 × 840 × 183	24,2	AA95F8E00RU
FCB-068BCN2B	3/4	20	840 × 840 × 183	24,2	AA95F7E00RU
FCE-068	3/4	3/4	928/470/225	15,8	AA93VRE00RU, AA93VQE00RU
FCB-085BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 204	26	AA11W7E00RU
FCE-085	3/4	3/4	1013/470/225	17,5	AA94GBE00RU, AA94EBE00RU
FCB-102BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 204	26	AA11W6E00RU
FCB-136BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 246	30,5	AA11X7E00RU
FCB-170BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 246	30,5	AA11X6E00RU
FCB-204BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 288	33,2	AA11Y6E00RU
FCB-238BCN2B	3/4	DN20	840 × 840 × 288	33,2	AA11Y5E00RU

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.