

Вентилятор осевой подпора воздуха ВКОПв 30-160

Типоразмеры: №6,3–12,5 · Расход: до 89 000 м³/ч · Двигатель: 1,1–37 кВт
выписка от 19.09.2026

ВКОПв 30-160 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 35 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Угол лопаток, °	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВКОПв 30-160 №6,3	630	18	1 500	1,1	80A4	2,9	8 200	98	49,5
ВКОПв 30-160 №6,3	630	26	1 500	2,2	90L4	5,1	10 800	108	49,5
ВКОПв 30-160 №6,3	630	38	1 500	2,2	90L4	5,1	13 900	101	49,5
ВКОПв 30-160 №6,3	630	46	1 500	3	100S4	6,8	16 100	117	49,5
ВКОПв 30-160 №7,1	710	18	1 500	2,2	90L4	5,1	11 500	128	55,8
ВКОПв 30-160 №7,1	710	26	1 500	3	100S4	6,8	15 600	141	55,8
ВКОПв 30-160 №7,1	710	38	1 500	5,5	112M4	11,7	20 900	164	55,8
ВКОПв 30-160 №7,1	710	46	1 500	7,5	132S4	15,6	24 100	176	55,8
ВКОПв 30-160 №8	800	18	1 500	4	100L4	8,8	17 000	206	62,8
ВКОПв 30-160 №8	800	26	1 500	5,5	112M4	11,7	23 000	209	62,8
ВКОПв 30-160 №8	800	38	1 500	11	132M4	22,5	29 000	229	62,8
ВКОПв 30-160 №8	800	46	1 500	11	132M4	22,5	32 000	237	62,8
ВКОПв 30-160 №9	900	18	1 000	2,2	100L6	5,6	18 000	183	47,1
ВКОПв 30-160 №9	900	26	1 000	3	112MA6	7,4	23 000	194	47,1
ВКОПв 30-160 №9	900	38	1 000	5,5	132S6	12,9	30 000	209	47,1
ВКОПв 30-160 №9	900	46	1 000	7,5	132M6	17,2	35 000	220	47,1
ВКОПв 30-160 №9	900	18	1 500	7,5	132S4	15,6	26 000	205	70,7
ВКОПв 30-160 №9	900	26	1 500	11	132M4	22,5	34 000	215	70,7
ВКОПв 30-160 №9	900	38	1 500	15	160S4	30	46 000	251	70,7
ВКОПв 30-160 №9	900	46	1 500	22	180S4	43,2	54 000	281	70,7
ВКОПв 30-160 №10	1 000	18	1 000	4	112MB6	9,8	22 100	243	52,4
ВКОПв 30-160 №10	1 000	26	1 000	5,5	132S6	12,9	30 000	249	52,4
ВКОПв 30-160 №10	1 000	38	1 000	7,5	132M6	17,2	37 500	254	52,4
ВКОПв 30-160 №10	1 000	46	1 000	11	160S6	24,5	45 000	318	52,4
ВКОПв 30-160 №10	1 000	18	1 500	11	132M4	22,5	33 000	253	78,5
ВКОПв 30-160 №10	1 000	26	1 500	18,5	160M4	36,3	45 000	335	78,5
ВКОПв 30-160 №10	1 000	38	1 500	30	180M4	57,6	57 500	383	78,5
ВКОПв 30-160 №11,2	1 120	18	1 000	5,5	132S6	12,9	32 000	285	58,6
ВКОПв 30-160 №11,2	1 120	26	1 000	11	160S6	24,5	45 000	322	58,6
ВКОПв 30-160 №11,2	1 120	38	1 000	15	160M6	31,6	60 000	354	58,6
ВКОПв 30-160 №11,2	1 120	46	1 000	18,5	180M6	38,6	72 500	361	58,6
ВКОПв 30-160 №12,5	1 250	18	1 000	11	160S6	24,5	44 000	330	65,4
ВКОПв 30-160 №12,5	1 250	26	1 000	15	160M6	31,6	59 000	431	65,4
ВКОПв 30-160 №12,5	1 250	38	1 000	22	200M6	44,7	75 000	492	65,4
ВКОПв 30-160 №12,5	1 250	46	1 000	37	225M6	71	89 000	659	65,4

ВКОПв 30-160 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВКР ДУ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКР ДУ
ВР 80-75 ДУ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВР 80-75 ДУ
ВО 30-160	то же изделие в общепромышленном исполнении — отдельная карточка в разделе осевых	та же таблица характеристик, что и здесь

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.