

Радиальный вентилятор дымоудаления · низкое давление ВР 80-75 ДУ

Типоразмеры: №2,5ДУ–12,5ДУ · Расход: до 70 000 м³/ч · Давление: до 2 950 Па · Двигатель: 0,12–37 кВт · Позиций в прайсе: 34
цена от 146 010 руб. с НДС · изготовление под заказ · выписка от 19.09.2026

ВР 80-75 ДУ — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 76 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	1 500	0,12	56А4	0,54	350–850	55–135	22	19,6
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	3 000	0,37	63А2	0,99	750–1 750	225–540	22	39,3
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	1 500	0,12	56А4	0,54	550–900	80–160	22	19,6
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	3 000	0,55	63В2	1,4	1 100–1 850	325–650	22	39,3
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	1 500	0,12	56А4	0,54	500–1 000	95–185	23	19,6
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	3 000	0,55	63В2	1,4	950–1 950	375–750	25	39,3
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	1 500	0,12	56А4	0,54	550–1 100	110–225	23	19,6
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	3 000	0,75	71А2	1,77	1 050–2 250	425–900	27	39,3
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	1 500	0,12	56А4	0,54	550–1 100	125–260	24	19,6
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	250	3 000	0,75	71А2	1,77	1 100–2 250	500–1 025	27	39,3
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	1 500	0,18	56В4	0,73	750–1 700	90–225	25	24,7
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	3 000	1,1	71В2	2,7	1 500–3 500	370–900	28	49,5
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	1 500	0,25	63А4	0,79	1 050–1 850	140–275	25	24,7
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	3 000	1,5	80А2	3,4	2 100–3 650	550–1 100	30	49,5
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	1 500	0,25	63А4	0,79	1 000–1 950	170–320	25	24,7
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	3 000	1,5	80А2	3,4	2 000–3 800	650–1 250	30	49,5
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	1 500	0,37	63В4	1,12	1 100–2 250	180–370	28	24,7
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	3 000	2,2	80В2	4,8	2 250–4 500	700–1 500	32	49,5
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	1 500	0,37	63В4	1,12	1 100–2 250	210–430	28	24,7
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	315	3 000	2,2	80В2	4,8	2 150–4 500	850–1 750	32	49,5
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 000	0,18	63А6	0,74	1 000–2 300	67–165	38	20,9
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 500	0,55	71А4	1,67	1 500–3 600	155–400	40	31,4
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 000	0,18	63А6	0,74	1 450–2 500	105–200	38	20,9
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 500	0,55	71А4	1,67	2 150–3 700	235–455	40	31,4
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 000	0,25	63В6	0,94	1 300–2 800	130–230	40	20,9
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 500	0,75	71В4	2,18	1 900–4 400	300–525	42	31,4
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	3 000	5,5	100L2	11	3 750–8 800	1 200–2 150	62	62,8
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 000	0,37	71А6	1,2	1 500–3 000	140–280	42	20,9
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 500	1,1	80А4	2,9	2 150–4 500	300–630	46	31,4
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	3 000	7,5	112М2	15,1	4 500–9 000	1 200–2 600	70	62,8
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 000	0,37	71А6	1,2	1 500–3 100	160–325	42	20,9
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	1 500	1,1	80А4	2,9	2 200–4 650	350–750	46	31,4
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	400	3 000	7,5	112М2	15,1	4 450–9 100	1 400–2 950	70	62,8
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 000	0,55	71В6	1,73	2 000–4 700	110–265	75	26,2
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 500	1,1	80А4	2,9	3 000–7 000	240–615	80	39,3
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 000	0,55	71В6	1,73	2 800–4 850	165–325	75	26,2
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 500	1,5	80В4	3,7	4 300–7 350	375–750	78	39,3
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 000	0,75	80А6	2,3	2 600–5 200	180–375	78	26,2

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 500	2,2	90L4	5,3	3 900–7 800	440–860	86	39,3
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 000	1,1	80B6	3,2	2 900–5 900	210–450	80	26,2
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 500	3	100S4	6,8	4 200–8 900	475–1 050	92	39,3
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 000	1,1	80B6	3,2	2 900–5 700	280–525	80	26,2
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	500	1 500	3	100S4	6,8	4 500–8 600	625–1 200	92	39,3
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 000	1,1	80B6	3,2	4 000–9 250	175–425	110	33,0
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 500	4	100L4	8,8	6 000–14 000	400–1 000	125	49,5
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 000	1,5	90L6	4,1	5 500–9 700	260–520	114	33,0
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 500	5,5	112M4	11,7	8 600–15 000	600–1 200	140	49,5
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 000	2,2	100L6	5,6	5 300–10 500	315–600	130	33,0
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 500	7,5	132S4	15,6	8 000–15 500	710–1 350	150	49,5
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 000	2,2	100L6	5,6	5 600–11 800	335–720	132	33,0
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 500	7,5	132S4	15,6	8 500–17 700	760–1 650	152	49,5
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 000	3	112MA6	7,3	5 800–12 000	400–840	145	33,0
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	630	1 500	11	132M4	21,4	8 600–18 000	910–1 900	160	49,5
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	1 000	4	112MB6	9,6	8 200–19 000	275–700	230	41,9
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	1 000	5,5	132S6	12,9	11 600–19 500	430–840	260	41,9
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	750	2,2	112MA8	6,3	8 000–15 800	435–550	235	31,4
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	1 000	5,5	132S6	12,9	11 400–21 500	615–950	265	41,9
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	1 500	18,5	160M4	20,7	17 000–32 400	1 420–2 140	320	62,8
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	750	4	132S8	10,5	8 800–18 200	315–660	265	31,4
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	1 000	7,5	132M6	16,5	11 600–24 200	535–1 170	270	41,9
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	750	4	132S8	10,5	9 000–18 200	360–770	270	31,4
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	800	1 000	11	160S6	24,2	11 800–24 000	640–1 370	315	41,9
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	750	5,5	132M8	13,6	12 100–28 000	245–630	430	39,3
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	1 000	11	160S6	24,2	16 000–36 500	430–1 090	450	52,4
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	750	7,5	160S8	17,8	17 100–29 000	380–750	450	39,3
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	1 000	15	160M6	33	23 000–38 500	665–1 315	480	52,4
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	750	7,5	160S8	17,8	16 000–31 200	450–860	460	39,3
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	1 000	18,5	180M6	36,9	20 600–41 000	780–1 500	535	52,4
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	750	11	160M8	24,9	17 000–35 000	480–1 045	490	39,3
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	1 000	22	200M6	44,7	22 500–47 000	860–1 800	570	52,4
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	1 000	750	11	160M8	24,9	17 500–36 000	580–1 200	495	39,3
ВР 80-75 ДУ №12,5ДУ	1 250	750	15	180M8	31,3	23 800–54 500	380–970	660	49,1
ВР 80-75 ДУ №12,5ДУ	1 250	750	18,5	200M8	39	33 800–57 500	590–1 165	725	49,1
ВР 80-75 ДУ №12,5ДУ	1 250	750	22	200L8	45,8	30 100–61 000	700–1 340	735	49,1
ВР 80-75 ДУ №12,5ДУ	1 250	750	30	225M8	62,2	33 000–69 000	780–1 600	840	49,1
ВР 80-75 ДУ №12,5ДУ	1 250	750	37	250S8	78,3	34 200–70 000	900–1 880	960	49,1

ВР 80-75 ДУ — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Колесо	Двигатель, кВт	Об/мин	ДУ 400 °С · 2 ч, руб.	ДУ 600 °С · 1,5 ч, руб.
ВРм ДУ №6,3	PB6	1,1	1 000	146 010	148 930
ВРм ДУ №6,3	PB9	1,5	1 000	148 390	151 360
ВРм ДУ №6,3	PB6	4	1 500	172 700	176 150

Типоразмер	Колесо	Двигатель, кВт	Об/мин	ДУ 400 °С · 2 ч, руб.	ДУ 600 °С · 1,5 ч, руб.
ВРм ДУ №6,3	PB9	5,5	1 500	173 890	177 370
ВРм ДУ №7,1	PB6	1,1	750	175 290	178 790
ВРм ДУ №7,1	PB9	1,1	750	178 090	181 660
ВРм ДУ №7,1	PB6	2,2	1 000	157 860	161 020
ВРм ДУ №7,1	PB9	3	1 000	164 120	167 410
ВРм ДУ №7,1	PB6	7,5	1 500	208 180	212 350
ВРм ДУ №7,1	PB9	11	1 500	210 700	214 910
ВРм ДУ №8	PB6	1,5	750	191 360	195 190
ВРм ДУ №8	PB9	2,2	750	200 010	204 010
ВРм ДУ №8	PB6	4	1 000	236 550	241 290
ВРм ДУ №8	PB9	5,5	1 000	245 770	250 680
ВРм ДУ №8	PB6	15	1 500	289 800	295 600
ВРм ДУ №8	PB9	18,5	1 500	298 770	304 750
ВРм ДУ №9	PB6	3	750	275 310	280 810
ВРм ДУ №9	PB9	4	750	283 380	289 050
ВРм ДУ №9	PB6	7,5	1 000	301 220	307 250
ВРм ДУ №9	PB9	11	1 000	417 200	425 550
ВРм ДУ №9	PB6	30	1 500	479 290	488 880
ВРм ДУ №9	PB9	37	1 500	545 880	556 800
ВРм ДУ №10	PB6	5,5	750	461 890	471 140
ВРм ДУ №10	PB9	7,5	750	469 260	478 650
ВРм ДУ №10	PB6	15	1 000	474 330	495 990
ВРм ДУ №10	PB9	18,5	1 000	486 260	505 710
ВРм ДУ №11,2	PB6	11	750	538 090	548 850
ВРм ДУ №11,2	PB9	15	750	581 270	592 890
ВРм ДУ №11,2	PB6	22	1 000	558 260	569 420
ВРм ДУ №11,2	PB9	30	1 000	572 350	583 800
ВРм ДУ №12,5	PB6	18,5	750	700 430	714 440
ВРм ДУ №12,5	PB9	22	750	704 540	718 640
ВРм ДУ №12,5	PB6	45	1 000	922 080	940 520
ВРм ДУ №12,5	PB9	55	1 000	924 570	943 060

ВР 80-75 ДУ — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п4отв., шт	d4, мм
ВР 80-75 ДУ №2,5ДУ	162	257	290	175	175	197	197	320	521	165	265	32	—	220	8	8	198	8	4	4	12
ВР 80-75 ДУ №3,15ДУ	205	318	353	221	221	243	243	410	604	188	316	84	—	220	8	8	238	8	4	4	12
ВР 80-75 ДУ №4ДУ	260	405	440	280	280	312	312	520	763	218	386	114	—	290	10	10	291	8	4	4	12
ВР 80-75 ДУ №5ДУ	324	502	537	350	350	382	382	650	845	253	376	104	—	410	10	10	340	8	4	4	15
ВР 80-75 ДУ №6,3ДУ	410	633	668	441	441	472	472	720	1002	299	395	125	—	460	10	10	420	8	4	4	14
ВР 80-75 ДУ №8ДУ	520	803	850	560	560	592	592	905	1300	388	465	135	—	606	12	10	533	16	4	4	14
ВР 80-75 ДУ №10ДУ	650	1000	1040	700	700	754	754	1212	1534	452	240	382	240	796	12	10	646	16	4	6	18
ВР 80-75 ДУ №12,5ДУ	813	1250	1310	875	875	906	906	1350	1826	—	407	268	407	1260	14	10	800	16	4	6	14

ВР 80-75 ДУ — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 280-46 ДУ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВР 280-46 ДУ
ВР 80-75	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 80-75

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.