

Калорифер стальной водяной КВС, КВБ, КСн

Типоразмеры: 60 позиций: КВС, КСн · Тепловая мощность: 22,5–602,7 кВт · Расход воздуха: до 25 000 м³/ч · Площадь поверхности: 5,42–139,7 м² · Масса: 28–440 кг
цена от 11 740 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 06.09.2026

КВС, КВБ, КСн — технические характеристики по типоразмерам: 60 позиций из печатного каталога Аквента.

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхности, м²	Фронтальное сечение, м²	Живое сечение, м²	Рядов	Ходов	Цена, руб.	Масса, кг
КВБ-1	КВС, КВБ — пластинчатые	31,2	2 000	10,8	0,2	0,00079	4	4	16 110	50
КВБ-2	КВС, КВБ — пластинчатые	39,4	2 500	13,2	0,248	0,00079	4	4	17 770	57
КВБ-3	КВС, КВБ — пластинчатые	47,8	3 150	15,7	0,295	0,00079	4	4	19 490	65
КВБ-4	КВС, КВБ — пластинчатые	56,4	4 000	18,3	0,342	0,00079	4	4	21 280	72
КВБ-5	КВС, КВБ — пластинчатые	73,8	5 000	23,3	0,437	0,00079	4	4	24 730	87
КВБ-6	КВС, КВБ — пластинчатые	41,6	2 500	14,4	0,267	0,00105	4	4	18 590	67
КВБ-7	КВС, КВБ — пластинчатые	52,4	3 150	17,6	0,329	0,00105	4	4	20 800	75
КВБ-8	КВС, КВБ — пластинчатые	63,1	4 000	21,1	0,392	0,00105	4	4	23 210	80
КВБ-9	КВС, КВБ — пластинчатые	71	5 000	24,4	0,455	0,00105	4	4	25 490	95
КВБ-10	КВС, КВБ — пластинчатые	128,9	6 300	31,1	0,581	0,00105	4	4	30 100	117
КВБ-11	КВС, КВБ — пластинчатые	298,3	16 000	89,2	1,66	0,00213	4	4	70 150	310
КВБ-12	КВС, КВБ — пластинчатые	433	25 000	133,7	2,488	0,00318	4	4	100 810	440
КВС-1	КВС, КВБ — пластинчатые	28,7	2 000	8,1	0,2	0,00059	3	4	13 640	40
КВС-2	КВС, КВБ — пластинчатые	36,3	2 500	9,9	0,248	0,00059	3	4	14 910	46
КВС-3	КВС, КВБ — пластинчатые	43,9	3 150	11,8	0,295	0,00059	3	4	16 260	52
КВС-4	КВС, КВБ — пластинчатые	51,9	4 000	13,7	0,342	0,00059	3	4	17 600	58
КВС-5	КВС, КВБ — пластинчатые	67,9	5 000	17,5	0,437	0,00059	3	4	20 300	70
КВС-6	КВС, КВБ — пластинчатые	37,2	2 500	10,8	0,267	0,00079	3	4	15 550	55
КВС-7	КВС, КВБ — пластинчатые	47,1	3 150	13,2	0,329	0,00079	3	4	17 250	63
КВС-8	КВС, КВБ — пластинчатые	57,2	4 000	15,8	0,392	0,00079	3	4	19 090	70
КВС-9	КВС, КВБ — пластинчатые	67,7	5 000	18,3	0,455	0,00079	3	4	20 860	78
КВС-10	КВС, КВБ — пластинчатые	111,3	6 300	23,3	0,581	0,00079	3	4	24 410	93
КВС-11	КВС, КВБ — пластинчатые	250,9	16 000	66,9	1,66	0,0016	3	4	55 300	235
КВС-12	КВС, КВБ — пластинчатые	387,3	25 000	100,3	2,488	0,00239	3	4	78 970	350
КСн2-1	КСн (КСкс) — оребренные	22,5	2 000	5,42	0,2	0,00049	2	4	11 740	28
КСн2-2	КСн (КСкс) — оребренные	28,8	2 500	6,72	0,248	0,00049	2	4	12 660	33
КСн2-3	КСн (КСкс) — оребренные	36,8	3 150	8	0,295	0,00049	2	4	13 570	37
КСн2-4	КСн (КСкс) — оребренные	46,3	4 000	9,3	0,342	0,00049	2	4	14 490	41
КСн2-5	КСн (КСкс) — оребренные	60,8	5 000	11,9	0,437	0,00049	2	4	16 330	50
КСн2-6	КСн (КСкс) — оребренные	30,6	2 500	7,3	0,267	0,00069	2	4	13 070	37
КСн2-7	КСн (КСкс) — оребренные	39,8	3 150	9,07	0,329	0,00069	2	4	14 320	42
КСн2-8	КСн (КСкс) — оребренные	50,9	4 000	10,85	0,392	0,00069	2	4	15 580	48
КСн2-9	КСн (КСкс) — оребренные	63,6	5 000	12,6	0,455	0,00069	2	4	16 820	53
КСн2-10	КСн (КСкс) — оребренные	83,7	6 300	16,2	0,581	0,00069	2	4	19 380	63
КСн2-11	КСн (КСкс) — оребренные	224,3	16 000	47,5	1,66	0,00136	2	4	41 550	171
КСн2-12	КСн (КСкс) — оребренные	348	25 000	71,8	2,488	0,00209	2	4	58 770	250
КСн3-1	КСн (КСкс) — оребренные	34,4	2 000	8,3	0,2	0,00074	3	4	13 780	37
КСн3-2	КСн (КСкс) — оребренные	44,1	2 500	10,3	0,248	0,00074	3	4	15 200	43

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхности, м²	Фронтальное сечение, м²	Живое сечение, м²	Рядов	Ходов	Цена, руб.	Масса, кг
КСн3-3	КСн (КСкс) — оребренные	55,8	3 150	12,3	0,295	0,00074	3	4	16 610	49
КСн3-4	КСн (КСкс) — оребренные	70,1	4 000	14,2	0,342	0,00074	3	4	17 960	55
КСн3-5	КСн (КСкс) — оребренные	91,5	5 000	18,3	0,437	0,00074	3	4	20 860	67
КСн3-6	КСн (КСкс) — оребренные	46,6	2 500	10,9	0,267	0,00103	3	4	15 620	52
КСн3-7	КСн (КСкс) — оребренные	60,4	3 150	13,4	0,329	0,00103	3	4	17 390	60
КСн3-8	КСн (КСкс) — оребренные	77,1	4 000	16,2	0,392	0,00103	3	4	19 380	67
КСн3-9	КСн (КСкс) — оребренные	95,8	5 000	18,8	0,455	0,00103	3	4	21 220	75
КСн3-10	КСн (КСкс) — оребренные	125,7	6 300	23,9	0,581	0,00103	3	4	24 830	90
КСн3-11	КСн (КСкс) — оребренные	335	16 000	69,9	1,66	0,00204	3	4	57 430	232
КСн3-12	КСн (КСкс) — оребренные	517,4	25 000	105,3	2,488	0,00314	3	4	82 510	345
КСн4-1	КСн (КСкс) — оребренные	40,3	2 000	10,8	0,2	0,00097	4	4	16 110	45
КСн4-2	КСн (КСкс) — оребренные	54,4	2 500	13,4	0,248	0,00097	4	4	17 900	52
КСн4-3	КСн (КСкс) — оребренные	65,4	3 150	16	0,295	0,00097	4	4	19 700	60
КСн4-4	КСн (КСкс) — оребренные	82,4	4 000	18,6	0,342	0,00097	4	4	21 490	67
КСн4-5	КСн (КСкс) — оребренные	107,1	5 000	23,8	0,437	0,00097	4	4	25 070	82
КСн4-6	КСн (КСкс) — оребренные	54,8	2 500	14,2	0,267	0,00137	4	4	18 460	60
КСн4-7	КСн (КСкс) — оребренные	70,6	3 150	17,6	0,329	0,00137	4	4	20 800	68
КСн4-8	КСн (КСкс) — оребренные	90,2	4 000	21,2	0,392	0,00137	4	4	23 280	75
КСн4-9	КСн (КСкс) — оребренные	111,9	5 000	24,6	0,455	0,00137	4	4	25 620	90
КСн4-10	КСн (КСкс) — оребренные	146,1	6 300	31,6	0,581	0,00137	4	4	30 450	112
КСн4-11	КСн (КСкс) — оребренные	388	16 000	92,5	1,66	0,00272	4	4	72 420	300
КСн4-12	КСн (КСкс) — оребренные	602,7	25 000	139,7	2,488	0,00418	4	4	104 950	435

КВС, КВЕ, КСн — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
КСк	страница серии целиком, сравнение исполнений	страница КСк
КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница КПС, КПБ, КФС, КФБ, КФСО, КП-Сн

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.