

Калорифер паровой трёхрядный КП-Ск 3

Типоразмеры: КП-Ск 3-1—3-12 · Тепловая мощность: 37–556,7 кВт · Расход воздуха: до 25 000 м³/ч · Площадь поверхности: 9,85–125,27 м² · Масса: 31–259 кг
цена от 17 380 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

КП-Ск 3 — технические характеристики по типоразмерам: 12 позиций по прайсу поставщика с НДС и розничной наценкой.

Типоразмер	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхности, м²	Фронтальное сечение, м²	Живое сечение, м²	Ходов	Цена, руб.	Масса, кг
КП-Ск 3-1	37	2 000	9,85	0,2	0,000943	1	17 380	31
КП-Ск 3-2	47,4	2 500	12,14	0,248	0,000943	1	17 750	35
КП-Ск 3-3	60	3 150	14,42	0,295	0,000943	1	20 670	39
КП-Ск 3-4	75,4	4 000	16,71	0,342	0,000943	1	22 140	44
КП-Ск 3-5	98,4	5 000	21,29	0,437	0,000943	1	25 430	56
КП-Ск 3-6	50,7	2 500	13,26	0,267	0,000846	1	21 590	38
КП-Ск 3-7	65,4	3 150	16,34	0,329	0,000846	1	23 790	44
КП-Ск 3-8	83,2	4 000	19,42	0,392	0,000846	1	26 160	50
КП-Ск 3-9	103,5	5 000	22,5	0,455	0,000846	1	28 180	56
КП-Ск 3-10	135,6	6 300	28,66	0,581	0,000846	1	32 390	68
КП-Ск 3-11	360	16 000	83,12	1,66	0,002576	1	79 230	176
КП-Ск 3-12	556,7	25 000	125,27	2,488	0,003881	1	108 880	259

КП-Ск 3 — габаритные и присоединительные размеры, миллиметры; число отверстий — в штуках. Обозначения соответствуют чертежу из каталога.

Типоразмер	A, мм	A1, мм	A2, мм	A3, мм	A4, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	n, шт	n2, шт
КП-Ск 3-1	250	426	450	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	2
КП-Ск 3-2	250	426	450	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	2
КП-Ск 3-3	250	426	450	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	2
КП-Ск 3-4	250	426	450	82,5	—	875	953	977	50	1 075	180	7	2
КП-Ск 3-5	250	426	450	82,5	—	1 125	1 203	1 227	50	1 325	180	9	2
КП-Ск 3-6	375	551	575	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	3
КП-Ск 3-7	375	551	575	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	3
КП-Ск 3-8	375	551	575	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	3
КП-Ск 3-9	375	551	575	82,5	—	875	953	977	50	1 075	180	7	3
КП-Ск 3-10	375	551	575	82,5	—	1 125	1 203	1 227	50	1 325	180	9	3
КП-Ск 3-11	875	1 050	1 075	290	495	1 625	1 703	1 727	65	1 825	180	13	7
КП-Ск 3-12	1 375	1 551	1 575	415	745	1 625	1 703	1 727	80	1 825	180	13	11

КП-Ск 3 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
КП-Ск 4	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница КП-Ск 4
КП-Ск	страница серии целиком, сравнение исполнений	страница КП-Ск
КПСк 3	написание без дефиса, встречается в заявках	та же таблица характеристик, что и здесь

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.