

Калорифер паровой спирально-накатный КП-Ск

Типоразмеры: 24 позиции: 3-рядный, 4-рядный · Тепловая мощность: 37–648,4 кВт · Расход воздуха: до 25 000 м³/ч · Площадь поверхности: 9,85–166,25 м² · Масса: 31–331 кг
цена от 17 380 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

КП-Ск — технические характеристики по типоразмерам: 24 позиции по прайсу поставщика с НДС и розничной наценкой.

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхности, м²	Фронтальное сечение, м²	Живое сечение, м²	Ходов	Цена, руб.	Масса, кг
КП-Ск 3-1	3-рядный	37	2 000	9,85	0,2	0,000943	1	17 380	31
КП-Ск 3-2	3-рядный	47,4	2 500	12,14	0,248	0,000943	1	17 750	35
КП-Ск 3-3	3-рядный	60	3 150	14,42	0,295	0,000943	1	20 670	39
КП-Ск 3-4	3-рядный	75,4	4 000	16,71	0,342	0,000943	1	22 140	44
КП-Ск 3-5	3-рядный	98,4	5 000	21,29	0,437	0,000943	1	25 430	56
КП-Ск 3-6	3-рядный	50,7	2 500	13,26	0,267	0,000846	1	21 590	38
КП-Ск 3-7	3-рядный	65,4	3 150	16,34	0,329	0,000846	1	23 790	44
КП-Ск 3-8	3-рядный	83,2	4 000	19,42	0,392	0,000846	1	26 160	50
КП-Ск 3-9	3-рядный	103,5	5 000	22,5	0,455	0,000846	1	28 180	56
КП-Ск 3-10	3-рядный	135,6	6 300	28,66	0,581	0,000846	1	32 390	68
КП-Ск 3-11	3-рядный	360	16 000	83,12	1,66	0,002576	1	79 230	176
КП-Ск 3-12	3-рядный	556,7	25 000	125,27	2,488	0,003881	1	108 880	259
КП-Ск 4-1	4-рядный	43,4	2 000	12,88	0,2	0,001233	1	20 310	37
КП-Ск 4-2	4-рядный	58,5	2 500	16,87	0,248	0,001233	1	22 500	42
КП-Ск 4-3	4-рядный	70,4	3 150	18,86	0,295	0,001233	1	24 330	48
КП-Ск 4-4	4-рядный	88,7	4 000	21,85	0,342	0,001233	1	25 980	53
КП-Ск 4-5	4-рядный	115,4	5 000	27,84	0,437	0,001233	1	30 370	66
КП-Ск 4-6	4-рядный	59,1	2 500	17,42	0,267	0,001112	1	25 070	45
КП-Ск 4-7	4-рядный	76,1	3 150	21,47	0,329	0,001112	1	27 630	53
КП-Ск 4-8	4-рядный	97	4 000	25,52	0,392	0,001112	1	30 560	61
КП-Ск 4-9	4-рядный	120,5	5 000	29,57	0,455	0,001112	1	33 300	68
КП-Ск 4-10	4-рядный	157,6	6 300	37,66	0,581	0,001112	1	38 240	85
КП-Ск 4-11	4-рядный	417,7	16 000	110,05	1,66	0,00341	1	95 340	223
КП-Ск 4-12	4-рядный	648,4	25 000	166,25	2,488	0,005151	1	139 990	331

КП-Ск — габаритные и присоединительные размеры, миллиметры; число отверстий — в штуках. Обозначения соответствуют чертежу из каталога.

Типоразмер	A, мм	A1, мм	A2, мм	A3, мм	A4, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	n, шт	n2, шт
КП-Ск 3-1	250	426	450	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	2
КП-Ск 3-2	250	426	450	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	2
КП-Ск 3-3	250	426	450	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	2
КП-Ск 3-4	250	426	450	82,5	—	875	953	977	50	1 075	180	7	2
КП-Ск 3-5	250	426	450	82,5	—	1 125	1 203	1 227	50	1 325	180	9	2
КП-Ск 3-6	375	551	575	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	3
КП-Ск 3-7	375	551	575	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	3
КП-Ск 3-8	375	551	575	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	3
КП-Ск 3-9	375	551	575	82,5	—	875	953	977	50	1 075	180	7	3
КП-Ск 3-10	375	551	575	82,5	—	1 125	1 203	1 227	50	1 325	180	9	3

Типоразмер	A, мм	A1, мм	A2, мм	A3, мм	A4, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	n, шт	n2, шт
КП-Ск 3-11	875	1 050	1 075	290	495	1 625	1 703	1 727	65	1 825	180	13	7
КП-Ск 3-12	1 375	1 551	1 575	415	745	1 625	1 703	1 727	80	1 825	180	13	11
КП-Ск 4-1	250	426	450	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	2
КП-Ск 4-2	250	426	450	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	2
КП-Ск 4-3	250	426	450	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	2
КП-Ск 4-4	250	426	450	82,5	—	875	953	977	50	1 075	180	7	2
КП-Ск 4-5	250	426	450	82,5	—	1 125	1 203	1 227	50	1 325	180	9	2
КП-Ск 4-6	375	551	575	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	3
КП-Ск 4-7	375	551	575	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	3
КП-Ск 4-8	375	551	575	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	3
КП-Ск 4-9	375	551	575	82,5	—	875	953	977	50	1 075	180	7	3
КП-Ск 4-10	375	551	575	82,5	—	1 125	1 203	1 227	50	1 325	180	9	3
КП-Ск 4-11	875	1 050	1 075	290	495	1 625	1 703	1 727	65	1 825	180	13	7
КП-Ск 4-12	1 375	1 551	1 575	415	745	1 625	1 703	1 727	80	1 825	180	13	11

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.