

Калорифер водяной спирально-накатный КСк

Типоразмеры: 24 позиции: 3-рядный, 4-рядный · Тепловая мощность: 37–648,4 кВт · Расход воздуха: до 25 000 м³/ч · Площадь поверхности: 9,85–166,25 м² · Масса: 31–331 кг
цена от 16 830 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

КСк — технические характеристики по типоразмерам: 24 позиции по прайсу поставщика с НДС и розничной наценкой.

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхности, м²	Фронтальное сечение, м²	Живое сечение, м²	Ходов	Цена, руб.	Масса, кг
КСк 3-1	3-рядный	37	2 000	9,85	0,2	0,00086	4	16 830	31
КСк 3-2	3-рядный	47,4	2 500	12,14	0,248	0,00086	4	17 200	35
КСк 3-3	3-рядный	60	3 150	14,42	0,295	0,00086	4	20 130	39
КСк 3-4	3-рядный	75,4	4 000	16,71	0,342	0,00086	4	21 770	44
КСк 3-5	3-рядный	98,4	5 000	21,29	0,437	0,00086	4	24 700	56
КСк 3-6	3-рядный	50,7	2 500	13,26	0,267	0,00077	4	20 310	38
КСк 3-7	3-рядный	65,4	3 150	16,34	0,329	0,00077	4	22 320	44
КСк 3-8	3-рядный	83,2	4 000	19,42	0,392	0,00077	4	24 520	50
КСк 3-9	3-рядный	103,5	5 000	22,5	0,455	0,00077	4	26 530	56
КСк 3-10	3-рядный	135,6	6 300	28,66	0,581	0,00077	4	30 560	68
КСк 3-11	3-рядный	360	16 000	83,12	1,66	0,00235	4	74 660	176
КСк 3-12	3-рядный	556,7	25 000	125,27	2,488	0,00355	4	107 230	259
КСк 4-1	4-рядный	43,4	2 000	12,88	0,2	0,00113	4	19 390	37
КСк 4-2	4-рядный	58,5	2 500	16,87	0,248	0,00113	4	21 770	42
КСк 4-3	4-рядный	70,4	3 150	18,86	0,295	0,00113	4	23 420	48
КСк 4-4	4-рядный	88,7	4 000	21,85	0,342	0,00113	4	25 070	53
КСк 4-5	4-рядный	115,4	5 000	27,84	0,437	0,00113	4	29 640	66
КСк 4-6	4-рядный	59,1	2 500	17,42	0,267	0,00102	4	24 700	45
КСк 4-7	4-рядный	76,1	3 150	21,47	0,329	0,00102	4	27 260	53
КСк 4-8	4-рядный	97	4 000	25,52	0,392	0,00102	4	30 190	61
КСк 4-9	4-рядный	120,5	5 000	29,57	0,455	0,00102	4	32 750	68
КСк 4-10	4-рядный	157,6	6 300	37,66	0,581	0,00102	4	37 880	85
КСк 4-11	4-рядный	417,7	16 000	110,05	1,66	0,00312	4	94 420	223
КСк 4-12	4-рядный	648,4	25 000	166,25	2,488	0,00471	4	136 700	331

КСк — габаритные и присоединительные размеры, миллиметры; число отверстий — в штуках. Обозначения соответствуют чертежу из каталога.

Типоразмер	A, мм	A1, мм	A2, мм	A3, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	п, шт	п2, шт
КСк 3-1	250	426	450	305	500	578	602	32	650	180	4	2
КСк 3-2	250	426	450	305	625	703	727	32	775	180	5	2
КСк 3-3	250	426	450	305	750	828	852	32	900	180	6	2
КСк 3-4	250	426	450	305	875	953	977	32	1 025	180	7	2
КСк 3-5	250	426	450	305	1 125	1 203	1 227	32	1 275	180	9	2
КСк 3-6	375	551	575	430	500	578	602	32	650	180	4	3
КСк 3-7	375	551	575	430	625	703	727	32	775	180	5	3
КСк 3-8	375	551	575	430	750	828	852	32	900	180	6	3
КСк 3-9	375	551	575	430	875	953	977	32	1 025	180	7	3
КСк 3-10	375	551	575	430	1 125	1 203	1 227	32	1 275	180	9	3

Типоразмер	A, мм	A1, мм	A2, мм	A3, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	n, шт	n2, шт
КСк 3-11	875	1 050	1 075	912	1 625	1 703	1 727	50	1 775	180	13	7
КСк 3-12	1 375	1 551	1 575	1 392	1 625	1 703	1 727	50	1 775	180	13	11
КСк 4-1	250	426	450	305	500	578	602	32	650	180	4	2
КСк 4-2	250	426	450	305	625	703	727	32	775	180	5	2
КСк 4-3	250	426	450	305	750	828	852	32	900	180	6	2
КСк 4-4	250	426	450	305	875	953	977	32	1 025	180	7	2
КСк 4-5	250	426	450	305	1 125	1 203	1 227	32	1 275	180	9	2
КСк 4-6	375	551	575	430	500	578	602	32	650	180	4	3
КСк 4-7	375	551	575	430	625	703	727	32	775	180	5	3
КСк 4-8	375	551	575	430	750	828	852	32	900	180	6	3
КСк 4-9	375	551	575	430	875	953	977	32	1 025	180	7	3
КСк 4-10	375	551	575	430	1 125	1 203	1 227	32	1 275	180	9	3
КСк 4-11	875	1 050	1 075	912	1 625	1 703	1 727	50	1 775	180	13	7
КСк 4-12	1 375	1 551	1 575	1 392	1 625	1 703	1 727	50	1 775	180	13	11

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.