

Воздухонагреватель электрический ВНЭ

Типоразмеры: ВНЭ-15-02–ВНЭ-90-01 · Тепловая мощность: 14,4–90 кВт · Расход воздуха: до 7 500 м³/ч · Масса: 12–36 кг
выписка от 06.09.2026

ВНЭ — технические характеристики по типоразмерам: 8 позиций из печатного каталога Аквента.

Типоразмер	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Напряжение, В / Гц	Фаз	Масса, кг	Перепад температуры, °С	ТЭНы, кВт × шт
ВНЭ-15-02	14,4	2 000	380 / 50	3	12	28	1,6 × 9
ВНЭ-30-01	22,5	2 500	380 / 50	3	12	38	2,5 × 9
ВНЭ-30-02	28,8	2 500	380 / 50	3	21	49	1,6 × 18
ВНЭ-45-01	45	3 000	380 / 50	3	21	51	2,5 × 18
ВНЭ-45-02	43,2	3 000	380 / 50	3	28	49	1,6 × 27
ВНЭ-65-01	67,5	4 000	380 / 50	3	28	59	2,5 × 27
ВНЭ-65-02	57,6	4 000	380 / 50	3	36	49	1,6 × 36
ВНЭ-90-01	90	7 500	380 / 50	3	36	51	2,5 × 36

ВНЭ — габаритные и присоединительные размеры, миллиметры; число отверстий — в штуках; объём — в кубометрах. Обозначения соответствуют чертежу из каталога.

Типоразмер	h, мм	B, мм	H, мм	t, мм	A, мм	n, шт	m, шт	V, м³
ВНЭ-15-02	170	215	250	125	125	36	1	0,044
ВНЭ-30-01	170	215	250	125	125	36	1	0,044
ВНЭ-30-02	305	350	385	125	250	40	2	0,068
ВНЭ-45-01	305	350	385	125	250	40	2	0,068
ВНЭ-45-02	440	485	520	150	300	40	2	0,092
ВНЭ-65-01	440	485	520	150	300	40	2	0,092
ВНЭ-65-02	575	620	655	150	450	44	3	0,116
ВНЭ-90-01	575	620	655	150	450	44	3	0,116

ВНЭ — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ЭК, ЭКР, ЭКО	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ЭК, ЭКР, ЭКО
КСк	страница серии целиком, сравнение исполнений	страница КСк
СФО	снятая с производства серия электрокалориферов, ВНЭ выпускают взамен неё	подбираем по мощности и расходу — назовите марку снимаемого

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.