

Воздухоохладитель фреоновый для приточных установок ВОФ

Типоразмеры: 4 ряда–рядов
выписка от 19.09.2026

ВОФ — технические характеристики по исполнениям: 3 позиции по данным завода-изготовителя, ссылка под таблицей.

Исполнение	Рядов	Ограничения
4 ряда	4	трубка с внутренним оребрением Ø9,52 / 12,0 мм — только медь
6 рядов	6	оребрение — алюминий, алюминий с покрытием или медь
8 рядов	8	корпус — оцинкованная или нержавеющая сталь

ВОФ — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВОВ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВОВ
ТБЗ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ТБЗ
испаритель приточной установки	как его называют в заявках	та же таблица характеристик, что и здесь
секция фреонового охладителя	то же изделие в составе установки	та же таблица характеристик, что и здесь

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.