

Водяная тепловая завеса на ворота ВТЗ

Типоразмеры: ВТЗ-1500–ВТЗ-2000 · Тепловая мощность: 47–94 кВт · Расход воздуха: до 13 500 м³/ч · Масса: 80–105 кг
выпуска от 19.09.2026

ВТЗ — технические характеристики по типоразмерам: 2 позиции по данным завода-изготовителя, ссылка под таблицей.

Типоразмер	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Частота вращения, об/мин	Напряжение, В / Гц	Масса, кг
ВТЗ-1500	47	5 000	1 380	220/50	80
ВТЗ-2000	94	13 500	1 360	220/50	105

ВТЗ — габаритные и присоединительные размеры, миллиметры. Обозначения соответствуют чертежу из каталога.

Типоразмер	L, мм	L1, мм	L2, мм	H, мм	B, мм	Dy, мм
ВТЗ-1500	1 500	1 420	1 250	650	570	25
ВТЗ-2000	2 000	1 920	1 750	650	570	25

ВТЗ — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ЗТВ2	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ЗТВ2
ВТЗ-1500	модель на два вентилятора, длина 1 500 мм	та же таблица характеристик, что и здесь
ВТЗ-2000	модель на три вентилятора, длина 2 000 мм	та же таблица характеристик, что и здесь

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.