

Вентилятор дутьевой ВД ВД

Типоразмеры: №3,5–15,5 · Расход: до 127 000 м³/ч · Давление: до 6 300 Па · Двигатель: 5,5–355 кВт · t среды: до +30 °С · Позиций в прайсе: 16
цена от 43 580 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 23.08.2026

ВД — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	под заказ
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВД — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 5 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	t среды, °С	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВД №3,5	350	3 000	5,5	100L2	11,1	600–3 600	2 100–2 800	30	75	55,0
ВД №13,5	1 350	750	90	280M6	169	23 000–67 000	2 520–2 880	30	2180	53,0
ВД №13,5	1 350	1 000	250	355MB6	457	27 000–95 000	4 460–5 050	—	3360	70,7
ВД №15,5	1 550	750	160	355M8	315	40 000–95 000	3 210–3 550	30	3280	60,9
ВД №15,5	1 550	1 000	355	355MLC6	676	51 000–127 000	5 700–6 300	—	3650	81,2

ВД — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены с НДС, прайс от 17.02.2026.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Схема 1, углеродистая, руб.	Схема 1, AISI 430, руб.	Схема 1, единый постамент, руб.	Схема 1, вибропостамент, руб.	Схема 3/5, углеродистая, руб.	Схема 3/5, AISI 430, руб.	Схема 3/5, единый постамент, руб.	Схема 3/5, вибропостамент, руб.
ВД №2,5	без электродвигателя	—	37 290	102 170	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,5	3	3 000	44 720	109 330	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,5	4	3 000	53 230	112 420	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,5	5,5	3 000	56 940	114 920	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,7	без электродвигателя	—	40 390	105 240	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,7	1,5	3 000	43 580	108 800	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,7	3	3 000	51 200	115 700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №2,7	1,5	1 500	47 530	118 010	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВД №3,5	без электродвигателя	—	59 430	137 730	по запросу	по запросу	119 600	303 940	по запросу	по запросу
ВД №3,5	2,2 - 3,0	1 500	69 910	149 580	по запросу	по запросу	124 980	316 030	по запросу	по запросу
ВД №3,5	5,5	3 000	70 690	156 210	по запросу	по запросу	130 610	329 770	по запросу	по запросу
ВД №12	без электродвигателя	—	619 290	1 993 000	893 480	1 030 410	1 038 660	2 345 210	1 310 710	1 435 180

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Схема 1, углеродистая, руб.	Схема 1, AISI 430, руб.	Схема 1, единый постамент, руб.	Схема 1, вибропостамент, руб.	Схема 3/5, углеродистая, руб.	Схема 3/5, AISI 430, руб.	Схема 3/5, единый постамент, руб.	Схема 3/5, вибропостамент, руб.
ВД №13,5	без электродвигателя	—	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	1 938 780	3 919 480	2 979 190	3 437 520
ВД №15,5	без электродвигателя	—	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	2 457 460	4 618 120	3 366 910	3 825 240
ВД №18	без электродвигателя	—	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	4 183 610	8 733 870	5 618 850	6 077 170
ВД №20	без электродвигателя	—	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	5 067 330	10 007 470	6 336 230	6 794 560

ВД — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L3, мм	L4, мм	S, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п2отв., шт	п3отв., шт	п4отв., шт
ВД №3,5	1	228	280	350	250	253	290	280	290	280	272	700	185	222	200	—	392	9	11	14	145	140	272	8	8	2	2	4
ВД №3,5	3	228	280	350	250	253	290	280	290	280	260	1045	185	154,5	231	399	—	9	11	27	145	140	272	8	8	2	2	6

ВД — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВДН	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВДН
Д	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница Д
ДН	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ДН

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.