

Вентилятор крышный радиальный ВКР

Типоразмеры: №3,15–12,5 · Расход: до 91 080 м³/ч · Давление: до 1 815 Па · Двигатель: 0,18–37 кВт · Позиций в прайсе: 98
цена от 38 010 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВКР — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВКР — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 77 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВКР №3,15	1	315	920	0,25	63B6	2 160–4 320	0–100	31	15,2
ВКР №3,15	1	315	920	0,37	71A6	2 160–4 320	0–100	33	15,2
ВКР №3,15	1	315	1 420	0,55	71A4	2 880–7 200	0–210	33	23,4
ВКР №4	0,95	400	890	0,18	63A6	1 296–2 664	0–125	46	18,6
ВКР №4	1	400	890	0,18	63A6	1 512–3 132	0–140	46	18,6
ВКР №4	1,05	400	890	0,18	63A6	1 764–3 600	0–155	46	18,6
ВКР №4	1,1	400	890	0,25	63B6	2 016–4 320	0–170	46	18,6
ВКР №4	0,95	400	1 370	0,37	63B4	2 016–4 104	0–300	46	28,7
ВКР №4	1	400	1 390	0,55	71A4	2 340–4 860	0–340	55	29,1
ВКР №4	1,05	400	1 390	0,75	71B4	2 736–5 652	0–375	55	29,1
ВКР №4	1,1	400	1 390	0,75	71B4	3 168–6 480	0–410	55	29,1
ВКР №5	0,95	500	910	0,37	71A6	2 556–5 400	0–200	75	23,8
ВКР №5	1	500	900	0,55	71B6	3 060–6 120	0–225	75	23,6
ВКР №5	1,05	500	900	0,55	71B6	3 456–7 200	0–245	75	23,6
ВКР №5	1,1	500	930	0,75	80A6	4 140–9 000	0–290	80	24,3
ВКР №5	0,95	500	1 400	1,1	80A4	3 960–8 640	0–485	80	36,7
ВКР №5	1	500	1 405	1,5	80B4	4 680–9 720	0–545	80	36,8
ВКР №5	1,05	500	1 420	2,2	90L4	5 400–11 520	0–610	90	37,2
ВКР №5	1,1	500	1 430	3	100S4	6 480–13 320	0–680	95	37,4
ВКР №5,6	0,95	560	900	0,55	71B6	3 600–7 920	0–250	80	26,4
ВКР №5,6	1	560	930	0,75	80A6	4 320–9 000	0–300	85	27,3
ВКР №5,6	1,05	560	930	1,1	80B6	5 040–10 440	0–330	85	27,3
ВКР №5,6	1,1	560	940	1,5	90L6	5 760–12 240	0–370	95	27,6
ВКР №5,6	0,95	560	1 420	2,2	90L4	5 760–11 880	0–630	95	41,6
ВКР №5,6	1	560	1 430	3	100S4	6 840–13 680	0–705	100	41,9

Типоразмер	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВКР №5,6	1,05	560	1 430	4	100L4	7 920–15 840	0–780	110	41,9
ВКР №5,6	1,1	560	1 430	5,5	112M4	9 000–18 720	0–855	120	41,9
ВКР №6,3	0,95	630	930	1,1	80B6	5 400–10 800	0–340	110	30,7
ВКР №6,3	1	630	940	1,5	90L6	6 120–12 960	0–385	120	31,0
ВКР №6,3	1,05	630	950	2,2	100L6	7 200–15 480	0–435	135	31,3
ВКР №6,3	1,1	630	950	3	112MA6	8 280–17 280	0–475	145	31,3
ВКР №6,3	0,95	630	1 430	4	100L4	8 280–16 200	0–805	135	47,2
ВКР №6,3	1	630	1 430	5,5	112M4	9 720–19 800	0–890	145	47,2
ВКР №6,3	1,05	630	1 450	7,5	132S4	11 160–23 400	0–1 015	165	47,8
ВКР №6,3	1,1	630	1 450	11	132M4	12 960–27 000	0–1 110	185	47,8
ВКР №7,1	0,95	710	950	2,2	100L6	7 920–16 200	0–450	140	35,3
ВКР №7,1	1	710	950	3	112MA6	9 000–18 720	0–500	160	35,3
ВКР №7,1	1,05	710	950	4	112MB6	10 440–21 600	0–550	160	35,3
ВКР №7,1	1,1	710	960	5,5	132S6	12 240–25 200	0–620	180	35,7
ВКР №7,1	0,95	710	1 450	7,5	132S4	11 880–24 480	0–1 055	180	53,9
ВКР №7,1	1	710	1 450	11	132M4	13 680–28 800	0–1 165	195	53,9
ВКР №7,1	1,05	710	1 450	15	160S4	16 200–33 120	0–1 290	235	53,9
ВКР №7,1	1,1	710	1 450	15	160S4	18 360–37 800	0–1 410	235	53,9
ВКР №8	0,95	800	950	4	112MB6	11 160–23 040	0–575	220	39,8
ВКР №8	1	800	960	5,5	132S6	12 960–27 000	0–650	240	40,2
ВКР №8	1,05	800	970	7,5	132M6	15 480–31 680	0–730	260	40,6
ВКР №8	1,1	800	970	11	160S6	17 640–36 360	0–800	300	40,6
ВКР №8	0,95	800	1 450	15	160S4	16 920–34 920	0–1 335	300	60,7
ВКР №8	1	800	1 450	18,5	160M4	19 800–40 680	0–1 480	325	60,7
ВКР №8	1,05	800	1 460	22	180S4	23 040–47 520	0–1 655	340	61,2
ВКР №8	1,1	800	1 460	30	180M4	26 640–54 360	0–1 815	360	61,2
ВКР №9	0,95	900	710	3	112MB8	11 880–24 480	0–405	250	33,5
ВКР №9	1	900	710	4	132S8	13 680–28 440	0–450	270	33,5
ВКР №9	1,05	900	710	5,5	132M8	15 840–33 120	0–495	290	33,5
ВКР №9	1,1	900	720	7,5	160S8	18 360–37 800	0–560	330	33,9
ВКР №9	0,95	900	970	7,5	132M6	16 200–33 120	0–755	290	45,7
ВКР №9	1	900	970	11	160S6	18 720–38 880	0–840	330	45,7
ВКР №9	1,05	900	975	15	160M6	21 960–45 000	0–935	355	45,9
ВКР №9	1,1	900	975	15	160M6	25 200–51 840	0–1 025	355	45,9
ВКР №10	0,95	1 000	710	5,5	132M8	16 200–31 680	0–500	355	37,2
ВКР №10	1	1 000	720	7,5	160S8	19 080–37 800	0–570	395	37,7
ВКР №10	1,05	1 000	720	11	160M8	22 680–43 200	0–630	420	37,7
ВКР №10	1,1	1 000	720	11	160M8	25 560–50 400	0–690	420	37,7
ВКР №10	0,95	1 000	975	15	160M6	22 320–40 320	0–945	420	51,1
ВКР №10	1	1 000	975	18,5	180M6	25 920–46 440	0–1 050	455	51,1
ВКР №10	1,05	1 000	975	22	200M6	30 240–57 600	0–1 150	530	51,1
ВКР №10	1,1	1 000	980	30	200L6	34 920–68 760	0–1 280	570	51,3
ВКР №11,2	0,95	1 120	720	11	160M8	23 040–47 520	0–645	455	42,2
ВКР №11,2	1	1 120	720	11	160M8	27 000–55 440	0–715	455	42,2
ВКР №11,2	1,05	1 120	725	15	180M8	31 320–64 800	0–800	490	42,5

Типоразмер	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВКР №11,2	1,1	1 120	730	18,5	200M8	36 360–74 880	0–890	565	42,8
ВКР №11,2	0,95	1 120	975	22	200M6	31 320–64 440	0–1 185	565	57,2
ВКР №11,2	1	1 120	980	30	200L6	36 720–75 600	0–1 325	605	57,5
ВКР №11,2	1,05	1 120	985	37	225M6	42 840–87 840	0–1 475	650	57,8
ВКР №12,5	0,95	1 250	730	18,5	200M8	32 760–66 960	0–830	615	47,8
ВКР №12,5	1	1 250	730	22	200L8	38 160–79 200	0–915	655	47,8
ВКР №12,5	1,05	1 250	735	30	225M8	44 280–91 080	0–1 025	700	48,1

ВКР — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВКР №3,15	0,18	1 000	43 220	175 330	по запросу	по запросу
ВКР №3,15	0,25	1 000	44 860	177 710	97 140	246 730
ВКР №3,15	0,18	1 500	38 010	167 780	по запросу	по запросу
ВКР №3,15	0,25	1 500	40 820	171 870	92 520	209 400
ВКР №3,15	0,37	1 500	41 980	173 540	96 860	214 190
ВКР №3,15	0,55	1 500	48 370	178 730	94 990	205 560
ВКР №3,15	0,75	1 500	51 130	186 800	97 140	207 310
ВКР №3,55	0,18	1 000	44 260	187 100	по запросу	по запросу
ВКР №3,55	0,18	1 500	39 050	180 880	по запросу	по запросу
ВКР №3,55	0,25	1 500	41 870	183 730	97 160	249 680
ВКР №3,55	0,37	1 500	47 220	184 950	105 030	257 500
ВКР №3,55	0,55	1 500	49 420	189 160	100 420	252 910
ВКР №4	0,18	1 000	51 490	199 610	по запросу	по запросу
ВКР №4	0,25	1 000	53 130	200 680	106 260	268 000
ВКР №4	0,37	1 000	59 170	205 040	110 990	272 740
ВКР №4	0,37	1 500	50 250	197 470	108 350	270 120
ВКР №4	0,55	1 500	56 650	201 680	103 730	265 540
ВКР №4	0,75	1 000	61 160	210 440	117 900	275 740
ВКР №4	0,75	1 500	58 380	204 160	107 220	265 080
ВКР №4	1,1	1 500	65 060	209 450	109 150	267 010
ВКР №4,5	0,25	1 000	60 800	199 250	107 670	274 310
ВКР №4,5	0,37	1 000	66 840	202 990	112 460	279 050
ВКР №4,5	0,55	1 500	62 280	204 350	105 390	271 850
ВКР №4,5	0,75	1 500	65 030	208 330	112 800	271 200
ВКР №4,5	1,1	1 500	70 410	213 630	114 730	273 130
ВКР №4,5	1,5	1 500	73 520	215 940	125 290	283 680
ВКР №4,5	5,5	3 000	100 630	238 070	191 310	349 620
ВКР №4,5	7,5	3 000	116 160	260 600	278 830	437 020
ВКР №5	0,37	1 000	66 030	261 890	125 910	328 590
ВКР №5	0,55	1 000	67 050	263 370	135 500	337 800
ВКР №5	0,75	1 000	72 100	268 830	124 900	332 270
ВКР №5	1,1	1 000	76 600	272 810	142 550	349 900
ВКР №5	1,1	1 500	71 640	267 850	123 480	330 850
ВКР №5	1,5	1 500	73 730	270 160	134 050	341 400

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВКР №5	2,2	1 500	83 870	283 990	159 190	366 510
ВКР №5	3	1 500	94 020	310 740	177 010	384 310
ВКР №5,6	0,55	1 000	70 920	271 310	143 790	361 580
ВКР №5,6	0,75	1 000	76 990	277 180	140 190	352 710
ВКР №5,6	1,1	1 000	81 490	281 150	150 510	363 020
ВКР №5,6	1,5	1 000	88 900	291 250	172 780	385 260
ВКР №5,6	1,5	1 500	72 500	279 360	142 010	354 520
ВКР №5,6	2,2	1 500	85 700	292 120	167 150	379 630
ВКР №5,6	3	1 500	98 910	303 840	184 970	397 430
ВКР №5,6	4	1 500	108 370	307 830	195 420	407 860
ВКР №5,6	5,5	1 500	123 680	325 980	232 210	444 610
ВКР №6,3	1,1	1 000	84 700	402 110	164 840	492 470
ВКР №6,3	1,5	1 000	98 230	412 210	187 120	514 710
ВКР №6,3	2,2	1 000	110 420	448 040	205 420	532 990
ВКР №6,3	3	1 000	131 390	441 800	224 380	551 930
ВКР №6,3	4	1 500	115 660	425 850	209 750	537 310
ВКР №6,3	5,5	1 500	133 010	446 940	246 540	574 050
ВКР №6,3	7,5	1 500	166 570	470 930	308 050	635 480
ВКР №6,3	11	1 500	193 030	486 490	335 640	663 040
ВКР №7,1	2,2	1 000	120 620	438 800	236 470	553 980
ВКР №7,1	3	1 000	138 530	458 490	255 430	572 920
ВКР №7,1	4	1 000	152 670	472 160	264 040	581 510
ВКР №7,1	5,5	1 000	174 690	487 600	339 100	656 470
ВКР №7,1	5,5	1 500	143 210	457 170	277 590	595 050
ВКР №7,1	7,5	1 500	189 210	489 450	339 100	656 470
ВКР №7,1	11	1 500	214 450	503 170	366 690	684 040
ВКР №7,1	15	1 500	251 470	568 440	449 960	767 200
ВКР №8	3	750	185 150	721 570	276 190	674 030
ВКР №8	4	1 000	183 640	710 380	302 250	777 440
ВКР №8	5,5	1 000	193 420	738 250	377 310	852 400
ВКР №8	7,5	1 000	217 130	754 790	404 250	879 300
ВКР №8	11	1 000	277 260	814 890	499 940	974 870
ВКР №8	15	1 500	274 280	820 110	488 180	963 120
ВКР №8	18,5	1 500	299 860	844 850	522 070	996 970
ВКР №8	22	1 500	358 670	919 490	633 840	1 108 590
ВКР №8	30	1 500	403 660	939 060	677 090	1 151 790
ВКР №9	3	750	194 400	987 660	470 730	1 155 850
ВКР №9	4	750	214 150	1 006 750	491 100	1 173 670
ВКР №9	5,5	750	228 310	1 018 480	523 670	1 296 660
ВКР №9	7,5	750	291 940	1 073 930	584 300	1 357 210
ВКР №9	5,5	1 000	207 280	998 900	480 810	1 253 860
ВКР №9	7,5	1 000	228 950	1 019 850	507 750	1 280 760
ВКР №9	11	1 000	291 120	1 080 840	603 440	1 376 330
ВКР №9	15	1 000	325 390	1 113 970	660 420	1 433 240
ВКР №10	5,5	750	263 170	1 168 630	553 550	1 484 710

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВКР №10	7,5	750	326 810	1 224 080	624 110	1 545 270
ВКР №10	11	750	336 290	1 258 800	695 190	1 616 260
ВКР №10	11	1 000	325 460	1 206 330	643 250	1 564 380
ВКР №10	15	1 000	359 730	1 239 460	700 230	1 621 290
ВКР №10	18,5	1 000	416 870	1 294 690	807 770	1 728 690
ВКР №10	22	1 000	499 440	1 374 510	906 730	1 827 520
ВКР №10	30	1 000	541 220	1 414 910	по запросу	по запросу
ВКР №11,2	7,5	750	355 890	1 568 020	691 780	1 847 020
ВКР №11,2	11	750	385 780	1 603 160	762 870	1 918 010
ВКР №11,2	15	750	477 910	1 643 530	по запросу	по запросу
ВКР №11,2	18,5	750	535 350	1 726 920	975 330	2 130 200
ВКР №11,2	18,5	1 000	456 160	1 651 740	875 450	2 030 450
ВКР №11,2	22	1 000	538 720	1 699 850	974 400	2 129 270
ВКР №11,2	30	1 000	580 510	1 747 410	по запросу	по запросу
ВКР №11,2	37	1 000	727 670	1 872 700	по запросу	по запросу
ВКР №12,5 схема 5	4	750	475 570	2 044 010	по запросу	по запросу
ВКР №12,5 схема 1	18,5	750	577 120	2 251 050	1 085 350	2 742 610
ВКР №12,5 схема 1	22	750	560 430	2 285 050	1 127 010	2 784 210
ВКР №12,5 схема 1	30	750	669 360	2 369 070	1 376 100	3 032 980

ВКР — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	D, мм	D1, мм	F, мм	H, мм	K, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм
ВКР №3,15	530	450	—	500	450	14	—	10	—
ВКР №4	650	595	530	601	—	12	15	—	—
ВКР №5	720	595	—	836	—	16	—	—	—
ВКР №5,6	870	772	690	770	—	16	15	—	—
ВКР №6,3	860	772	—	780	—	16	—	—	—
ВКР №7,1	870	772	—	890	805	16	—	13	70
ВКР №8	1154	1072	—	1140	—	16	—	—	—
ВКР №9	1180	1072	—	1066	—	16	—	—	175
ВКР №10	1400	1272	—	1185	—	16	—	—	265
ВКР №11,2	1500	1272	—	1385	—	16	—	—	265
ВКР №12,5	1650	1522	—	1456	—	16	18	—	325

ВКР — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВКРС	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКРС
ВКРФ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКРФ
ВМК	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВМК

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.