

Вентилятор крышный малогабаритный ВМК

Типоразмеры: ВМК 225-2Е–ВМК 630-6D · Расход: до 14 400 м³/ч · Давление: до 1 000 Па · Двигатель: 0,14–3,9 кВт · Позиций в прайсе: 12
цена от 33 780 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

ВМК — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	под заказ
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВМК — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 13 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Линия	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг
ВМК 225-2Е	ВМК - Е	2 600	0,15	0,7	1 010–1 010	0–460	13
ВМК 310-4D	ВМК - D	1 400	0,15	0,4	1 700–1 700	0–270	19
ВМК 310-4Е	ВМК - Е	1 370	0,14	0,7	1 650–1 650	0–270	19
ВМК 355-4D	ВМК - D	1 380	0,22	0,5	2 200–2 200	0–290	36
ВМК 355-4Е	ВМК - Е	1 360	0,22	1	2 200–2 200	0–290	36
ВМК 400-4D	ВМК - D	1 350	0,54	1	4 000–4 000	0–400	36
ВМК 400-4Е	ВМК - Е	1 350	0,56	2,5	4 000–4 000	0–380	36
ВМК 450-4D	ВМК - D	1 260	0,81	1,36	5 600–5 600	0–450	53
ВМК 450-4Е	ВМК - Е	1 340	0,83	4,1	5 400–5 400	0–450	53
ВМК 500-4D	ВМК - D	1 330	1,56	2,9	7 800–7 800	0–600	53
ВМК 560-4D	ВМК - D	1 250	2,2	3,7	10 400–10 400	0–730	82
ВМК 630-4D	ВМК - D	1 330	3,9	6,1	14 400–14 400	0–1 000	82
ВМК 630-6D	ВМК - D	880	1,005	—	9 400–9 400	—	82

ВМК — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВМК 225-2Е	0,15	2 600	33 780
ВМК 310-4D	0,15	1 400	37 300
ВМК 310-4Е	0,14	1 370	37 300
ВМК 355-4D	0,22	1 380	46 740
ВМК 355-4Е	0,22	1 360	46 740
ВМК 400-4D	0,54	1 350	71 070
ВМК 400-4Е	0,56	1 350	86 550
ВМК 450-4D	0,81	1 260	100 790

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВМК 450-4Е	0,83	1 340	96 480
ВМК 500-4D	1,56	1 330	108 450
ВМК 560-4D	2,2	1 250	121 360
ВМК 630-4D	3,9	1 330	225 030

ВМК — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВКР	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКР
ВКРС	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКРС
ВКРФ	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВКРФ

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.