

Вентилятор осевой взрывозащищённый шахтный ВМЭ

Типоразмеры: ВМЭ-5–ВМЭ2-10 · Двигатель: 15–160 кВт
цена от 938 050 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 23.08.2026

ВМЭ — технические характеристики по типоразмерам: 6 позиций по действующему прайсу завода.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Подача, м³/с	Полное давление, Па	Цена 380/660 В, руб.	Цена 660/1140 В, руб.	Рабочее колесо, руб.	Глушитель, руб.	Масса без глушителя, кг	Масса с глушителем, кг	Н, мм	В, мм	L, мм
ВМЭ-5	15	3 000	3,65	2 000	938 050	1 008 570	131 440	124 810	280	330	847	622	1 045
ВМЭ-6	25	3 000	7,2	2 500	996 050	1 068 650	154 570	124 810	370	430	974	755	1 160
ВМЭ-8	50	3 000	10	3 200	1 300 200	1 403 090	164 270	166 330	580	660	1 200	927	1 460
ВМЭ-10	37	1 500	13	1 500	1 555 530	1 630 720	по запросу	по запросу	680	780	1 295	1 170	1 780
ВМЭ-12	110	1 500	21	2 600	2 381 130	2 630 680	252 940	332 660	1 400	1 600	1 540	1 370	2 450
ВМЭ2-10	160	1 500	16	6 200	3 547 780	3 899 300	328234 (цена 1 рк. Установлено 2 рк)	270 460	1 880	2 030	—	—	—

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.