

Вентилятор осевой ВО 13-284

Типоразмеры: №4–20 · Расход: до 285 120 м³/ч · Давление: до 2 340 Па · Двигатель: 0,12–110 кВт · Позиций в прайсе: 35
цена от 118 620 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВО 13-284 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВО 13-284 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 336 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	900–2 520	22–52	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	1 296–2 952	33–59	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	1 908–3 420	43–62	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	2 592–3 960	55–65	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,25	56В2	1 836–5 040	90–209	30	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,37	63А2	2 664–5 760	131–240	35	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,55	63В2	3 636–6 840	175–250	35	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,55	63В2	5 040–7 560	220–260	35	62,8
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	1 044–2 520	26–69	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	1 296–3 168	39–75	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	1 872–3 600	51–82	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56А4	2 448–4 068	63–87	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,37	63А2	2 088–5 292	105–280	35	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,55	63В2	2 592–6 372	155–308	35	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,75	71А2	3 960–7 560	213–345	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,1	71В2	5 040–8 280	264–365	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63А4	1 476–3 312	41–85	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63А4	1 764–3 960	56–97	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63А4	2 592–4 320	68–100	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,55	63В2	2 952–6 480	167–350	35	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,1	71В2	3 600–7 920	235–410	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,1	71В2	5 112–8 640	282–420	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63А4	1 512–3 384	44–95	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63А4	1 836–3 960	61–110	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63А4	2 628–4 320	71–110	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	3 000	0,55	63В2	2 988–6 840	177–380	35	62,8

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,1	71B2	3 600–8 280	254–465	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,1	71B2	5 400–8 640	297–467	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,12	56A4	1 692–2 808	60–150	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,18	56B4	2 088–3 384	80–160	30	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63A4	2 484–3 600	110–175	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,25	63A4	2 700–4 212	130–185	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	1 500	0,37	63B4	3 240–4 644	160–195	35	31,4
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,1	71B2	3 420–5 760	245–620	40	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	1,5	80A2	4 248–6 912	330–660	45	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	2,2	80B2	5 040–7 704	455–735	45	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	2,2	80B2	5 400–8 640	540–770	45	62,8
ВО 13-284 №4	400	3 000	3	90L2	6 840–9 720	680–850	55	62,8
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	1 800–5 040	35–80	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	2 520–5 760	50–90	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	3 600–6 480	65–100	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	5 040–7 560	85–100	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	3 000	0,75	71A2	3 600–10 080	145–340	55	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	1,1	71B2	5 040–11 880	210–385	55	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	1,5	80A2	7 560–13 680	285–410	60	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	2,2	80B2	10 080–15 120	360–425	60	78,5
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	2 160–5 040	40–110	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	2 520–6 120	60–120	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	3 600–7 200	80–130	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	4 680–7 920	100–135	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	3 000	1,1	71B2	4 320–10 440	170–450	50	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	1,5	80A2	5 040–12 600	250–500	60	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	2,2	80B2	7 560–14 400	330–540	60	78,5
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	2 880–6 480	65–135	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	3 600–7 560	90–155	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	5 040–8 280	105–155	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	3 000	2,2	80B2	5 760–13 320	270–565	60	78,5
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	2 880–6 480	70–145	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	3 600–7 920	95–175	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	5 040–8 640	110–175	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	3 000	2,2	80B2	6 120–13 680	285–615	60	78,5
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,37	63B4	3 240–5 400	90–230	50	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,55	71A4	3 960–6 480	125–245	55	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,75	71B4	4 680–7 200	170–275	55	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	0,75	71B4	5 400–8 280	200–290	55	39,3
ВО 13-284 №5	500	1 500	1,1	80A4	6 480–9 000	245–310	60	39,3
ВО 13-284 №5	500	3 000	4	100S2	6 840–11 520	400–990	75	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	5,5	100L2	8 280–13 680	530–1 060	80	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	5,5	100L2	10 080–15 120	730–1 185	80	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	7,5	112M2	10 800–16 920	870–1 240	95	78,5
ВО 13-284 №5	500	3 000	11	132M2	13 320–18 720	1 060–1 325	135	78,5

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	2 340–6 300	25–55	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	3 240–7 200	35–60	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	4 680–8 640	45–65	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	3 600–9 720	55–130	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	5 040–11 520	80–145	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	7 200–13 320	105–155	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	10 080–14 760	135–160	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	3 000	3	90L2	7 560–20 160	240–570	115	99,0
ВО 13-284 №6,3	630	3 000	4	100S2	10 800–24 480	360–640	115	99,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	2 628–6 480	30–72	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	3 276–7 920	41–81	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	6 120–9 360	55–88	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	3 960–10 440	65–170	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	5 040–12 600	95–190	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	7 200–14 040	125–205	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	1,1	80A4	9 720–15 840	155–215	80	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	3 000	5,5	100L2	15 480–27 720	480–695	115	99,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	3 600–8 280	45–95	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	4 680–9 720	62–110	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	6 840–10 800	74–113	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	5 760–12 960	100–215	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	1,1	80A4	6 840–15 120	140–245	80	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	1,5	80B4	10 080–16 560	165–250	80	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	3 960–8 640	48–102	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,37	71A6	4 680–10 080	68–113	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 000	0,55	71B6	6 840–10 800	77–121	75	33,0
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	0,75	71B4	5 760–13 320	110–235	75	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	1,1	80A4	7 200–15 840	150–275	80	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	1,5	80B4	10 080–16 920	175–280	80	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	1,5	80B4	6 480–11 160	145–365	80	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	2,2	90L4	8 280–13 320	205–410	90	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	2,2	90L4	9 720–15 120	280–460	90	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	3	100S4	10 800–16 920	335–480	95	49,5
ВО 13-284 №6,3	630	1 500	4	100L4	12 960–18 720	410–510	100	49,5
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	3 240–9 360	30–70	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	4 680–10 800	45–80	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	6 840–12 600	60–85	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	9 720–14 040	75–90	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	1,1	80A4	5 040–13 680	70–160	100	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	1,1	80A4	7 200–16 200	100–185	100	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	1,5	80B4	10 440–18 720	135–195	100	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	2,2	90L4	14 400–21 240	170–205	100	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	3 600–9 720	35–95	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	4 680–11 520	50–105	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	6 840–13 320	70–115	100	37,2

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	9 000–15 120	85–120	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	1,5	80A4	5 760–14 400	80–215	100	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	1,5	80B4	7 200–17 640	120–240	100	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	2,2	90L4	10 800–20 520	165–270	110	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	3	100S4	14 040–23 040	205–285	110	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	5 400–12 240	55–120	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	6 480–14 040	75–135	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	1,1	80B6	9 360–15 840	90–140	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	2,2	90L4	8 280–18 720	135–285	110	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	3	100S4	10 080–21 960	185–320	115	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	3	100S4	14 760–24 120	220–330	115	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	5 400–12 960	60–130	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	0,75	80A6	6 840–14 760	80–150	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 000	1,1	80B6	9 720–16 200	95–155	100	37,2
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	2,2	90L4	8 280–19 080	140–310	110	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	3	100S4	10 440–23 040	190–365	115	55,8
ВО 13-284 №7,1	710	1 500	4	100L4	14 760–24 480	230–365	120	55,8
ВО 13-284 №8	800	1 000	0,75	80A6	4 680–13 320	40–90	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	0,75	80A6	6 840–15 480	55–105	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	0,75	80A6	10 080–18 000	75–110	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 500	1,1	80A4	7 200–19 800	90–205	105	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	1,5	80B4	10 440–23 400	130–235	105	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	2,2	90L4	15 120–27 720	180–269	115	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	3	100S4	21 240–30 960	230–270	120	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 000	0,75	80A6	5 400–14 040	45–120	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	0,75	80A6	6 840–16 920	70–135	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	0,75	80A6	10 080–19 440	90–145	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,1	80B6	21 240–30 960	110–155	105	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 500	2,2	90L4	10 440–25 920	160–320	115	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	3	100S4	15 480–29 520	210–345	120	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	4	100L4	20 160–33 120	265–365	125	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,5	90L6	7 920–17 640	75–150	115	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,5	90L6	9 360–20 520	100–170	115	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,5	90L6	13 680–22 320	120–175	115	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 500	2,2	90L4	11 880–27 000	175–360	115	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	4	100L4	14 400–31 680	235–410	125	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	4	100L4	21 240–34 560	280–420	125	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,5	90L6	9 720–21 600	105–195	115	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,5	90L6	14 040–23 040	125–195	115	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 500	3	100S4	12 240–27 720	185–395	120	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	4	100L4	7 920–15 120	225–465	125	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	5,5	112M4	21 600–35 640	295–465	140	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 000	1,5	90L6	9 000–15 120	105–260	115	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	2,2	100L6	11 160–18 000	140–280	125	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	2,2	100L6	12 960–20 160	190–310	125	41,9

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №8	800	1 000	3	112MA6	14 400–22 320	230–325	140	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 000	4	112MB6	17 280–24 840	280–350	140	41,9
ВО 13-284 №8	800	1 500	5,5	112M4	13 680–23 040	250–620	140	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	7,5	132S4	16 920–27 720	330–660	160	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	7,5	132S4	20 160–30 600	455–740	160	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	11	132M4	22 320–34 560	540–775	180	62,8
ВО 13-284 №8	800	1 500	11	132M4	26 640–38 160	660–825	180	62,8
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	6 840–18 720	45–115	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	9 720–21 960	70–130	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	14 040–25 560	95–140	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	19 440–28 440	120–145	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 500	3	100S4	10 440–28 800	115–270	155	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	4	100L4	14 760–34 200	170–310	160	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	5,5	112M4	21 600–36 000	220–330	175	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	7,5	132S4	29 880–43 920	290–340	175	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	7 560–19 800	55–150	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	9 720–23 760	85–170	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	14 040–27 360	110–185	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	3	112MA6	18 360–30 600	140–195	175	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 500	4	100L4	11 880–30 600	135–365	160	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	5,5	112M4	14 760–36 720	200–400	175	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	7,5	132S4	21 960–46 440	275–450	195	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	11	132M4	28 800–47 880	470–2 340	210	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	10 800–24 840	90–190	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	3	112MA6	13 320–29 160	120–215	175	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	3	112MA6	19 440–31 680	150–220	175	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 500	5,5	112M4	16 920–38 520	215–455	175	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	11	132M4	20 880–45 360	300–530	195	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	11	132M4	30 600–49 680	365–545	210	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 000	2,2	100L6	11 160–25 560	95–210	160	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	3	112MA6	13 680–30 600	135–245	175	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 000	4	112MB6	19 800–32 760	115–250	175	47,1
ВО 13-284 №9	900	1 500	7,5	132S6	17 280–39 960	235–510	195	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	11	132M4	21 600–47 880	330–600	210	70,7
ВО 13-284 №9	900	1 500	11	132M4	30 600–51 120	385–605	210	70,7
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	2,2	100L6	9 360–25 920	60–145	170	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	2,2	100L6	13 320–30 600	90–165	170	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	2,2	100L6	19 440–35 280	120–170	170	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	3	100S4	14 400–39 600	145–340	165	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	5,5	112M4	20 880–47 160	210–385	185	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	7,5	132S4	30 600–55 080	290–420	205	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	42 120–61 560	370–435	225	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	2,2	100L6	10 800–27 360	70–190	170	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	2,2	100L6	13 320–33 120	105–210	170	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	3	112MA6	19 440–37 800	140–230	185	52,4

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	5,5	112M4	16 560–42 120	170–450	185	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	7,5	132S4	20 880–51 480	260–515	205	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	30 600–59 040	340–555	225	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	39 960–65 880	425–585	225	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	2,2	100L6	15 120–34 200	115–240	170	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	3	112MA6	18 720–40 320	155–270	185	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	4	112MB6	27 000–43 920	185–275	185	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	7,5	132S4	23 760–53 640	280–580	205	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	29 160–62 640	380–660	225	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	15	160S4	42 120–68 400	450–670	315	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	3	112MA6	15 480–35 280	120–260	185	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	4	112MB6	19 080–42 120	165–305	185	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	4	112MB7	27 000–45 000	196–305	185	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	7,5	132S4	24 120–54 720	295–630	205	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	29 520–65 880	405–750	225	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	15	160S4	42 480–70 200	475–750	315	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	21 600–47 880	330–600	210	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	11	132M4	30 600–51 120	385–605	210	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	4	112MB6	17 640–29 160	165–410	185	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	5,5	132S6	21 600–34 920	220–435	205	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	7,5	132M6	26 640–40 680	325–530	225	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	11	160S6	29 520–45 720	390–555	315	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 000	11	160S6	35 280–50 400	475–595	315	52,4
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	15	160S4	27 000–45 000	385–965	315	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	18,5	160M4	33 120–54 000	515–1 030	340	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	30	180M4	39 600–60 120	710–1 155	375	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	30	180M4	43 560–67 320	850–1 210	375	78,5
ВО 13-284 №10	1 000	1 500	37	200M4	53 280–76 320	1 100–1 365	450	78,5
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	2,2	112MA8	10 080–27 720	45–100	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	2,2	112MA8	14 400–32 760	65–120	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	2,2	112MA8	20 880–37 800	85–125	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	3	112MB8	28 800–42 480	110–130	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	3	112MA6	12 960–36 000	75–175	240	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	3	112MA6	18 720–42 840	110–200	240	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	4	112MB6	27 360–49 320	150–215	240	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	5,5	132S6	38 880–57 240	200–240	260	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	2,2	112MA8	11 520–29 520	50–140	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	2,2	112MA8	14 400–35 640	75–155	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	3	112MAB8	20 880–40 680	100–165	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	3	112MB8	27 360–45 360	125–175	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	4	112MB6	15 120–38 160	90–240	240	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	4	112MB6	18 720–46 080	130–260	240	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	7,5	132M6	28 080–54 720	185–300	240	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	11	160S6	37 080–61 200	230–320	275	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	2,2	112AM8	16 200–37 080	80–175	240	44,0

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	3	112MB8	19 800–43 200	110–200	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	4	132S8	29 160–47 160	135–205	260	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	5,5	132S6	21 960–49 680	150–320	260	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	7,5	132M6	26 640–57 960	200–360	275	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	11	160S6	39 240–63 360	240–370	410	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	3	112MB8	16 560–37 800	85–190	240	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	4	132S8	20 520–45 360	120–225	260	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	750	4	132S8	29 160–48 600	145–230	260	44,0
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	7,5	132M6	22 320–50 760	160–340	260	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	11	160S6	27 360–60 840	220–410	410	58,6
ВО 13-284 №11,2	1 120	1 000	11	160S6	39 240–65 160	260–420	410	58,6
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	3	112MB8	14 040–38 880	55–130	255	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	3	112MB8	20 160–46 080	80–150	255	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	3	112MB8	29 520–52 920	110–160	255	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	3	112MB8	40 320–59 400	140–165	255	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	4	112MB6	18 360–50 400	95–220	255	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	4	112MB6	26 280–59 760	140–255	255	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	5,5	132S6	39 240–71 280	200–290	280	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	7,5	132M6	54 360–79 560	255–300	295	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	3	112MB8	16 200–41 040	65–175	255	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	3	112MB8	20 160–49 680	100–195	255	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	4	132S8	29 520–56 520	130–210	280	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	4	132S8	38 520–63 360	160–220	280	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	4	112MB6	20 880–53 280	110–295	255	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	7,5	132M6	27 360–66 600	175–350	295	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	11	160S6	39 240–75 960	235–380	435	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	11	160S6	51 480–85 320	290–400	435	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	4	132S8	22 680–51 480	105–220	280	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	4	132S8	28 080–60 480	145–250	280	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	5,5	132M8	40 680–65 880	170–255	295	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	7,5	132M6	30 600–69 480	190–400	295	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	11	160S6	37 440–81 000	260–450	435	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	15	160M6	54 720–88 560	310–460	460	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	4	132S8	23 400–52 920	110–240	280	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	4	132S8	28 440–63 360	155–285	280	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	5,5	132M8	41 040–67 680	180–285	295	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	7,5	132M6	31 320–70 920	200–435	295	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	11	160S6	38 160–84 960	280–515	435	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	1 000	15	160M6	54 720–90 720	325–515	460	65,4
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	5,5	132M8	26 280–43 920	150–380	295	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	7,5	160S8	32 400–52 560	200–405	435	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	11	160M8	38 520–58 680	275–450	460	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	11	160M8	42 480–65 880	330–470	460	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	15	180M8	50 760–72 360	405–505	495	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	15	160M6	35 640–59 760	280–695	460	49,1

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	18,5	180M6	43 920–71 280	370–740	495	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	22	200M6	52 200–79 560	510–830	570	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	30	200L6	57 600–89 280	610–870	610	49,1
ВО 13-284 №12,5	1 250	750	37	225M6	68 760–98 280	740–930	655	49,1
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	30 600–83 880	98–230	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	43 560–99 000	145–260	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	63 360–114 480	190–275	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	87 480–127 800	245–285	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	34 920–88 560	115–305	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	43 560–106 920	170–340	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	15	180M8	63 360–122 400	225–365	695	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	15	180M8	82 800–137 160	280–385	695	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	49 320–111 240	185–385	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	15	180M8	60 120–129 960	250–435	695	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	18,5	180M8	87 840–142 200	300–445	695	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	11	160M8	50 040–114 120	195–415	660	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	15	180M8	61 560–136 800	270–495	695	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	22	200L8	88 200–146 160	315–495	810	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	18,5	200M8	55 080–92 160	250–620	770	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	30	225M8	68 040–110 520	330–660	855	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	37	250S8	80 640–123 120	450–740	990	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	37	250S8	89 280–137 520	540–775	990	62,8
ВО 13-284 №16	1 600	750	45	250M8	106 200–151 920	660–825	1040	62,8
ВО 13-284 №20	2 000	750	30	225M8	59 760–163 800	155–360	1270	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	30	225M8	85 320–193 680	225–410	1270	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	30	225M8	123 480–223 200	300–430	1270	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	37	250S8	170 280–249 840	380–450	1400	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	30	225M8	68 400–173 160	180–475	1270	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	30	225M8	85 320–208 800	265–530	1270	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	37	250S8	123 480–238 680	350–570	1400	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	55	280S8	162 000–267 840	435–605	1700	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	30	225M8	96 480–217 440	285–600	1270	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	45	250M8	117 720–254 160	390–680	1450	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	55	280S8	171 360–277 200	465–690	1700	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	37	250S8	97 920–222 480	305–650	1400	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	55	280S8	120 240–266 760	420–770	1700	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	75	280M8	172 080–285 120	490–770	1750	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	75	280M8	108 000–180 000	390–970	1750	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	75	280M8	133 200–216 000	515–1 030	1750	78,5
ВО 13-284 №20	2 000	750	110	315M8	158 400–241 200	710–1 155	2020	78,5

ВО 13-284 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВО 13-284 №4	0,12	1 500	118 620	по запросу

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВО 13-284 №4	0,25	1 500	127 660	242 230
ВО 13-284 №4	0,37	1 500	129 410	246 870
ВО 13-284 №4	0,55	1 500	145 690	249 710
ВО 13-284 №4	1,1	3 000	151 100	275 870
ВО 13-284 №4	1,5	3 000	167 400	275 500
ВО 13-284 №4	2,2	3 000	172 480	310 220
ВО 13-284 №4	3	3 000	201 670	397 600
ВО 13-284 №5	0,37	1 500	151 200	279 310
ВО 13-284 №5	0,55	1 500	167 480	282 160
ВО 13-284 №5	0,75	1 500	174 730	298 190
ВО 13-284 №5	1,1	1 500	187 310	313 580
ВО 13-284 №5	2,2	3 000	194 270	342 660
ВО 13-284 №5	3	3 000	223 460	430 040
ВО 13-284 №5	4	3 000	255 880	466 760
ВО 13-284 №5	5,5	3 000	275 430	531 830
ВО 13-284 №5	7,5	3 000	317 120	по запросу
ВО 13-284 №5	11	3 000	379 140	по запросу
ВО 13-284 №6,3	0,37	1 000	230 580	349 850
ВО 13-284 №6,3	0,55	1 000	235 730	376 510
ВО 13-284 №6,3	0,75	1 500	234 090	350 880
ВО 13-284 №6,3	1,1	1 500	245 680	365 220
ВО 13-284 №6,3	1,5	1 500	257 600	393 980
ВО 13-284 №6,3	2,2	1 500	282 220	461 300
ВО 13-284 №6,3	3	1 500	312 140	503 050
ВО 13-284 №6,3	4	1 500	328 470	538 450
ВО 13-284 №6,3	3	3 000	278 960	472 570
ВО 13-284 №6,3	4	3 000	308 810	506 370
ВО 13-284 №6,3	5,5	3 000	326 780	566 160
ВО 13-284 №6,3	7,5	3 000	344 770	по запросу
ВО 13-284 №6,3	11	3 000	423 920	по запросу
ВО 13-284 №7,1	2,2	1 500	263 170	417 290
ВО 13-284 №7,1	3	1 500	287 080	450 390
ВО 13-284 №7,1	5,5	1 500	339 410	553 260
ВО 13-284 №7,1	7,5	1 500	390 530	по запросу

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.