

Вентилятор осевой ВО 25-188

Типоразмеры: №8–12,5 · Расход: до 80 000 м³/ч · Двигатель: 4–15 кВт
выписка от 19.09.2026

ВО 25-188 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 46 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 25-188 №8	35	800	1 435	11	—	—	175	60,1
ВО 25-188 №8	35	800	1 455	7,5	—	—	167	60,9
ВО 25-188 №8	35	800	1 450	5,5	—	—	109	60,7
ВО 25-188 №8	30	800	1 450	5,5	—	—	160	60,7
ВО 25-188 №8	30	800	1 435	4	—	—	101	60,1
ВО 25-188 №8	35	800	1 500	11	132M4	32 000–32 000	188	62,8
ВО 25-188 №8	35	800	1 500	7,5	132S4	29 000–29 000	180	62,8
ВО 25-188 №8	35	800	1 500	5,5	112M4	27 700–27 700	122	62,8
ВО 25-188 №8	30	800	1 500	5,5	112M4	27 000–27 000	173	62,8
ВО 25-188 №8	30	800	1 500	4	100L4	22 500–22 500	114	62,8
ВО 25-188 №9	35	900	1 435	11	—	—	189	67,6
ВО 25-188 №9	35	900	1 455	7,5	—	—	101	68,6
ВО 25-188 №9	30	900	1 455	7,5	—	—	181	68,6
ВО 25-188 №9	30	900	1 455	7,5	—	—	101	68,6
ВО 25-188 №9	35	900	1 500	11	132M4	44 500–44 500	192	70,7
ВО 25-188 №9	35	900	1 500	11	132M4	41 500–41 500	192	70,7
ВО 25-188 №9	35	900	1 500	7,5	132S4	40 000–40 000	156	70,7
ВО 25-188 №9	30	900	1 500	7,5	132S4	38 500–38 500	206	70,7
ВО 25-188 №9	30	900	1 500	7,5	132S4	35 000–35 000	156	70,7
ВО 25-188 №10	35	1 000	1 460	15	—	—	273	76,4
ВО 25-188 №10	35	1 000	1 460	15	—	—	241	76,4
ВО 25-188 №10	30	1 000	1 435	11	—	—	215	75,1
ВО 25-188 №10	30	1 000	1 435	11	—	—	183	75,1
ВО 25-188 №10	35	1 000	1 500	15	160S4	62 500–62 500	293	78,5
ВО 25-188 №10	35	1 000	1 500	15	160S4	58 000–58 000	293	78,5
ВО 25-188 №10	35	1 000	1 500	15	160S4	55 000–55 000	261	78,5
ВО 25-188 №10	30	1 000	1 500	11	132M4	51 500–51 500	235	78,5
ВО 25-188 №10	30	1 000	1 500	11	132M4	47 500–47 500	203	78,5
ВО 25-188 №11,2	35	1 120	960	7,5	—	—	238	56,3
ВО 25-188 №11,2	35	1 120	960	7,5	—	—	198	56,3
ВО 25-188 №11,2	30	1 120	950	5,5	—	—	229	55,7
ВО 25-188 №11,2	30	1 120	950	5,5	—	—	193	55,7
ВО 25-188 №11,2	35	1 120	1 000	7,5	132M6	57 500–57 500	262	58,6
ВО 25-188 №11,2	35	1 120	1 000	7,5	132M6	53 500–53 500	262	58,6
ВО 25-188 №11,2	35	1 120	1 000	7,5	132M6	51 000–51 000	222	58,6
ВО 25-188 №11,2	30	1 120	1 000	5,5	132S6	47 000–47 000	253	58,6
ВО 25-188 №11,2	30	1 120	1 000	5,5	132S6	44 000–44 000	217	58,6
ВО 25-188 №12,5	35	1 250	970	15	—	—	386	63,5

Типоразмер	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВО 25-188 №12,5	35	1 250	970	15	—	—	346	63,5
ВО 25-188 №12,5	30	1 250	970	11	—	—	356	63,5
ВО 25-188 №12,5	30	1 250	970	11	—	—	316	63,5
ВО 25-188 №12,5	35	1 250	1 000	15	160M6	80 000–80 000	413	65,4
ВО 25-188 №12,5	35	1 250	1 000	15	160M6	75 000–75 000	413	65,4
ВО 25-188 №12,5	35	1 250	1 000	15	160M6	72 000–72 000	373	65,4
ВО 25-188 №12,5	30	1 250	1 000	11	160S6	67 000–67 000	383	65,4
ВО 25-188 №12,5	30	1 250	1 000	11	160S6	62 000–62 000	343	65,4

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.