

Вентилятор осевой шахтный ВОЭ-5

Типоразмеры: №5—5 · Расход: до 4 750 м³/ч · Давление: до 2 100 Па · Двигатель: 7,5—7,5 кВт · Позиций в прайсе: 1
цена от 189 450 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

ВОЭ-5 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	под заказ
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВОЭ-5 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 1 строка из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВОЭ-5 №5	500	3 000	7,5	112М2	800—4 750	400—2 100	150	78,5

ВОЭ-5 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.
ВОЭ-5 №5	7,5	3 000	189 450

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.