

Вентилятор осевой компактный YWF

Типоразмеры: 26 позиций · Двигатель: 0,05–0,86 кВт · Расход воздуха: до 13 000 м³/ч · Полное давление: 90–200 Па · Масса: 2,5–15,4 кг
цена от 6 610 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

YWF — технические характеристики по типоразмерам: 26 позиций по действующему прайсу завода.

Типоразмер	Исполнение	Двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Напряжение, В / Гц	Фаз	Ток, А	Расход до, м³/ч	Давление до, Па	Цена, руб.	Шум на 1 м, дБА	Масса, кг
YWF2E-200S	в защитной решётке	0,05	2 500	220 / 50	1	0,25	790	90	6 610	52	2,5
YWF2E-250S	в защитной решётке	0,11	2 400	220 / 50	1	0,5	1 300	90	7 300	60	3
YWF2E-300S	в защитной решётке	0,14	2 500	220 / 50	1	0,65	2 200	130	8 620	60	3,4
YWF4E-350EX S	в защитной решётке	0,18	1 380	220 / 50	1	0,8	3 280	165	13 150	62	5
YWF4E-400S	в защитной решётке	0,18	1 350	220 / 50	1	0,81	3 700	160	14 600	67	6,1
YWF4D-450S	в защитной решётке	0,25	1 400	220 / 50	1	0,58	4 820	120	15 650	68	7,5
YWF4E-450S	в защитной решётке	0,25	1 380	220 / 50	1	1,15	4 800	120	15 650	68	7,5
YWF4E-500S	в защитной решётке	0,42	1 320	380 / 50	3	1,85	6 950	160	20 730	72	10
YWF4D-500S	в защитной решётке	0,45	1 320	380 / 50	3	0,93	7 000	160	20 730	72	10
YWF4E-550S	в защитной решётке	0,55	1 310	380 / 50	3	2,45	8 500	180	25 740	74	10,5
YWF4D-550S	в защитной решётке	0,65	1 300	380 / 50	3	1,2	8 500	180	25 740	74	10,5
YWF4E-630S	в защитной решётке	0,81	1 315	380 / 50	3	3,5	12 500	190	31 860	78	15,4
YWF4D-630S	в защитной решётке	0,86	1 315	380 / 50	3	1,95	13 000	200	31 860	78	15,4
YWF2E-200B	с монтажной панелью	0,05	2 500	220 / 50	1	0,25	790	90	9 590	52	2,5
YWF2E-250B	с монтажной панелью	0,11	2 400	220 / 50	1	0,5	1 300	90	10 640	60	3
YWF2E-300B	с монтажной панелью	0,14	2 500	220 / 50	1	0,65	2 200	130	12 240	60	3,4
YWF4E-350EX B	с монтажной панелью	0,18	1 380	220 / 50	1	0,8	3 280	165	18 150	62	5
YWF4E-400B	с монтажной панелью	0,18	1 350	220 / 50	1	0,81	3 700	160	18 430	67	6,1
YWF4D-450B	с монтажной панелью	0,25	1 400	220 / 50	1	0,58	4 820	120	21 910	68	7,5
YWF4E-450B	с монтажной панелью	0,25	1 380	220 / 50	1	1,15	4 800	120	21 910	68	7,5
YWF4E-500B	с монтажной панелью	0,42	1 320	380 / 50	3	1,85	6 950	160	31 860	72	10
YWF4D-500B	с монтажной панелью	0,45	1 320	380 / 50	3	0,93	7 000	160	31 860	72	10
YWF4E-550B	с монтажной панелью	0,55	1 310	380 / 50	3	2,45	8 500	180	36 030	74	10,5
YWF4D-550B	с монтажной панелью	0,65	1 300	380 / 50	3	1,2	8 500	180	36 030	74	10,5
YWF4E-630B	с монтажной панелью	0,81	1 315	380 / 50	3	3,5	12 500	190	46 470	78	15,4
YWF4D-630B	с монтажной панелью	0,86	1 315	380 / 50	3	1,95	13 000	200	46 470	78	15,4

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.