

Вентилятор радиальный «наездник» · высокое давление ВР 132-30Н

Типоразмеры: №4Н–5Н · Расход: до 5 436 м³/ч · Давление: до 4 750 Па · Двигатель: 0,37–11 кВт
выписка от 19.09.2026

ВР 132-30Н — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 6 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 132-30Н №4Н	400	1 500	0,37	63В4	1,12	468–1 260	550–680	55	31,4
ВР 132-30Н №4Н	400	3 000	3	90L2	6,34	1 008–2 700	2 500–3 000	67	62,8
ВР 132-30Н №4,5Н	450	1 500	0,75	71В4	2,18	648–1 872	690–890	68	35,3
ВР 132-30Н №4,5Н	450	3 000	5,5	100L2	11,1	1 368–3 960	3 000–3 750	92	70,7
ВР 132-30Н №5Н	500	1 500	1,1	80А4	2,9	900–2 664	860–1 100	90	39,3
ВР 132-30Н №5Н	500	3 000	11	132М2	21,2	1 800–5 436	3 500–4 750	150	78,5

ВР 132-30Н — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	А, мм	Д, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	Н, мм	Lmax, мм	L, мм	d1, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	n1отв., шт	n2отв., шт	n3отв., шт	В, мм
ВР 132-30Н №4Н	195	255	169	126	210	170	210	170	515	510	109	8	105	85	240	8	2	2	560
ВР 132-30Н №4,5Н	270	230	185	140	225	180	225	180	606	575	162	8	112,5	90	270	8	2	2	700

ВР 132-30Н — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 132-30	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 132-30
ВР 80-75Н	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВР 80-75Н
ВР 280-46Н	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВР 280-46Н

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.