

Вентилятор радиальный высокого давления ВВД ВВД

Типоразмеры: №4–12,5 · Расход: до 46 800 м³/ч · Давление: до 16 000 Па · Двигатель: 0,37–160 кВт · Позиций в прайсе: 84
цена от 75 350 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВВД — сводка по типоразмерам: рабочая зона по расходу и давлению, диапазон частот и мощностей двигателя, масса.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Конфигураций
ВВД №4	400	1 500–3 000	0,37–3	468–2 700	550–3 000	53–65	2
ВВД №4,5	450	1 500–3 000	0,75–5,5	648–3 960	690–3 750	65–90	2
ВВД №5	500	1 500–3 000	1,1–11	900–5 436	860–4 750	88–165	4
ВВД №5,6	560	1 500–3 000	2,2–18,5	1 260–7 920	1 100–6 100	115–226	2
ВВД №6,3	630	1 500–3 000	4–30	1 800–10 800	1 450–7 500	130–340	5
ВВД №7,1	710	1 500–3 000	7,5–55	2 520–15 840	1 800–9 850	210–520	2
ВВД №8	800	1 500–3 000	7,5–90	2 520–22 140	1 800–13 000	295–810	7
ВВД №9	900	1 500–3 000	22–160	5 400–32 400	3 000–16 000	410–1340	4
ВВД №10	1 000	1 100–2 000	15–90	5 580–29 160	2 170–9 000	575–1035	7
ВВД №11,2	1 120	1 000–1 500	18,5–75	6 840–30 600	2 100–6 150	705–1120	4
ВВД №12,5	1 250	800–3 000	18,5–160	5 400–46 800	1 760–16 000	875–1700	7

ВВД — минимальная цена по каждому типоразмеру и материалу корпуса. Полная разбивка по двигателям — в прайсе, вышлем по запросу.

Типоразмер	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.	Конфигураций
ВВД №4	от 67 380	от 179 820	от 103 590	от 249 190	3
ВВД №4,5	от 68 910	от 196 080	от 109 170	от 260 860	3
ВВД №5	от 87 090	от 218 050	от 172 720	от 327 260	3
ВВД №5 схема 5	от 190 670	от 387 200	по запросу	по запросу	4
ВВД №5,6	от 118 070	от 236 740	от 189 990	от 372 760	3
ВВД №6,3	от 131 550	от 510 510	от 225 620	от 594 420	3
ВВД №6,3 схема 5	от 250 850	от 560 100	по запросу	по запросу	6
ВВД №7,1	от 149 860	от 579 110	от 243 070	от 632 530	3
ВВД №7,1 схема 5	от 289 070	от 860 380	от 418 610	от 1 016 030	3
ВВД №8	от 153 810	от 665 560	от 379 360	от 686 460	6
ВВД №8 схема 5	от 310 360	от 937 110	по запросу	по запросу	8
ВВД №9	от 215 380	от 818 490	от 498 140	от 883 070	3
ВВД №9 схема 5	от 431 080	от 1 115 600	от 840 540	от 1 253 720	3
ВВД №10	от 274 270	от 950 980	от 648 000	от 1 095 030	4
ВВД №10 схема 5	от 573 090	от 1 338 890	по запросу	по запросу	5
ВВД №11,2	от 299 860	от 1 064 830	от 608 070	от 1 211 680	3
ВВД №11,2 схема 5	от 601 260	от 1 483 170	от 1 054 110	от 1 630 020	3
ВВД №12,5	от 547 990	от 1 312 080	от 745 870	от 1 516 860	8
ВВД №12,5 схема 5	от 1 009 480	от 1 856 630	по запросу	по запросу	10

ВВД — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п2отв., шт	п3отв., шт	п4отв., шт
ВВД №4	1	195	255	290	169	126	210	170	210	170	335	514	109	317	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №4,5	1	270	230	265	185	140	225	180	225	180	430	575	162	322	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №5	1	300	250	336	200	150	200	100	242	194	500	673	125	378	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №5	5	300	250	336	200	150	200	100	242	194	500	745	115	271	189	460	—	—	588	588	489	8	8	14	100	100	314.5	8	10	1	2	6
ВВД №5,6	1	—	336	285	320	230	175	200	100	270	215	530	615	148	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №6,3	1	322	313	430	238	186	200	100	298	245	500	860	149	526	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №6,3	5	322	313	430	238	186	200	100	298	245	520	825	149	231	195	544	—	—	614	614	529	13	15	14	100	100	388	13	15	1	2	6
ВВД №7,1	1	—	426	360	395	290	225	300	100	340	275	700	845	238	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №8	1	400	400	530	320	240	370	292	370	292	532	1110	178	646	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №8	5	400	400	530	320	240	370	292	370	292	650	900	178	324	176	500	—	—	747	747	604	15	13	14	100	100	492	12	14	1	2	6
ВВД №9	3	540	350	420	360	225	416	280	416	280	850	1884	175	94.5	—	422	225	559	652	—	—	15	15	18	104	100	531	12	14	1	4	4
ВВД №10	1	600	500	550	400	300	450	352	450	352	900	1200	228	825	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №10	3	600	500	550	400	300	450	352	450	352	920	1810	228	278	—	500	644	850	13	—	—	13	24	150	150	650	12	12	1	3	8	—
ВВД №10	5	600	500	550	400	300	450	352	450	352	920	952	228	355	355	200	750	—	740	234	110	13	13	24	150	150	650	12	12	1	3	8
ВВД №11,2	1	672	560	610	448	336	400	300	505	395	1015	1315	260	133	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №11,2	3	672	560	610	448	336	400	300	505	395	1015	1820	260	298	—	595	491	740	16	—	—	10	24	100	100	705	16	18	3	4	6	—
ВВД №12,5	1	626	620	670	493	370	400	400	549	430	1000	1476	247	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВВД №12,5	5	626	620	670	493	370	400	400	549	430	1000	1005	247	306	306	384	764	—	770	250	169	12	12	16	100	100	780	16	20	4	4	8

ВВД — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 132-30	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 132-30
ВР 130-28	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 130-28
ВР 120-28	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 120-28

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.