

Вентилятор радиальный низкого давления ВР 80-70

Типоразмеры: №2,5–20 · Расход: до 196 000 м³/ч · Давление: до 2 950 Па · Двигатель: 0,12–75 кВт · Позиций в прайсе: 105
цена от 21 420 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВР 80-70 — сводка по типоразмерам: рабочая зона по расходу и давлению, диапазон частот и мощностей двигателя, масса.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Конфигураций
ВР 80-70 №2,5	250	1 450–2 900	0,12–0,75	370–2 250	55–1 020	22–27	10
ВР 80-70 №3,15	315	1 450–2 900	0,18–2,2	750–4 510	90–1 790	29–40	10
ВР 80-70 №4	400	960–2 900	0,18–7,5	1 030–9 200	68–2 950	50,1–89,9	13
ВР 80-70 №5	500	960–1 450	0,55–3	1 950–8 900	107–1 200	91–107	12
ВР 80-70 №6,3	630	660–1 670	0,55–11	2 900–18 000	118–1 900	161–281	18
ВР 80-70 №8	800	495–1 450	0,75–18,5	4 500–32 400	108–2 150	250–437	18
ВР 80-70 №10	1 000	395–1 050	1,1–22	7 050–46 500	107–1 800	565–840	18
ВР 80-70 №12,5	1 250	385–850	3–37	13 700–71 400	154–1 870	980–1490	14
ВР 80-70 №16	1 600	400–700	11–55	28 500–126 100	275–2 020	2710–3190	8
ВР 80-70 №20	2 000	420–500	45–75	30 000–196 000	580–1 560	4250–4350	3

ВР 80-70 — минимальная цена по каждому типоразмеру и материалу корпуса. Полная разбивка по двигателям — в прайсе, вышлем по запросу.

Типоразмер	Углеродистая сталь, руб.	AISI 430, руб.	AISI 304, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, алюминий, руб.	Взрывозащита, AISI 430, руб.	Конфигураций
ВР 80-70 №2,5	от 18 750	от 40 810	от 53 030	от 39 580	от 51 220	от 54 630	8
ВР 80-70 №3,15	от 23 230	от 48 120	от 66 970	от 40 880	от 57 520	от 60 320	9
ВР 80-70 №4	от 29 160	от 62 570	от 87 090	от 43 130	от 66 100	от 77 060	11
ВР 80-70 №5	от 48 260	от 105 780	от 148 090	от 75 970	от 105 470	от 137 640	7
ВР 80-70 №6,3	от 69 610	от 145 630	от 203 890	от 114 380	от 183 260	от 222 200	9
ВР 80-70 №6,3 схема 5	от 170 510	от 263 310	от 319 430	по запросу	по запросу	по запросу	9
ВР 80-70 №8 схема 1	от 132 800	от 274 170	от 356 230	от 194 800	от 312 370	от 344 590	11
ВР 80-70 №8 схема 5	от 265 710	от 571 380	от 742 390	по запросу	по запросу	по запросу	7
ВР 80-70 №10	от 220 270	от 471 280	от 675 770	от 351 190	от 610 180	от 716 940	6
ВР 80-70 №10 схема 5	от 330 870	от 559 720	от 727 230	по запросу	по запросу	по запросу	10
ВР 80-70 №12,5 схема 1	от 356 360	от 798 400	от 1 131 170	от 606 550	от 1 022 410	от 1 372 850	4
ВР 80-70 №12,5 схема 5	от 511 710	от 973 700	от 1 265 110	по запросу	по запросу	по запросу	12
ВР 80-70 №14 схема 1	от 1 551 480	от 2 213 910	от 3 210 470	по запросу	по запросу	по запросу	2

ВР 80-70 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п4отв., шт
ВР 80-70 №2,5	1	162	257	290	175	175	197	197	320	521	165	265	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 80-70 №3,15	1	205	318	353	221	221	243	243	410	604	188	316	84	—	—	—	220	—	—	8	8	12	238	8	4	4
ВР 80-70 №4	1	260	405	440	280	280	312	312	520	763	218	386	114	—	—	—	290	—	—	10	10	12	291	8	4	4
ВР 80-70 №5	1	324	502	537	350	350	382	382	650	845	253	376	104	—	—	—	410	—	—	10	10	15	340	8	4	4

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п4отв., шт
ВР 80-70 №6,3	1	410	633	668	441	441	472	472	720	1002	299	395	125	—	—	—	460	—	—	10	10	14	420	8	4	4
ВР 80-70 №6,3	5	410	633	668	441	441	472	472	720	1202	299	229	229	602	—	—	977	460	206	10	10	14	420	8	4	6
ВР 80-70 №8	1	520	803	850	560	560	592	592	905	1300	388	465	135	—	—	—	606	—	—	12	10	14	533	16	4	4
ВР 80-70 №8	5	520	803	850	560	560	592	592	907	1322	388	161	161	239	591	591	1082	1082	754	12	10	14	533	16	4	8
ВР 80-70 №10	1	650	1000	1040	700	700	754	754	1212	1534	452	240	382	240	—	—	796	—	—	12	10	18	646	16	4	6
ВР 80-70 №10	5	650	1000	1040	700	700	754	754	1237	1455	452	223	223	345	726	318	1237	1237	828	12	10	16	646	16	4	10
ВР 80-70 №12,5	1	813	1250	1310	875	875	906	906	1350	1826	—	407	268	407	—	—	1260	—	—	14	10	14	800	16	4	6
ВР 80-70 №12,5	5	813	1250	1310	875	875	906	906	1375	1745	546	294	294	505	322	825	1412	1412	920	14	10	16	800	16	4	10

ВР 80-70 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 80-75	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 80-75
ВЦ 4-70	обозначение по старому ГОСТ-ряду центробежных вентиляторов	страница ВЦ 4-70
ВР 86-77	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 86-77

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.