

Вентилятор радиальный «наездник» · низкое давление ВР 80-75Н

Типоразмеры: №2,5Н–5Н · Расход: до 8 800 м³/ч · Давление: до 2 150 Па · Двигатель: 0,12–5,5 кВт
выписка от 19.09.2026

ВР 80-75Н — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 9 строк из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75Н №2,5Н	250	1 500	0,12	56А4 IM 2081	0,54	500–1 000	95–185	23	19,6
ВР 80-75Н №2,5Н	250	3 000	0,55	63В2 IM 2081	1,4	950–1 950	375–750	25	39,3
ВР 80-75Н №3,15Н	315	1 500	0,25	63А4 IM 2081	0,79	1 000–1 950	170–320	25	24,7
ВР 80-75Н №3,15Н	315	3 000	1,5	80А2 IM 2081	3,4	2 000–3 800	650–1 250	30	49,5
ВР 80-75Н №4Н	400	1 000	0,25	63В6 IM 2081	0,94	1 300–2 800	130–230	40	20,9
ВР 80-75Н №4Н	400	1 500	0,75	71В4 IM 2081	2,18	1 900–4 400	300–525	42	31,4
ВР 80-75Н №4Н	400	3 000	5,5	100L2 IM 2081	11	3 750–8 800	1 200–2 150	62	62,8
ВР 80-75Н №5Н	500	1 000	0,75	80А6 IM 2081	2,3	2 600–5 200	180–375	78	26,2
ВР 80-75Н №5Н	500	1 500	2,2	90L4 IM 2081	5,3	3 900–7 800	440–860	86	39,3

ВР 80-75Н — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	А, мм	В, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	Н, мм	Lmax, мм	L, мм	d1, мм	f1, мм	f2, мм	h, мм	n1отв., шт	n2отв., шт	n3отв., шт	В, мм
ВР 80-75Н №2,5Н	162	257	175	175	197	197	197	197	425	500	165	8	197	197	198	4	1	1	466
ВР 80-75Н №3,15Н	205	318	221	221	243	243	243	243	520	580	188	8	243	243	238	4	1	1	582
ВР 80-75Н №4Н	260	405	280	280	312	312	312	312	644	720	218	10	312	312	291	4	1	1	735
ВР 80-75Н №5Н	324	502	350	350	382	382	382	382	785	800	253	10	382	382	340	4	1	1	920

ВР 80-75Н — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 80-75	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 80-75
ВР 280-46Н	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВР 280-46Н
ВР 132-30Н	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВР 132-30Н

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.