

Вентилятор радиальный низкого давления ВР 80-75

Типоразмеры: №2,5–20 · Расход: до 196 000 м³/ч · Давление: до 2 950 Па · Двигатель: 0,12–75 кВт · Позиций в прайсе: 126
цена от 21 420 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВР 80-75 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	цена в таблице ниже

ВР 80-75 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 124 строки из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Исполн.	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75 №2,5	1	0,9	250	1 450	0,12	56А4	370–880	55–137	22	19,0
ВР 80-75 №2,5	1	0,9	250	2 900	0,37	63А2	750–1 770	230–540	22	38,0
ВР 80-75 №2,5	1	0,95	250	1 450	0,12	56А4	530–910	82–160	22	19,0
ВР 80-75 №2,5	1	0,95	250	2 900	0,55	63А2	1 050–1 820	330–640	22	38,0
ВР 80-75 №2,5	1	1	250	1 450	0,12	56А4	480–980	96–193	23	19,0
ВР 80-75 №2,5	1	1	250	2 900	0,55	63А2	960–1 970	380–740	25	38,0
ВР 80-75 №2,5	1	1,05	250	1 450	0,12	56А4	520–1 100	103–230	23	19,0
ВР 80-75 №2,5	1	1,05	250	2 900	0,75	71А2	1 020–2 250	425–900	27	38,0
ВР 80-75 №2,5	1	1,1	250	1 450	0,12	56А4	560–1 120	121–260	24	19,0
ВР 80-75 №2,5	1	1,1	250	2 900	0,75	71А2	1 100–2 250	480–1 020	27	38,0
ВР 80-75 №3,15	1	0,9	315	1 450	0,18	56В4	750–1 790	90–230	29	23,9
ВР 80-75 №3,15	1	0,9	315	2 900	1,1	71В2	1 440–3 500	360–900	30	47,8
ВР 80-75 №3,15	1	0,95	315	1 450	0,18	56В4	1 030–1 820	138–275	30	23,9
ВР 80-75 №3,15	1	0,95	315	2 900	1,5	80А2	2 100–3 700	550–1 100	30	47,8
ВР 80-75 №3,15	1	1	315	1 450	0,25	63А4	1 000–1 950	163–315	30	23,9
ВР 80-75 №3,15	1	1	315	2 900	1,5	80А2	2 000–3 750	650–1 250	34	47,8
ВР 80-75 №3,15	1	1,05	315	1 450	0,37	63В4	1 080–2 250	178–375	30	23,9
ВР 80-75 №3,15	1	1,05	315	2 900	2,2	80В2	2 170–4 500	700–1 500	40	47,8
ВР 80-75 №3,15	1	1,1	315	1 450	0,37	63В4	1 100–2 250	210–445	30	23,9
ВР 80-75 №3,15	1	1,1	315	2 900	2,2	80В2	2 200–4 510	820–1 790	40	47,8
ВР 80-75 №4	1	0,9	400	960	0,18	63А6	1 030–2 400	68–167	52,1	20,1
ВР 80-75 №4	1	0,9	400	1 450	0,55	71А4	1 550–3 580	155–375	52	30,4
ВР 80-75 №4	1	0,95	400	960	0,18	63А6	1 430–2 500	105–205	51,5	20,1
ВР 80-75 №4	1	0,95	400	1 450	0,55	71А4	2 200–3 750	240–460	52,5	30,4
ВР 80-75 №4	1	1	400	960	0,25	63В6	1 250–2 950	130–230	51,5	20,1

Типоразмер	Исполн.	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75 №4	1	1	400	1 450	0,75	71В4	1 850–4 300	290–520	54,8	30,4
ВР 80-75 №4	1	1	400	2 900	5,5	100L2	3 800–8 800	1 190–2 100	72,2	60,7
ВР 80-75 №4	1	1,05	400	960	0,37	71А6	1 500–3 000	130–280	51,5	20,1
ВР 80-75 №4	1	1,05	400	1 450	1,1	80А4	2 200–4 500	300–610	54,8	30,4
ВР 80-75 №4	1	1,05	400	2 900	7,5	112М2	4 300–9 100	1 250–2 500	89,9	60,7
ВР 80-75 №4	1	1,1	400	960	0,37	71А6	1 450–3 100	175–325	50,1	20,1
ВР 80-75 №4	1	1,1	400	1 450	1,1	80А4	2 200–4 600	350–750	54,8	30,4
ВР 80-75 №4	1	1,1	400	2 900	7,5	112М2	4 400–9 200	1 400–2 950	89,8	60,7
ВР 80-75 №5	—	0,9	500	960	0,55	71В6	1 950–4 600	107–265	91	25,1
ВР 80-75 №5	—	0,9	500	1 450	1,1	80А4	2 970–7 000	245–620	95	38,0
ВР 80-75 №5	—	0,95	500	960	0,55	71В6	2 700–4 900	165–330	98	25,1
ВР 80-75 №5	—	0,95	500	1 450	1,5	80В4	4 200–7 300	375–750	107	38,0
ВР 80-75 №5	—	1	500	960	0,55	71В6	2 600–3 600	350–370	93	25,1
ВР 80-75 №5	—	1	500	960	0,75	80А6	2 600–5 100	195–370	95	25,1
ВР 80-75 №5	—	1	500	1 450	2,2	90L4	3 950–7 900	440–860	107	38,0
ВР 80-75 №5	—	1,05	500	960	0,75	80А6	3 700–5 900	207–450	94	25,1
ВР 80-75 №5	—	1,05	500	1 450	2,2	90L4	4 200–6 900	800–1 050	95	38,0
ВР 80-75 №5	—	1,05	500	1 450	3	100S4	4 200–8 900	470–1 050	107	38,0
ВР 80-75 №5	—	1,1	500	960	1,1	80В6	2 950–5 800	275–530	97	25,1
ВР 80-75 №5	—	1,1	500	1 450	3	100S4	4 450–8 800	620–1 200	107	38,0
ВР 80-75 №6,3	—	0,9	630	960	1,1	80В6	4 000–9 200	170–430	190	31,7
ВР 80-75 №6,3	—	0,9	630	1 450	4	100L4	6 000–14 000	390–980	175	47,8
ВР 80-75 №6,3	—	0,95	630	960	1,5	90L6	5 600–8 800	260–520	161	31,7
ВР 80-75 №6,3	—	0,95	630	1 450	5,5	112М4	8 500–12 800	600–1 190	178	47,8
ВР 80-75 №6,3	—	1	630	960	2,2	100L6	5 200–10 500	310–600	162	31,7
ВР 80-75 №6,3	—	1	630	1 450	7,5	132S4	8 000–15 800	710–1 380	178	47,8
ВР 80-75 №6,3	—	1,05	630	960	2,2	100L6	5 600–11 800	340–720	163	31,7
ВР 80-75 №6,3	—	1,05	630	1 450	7,5	132S4	8 500–17 800	770–1 650	201	47,8
ВР 80-75 №6,3	—	1,1	630	960	3	112МА6	5 850–12 000	400–830	180	31,7
ВР 80-75 №6,3	—	1,1	630	1 450	11	132М4	8 700–18 000	900–1 900	201	47,8
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	660	0,55	подбор	2 900–7 100	118–275	218	21,8
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	735	0,75	подбор	3 250–8 000	144–350	229	24,2
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	855	1,1	подбор	3 750–9 200	198–470	237	28,2
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	950	1,5	подбор	4 250–10 800	245–580	243	31,3
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	1 090	2,2	подбор	4 800–12 000	320–780	250	36,0
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	1 215	3	подбор	5 250–13 000	400–950	268	40,1
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	1 330	4	подбор	6 000–14 200	470–1 180	264	43,9
ВР 80-75 №6,3	5	1	630	1 670	7,5	подбор	7 300–18 000	750–1 800	281	55,1
ВР 80-75 №8	—	0,9	800	960	4	112МВ6	8 100–19 000	275–700	250	40,2
ВР 80-75 №8	—	0,9	800	960	5,5	132S6	11 600–19 900	435–840	270	40,2
ВР 80-75 №8	—	0,95	800	725	2,2	112МА8	8 200–15 300	380–520	254	30,4
ВР 80-75 №8	—	0,95	800	960	5,5	132S6	11 100–21 600	640–990	277	40,2
ВР 80-75 №8	—	1	800	1 450	18,5	160М4	17 100–32 400	1 400–2 150	312	60,7
ВР 80-75 №8	—	1	800	725	3	112МВ8	8 800–16 000	310–660	280	30,4
ВР 80-75 №8	—	1,05	800	960	7,5	132М6	11 600–24 500	540–1 180	293	40,2

Типоразмер	Исполн.	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75 №8	—	1,05	800	725	4	132S8	8 900–18 200	360–780	325	30,4
ВР 80-75 №8	—	1,1	800	960	7,5	132M6	11 800–17 800	1 100–1 350	330	40,2
ВР 80-75 №8	—	1	800	495	0,75	подбор	4 500–11 000	108–253	318	20,7
ВР 80-75 №8	—	1	800	575	1,1	подбор	5 200–12 800	144–245	320	24,1
ВР 80-75 №8	—	1	800	640	1,5	подбор	5 800–14 100	175–430	320	26,8
ВР 80-75 №8	—	1	800	735	2,2	подбор	6 800–16 100	240–550	333	30,8
ВР 80-75 №8	—	1	800	815	3	подбор	7 400–18 000	285–690	340	34,1
ВР 80-75 №8	—	1	800	900	4	подбор	8 200–20 000	350–830	357	37,7
ВР 80-75 №8	—	1	800	1 000	5,5	подбор	9 100–22 100	430–1 040	377	41,9
ВР 80-75 №8	—	1	800	1 120	7,5	подбор	10 200–25 000	530–1 300	393	46,9
ВР 80-75 №8	—	1	800	1 280	11	подбор	11 700–27 500	700–1 630	437	53,6
ВР 80-75 №10	—	0,9	1 000	725	4	132S8	12 000–27 300	345–620	565	38,0
ВР 80-75 №10	—	0,9	1 000	960	11	160S6	16 000–36 500	430–1 090	612	50,3
ВР 80-75 №10	—	0,95	1 000	725	5,5	132M8	17 100–29 000	370–740	575	38,0
ВР 80-75 №10	—	0,95	1 000	960	15	160M6	23 000–38 500	660–1 300	627	50,3
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	725	7,5	160S8	15 900–31 500	550–860	600	38,0
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	960	18,5	180M6	21 500–42 000	790–1 500	680	50,3
ВР 80-75 №10	—	1,05	1 000	725	11	160M8	17 000–35 500	480–1 070	612	38,0
ВР 80-75 №10	—	1,05	1 000	960	22	200M6	23 100–46 500	840–1 800	738	50,3
ВР 80-75 №10	—	1,1	1 000	725	11	160M8	17 600–35 800	575–1 210	622	38,0
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	395	1,1	подбор	7 050–17 100	107–251	710	20,7
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	440	1,5	подбор	7 900–19 000	130–315	720	23,0
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	505	2,2	подбор	9 000–22 500	175–410	730	26,4
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	560	3	подбор	10 000–24 700	212–505	750	29,3
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	620	4	подбор	11 000–26 500	255–620	770	32,5
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	690	5,5	подбор	12 300–30 100	325–780	770	36,1
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	775	7,5	подбор	13 900–33 900	400–990	810	40,6
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	880	11	подбор	15 800–37 500	530–1 250	840	46,1
ВР 80-75 №10	—	1	1 000	1 050	18,5	подбор	18 400–45 300	720–1 800	750	55,0
ВР 80-75 №12,5	—	0,9	1 250	725	15	180M8	23 700–54 600	385–980	1180	47,5
ВР 80-75 №12,5	—	0,95	1 250	725	18,5	200M8	33 700–58 100	590–1 170	1490	47,5
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	725	22	200L8	31 100–61 500	700–1 350	1380	47,5
ВР 80-75 №12,5	—	1,05	1 250	725	30	225M8	34 100–69 100	750–1 600	1410	47,5
ВР 80-75 №12,5	—	1,1	1 250	725	37	250S8	34 100–70 500	895–1 870	1430	47,5
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	385	3	подбор	13 700–33 500	154–375	1180	25,2
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	425	4	подбор	14 800–36 100	190–455	1210	27,8
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	475	5,5	подбор	16 500–40 100	245–580	1240	31,1
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	535	7,5	подбор	18 600–45 100	300–730	1270	35,0
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	605	11	подбор	21 800–52 100	380–920	980	39,6
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	675	15	подбор	23 500–58 100	470–1 180	1020	44,2
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	720	18,5	подбор	25 100–61 100	540–1 310	1050	47,1
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	765	22	подбор	26 700–65 100	610–1 490	1100	50,1
ВР 80-75 №12,5	—	1	1 250	850	30	подбор	29 800–71 400	750–1 820	1150	55,6
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	400	11	подбор	28 500–71 400	275–680	2710	33,5
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	445	15	подбор	33 100–79 800	340–820	2740	37,3

Типоразмер	Исполн.	Отн. Ø колеса	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	480	18,5	подбор	35 100–85 100	395–950	2805	40,2
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	505	22	подбор	36 800–90 100	440–1 080	2830	42,3
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	565	30	подбор	42 100–100 000	545–1 350	2840	47,3
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	610	37	подбор	44 800–108 100	630–1 580	2990	51,1
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	650	45	подбор	47 500–118 100	720–1 750	3015	54,5
ВР 80-75 №16	—	1	1 600	700	55	подбор	50 800–126 100	830–2 020	3190	58,6
ВР 80-75 №20	5	1	2 000	420	45	подбор	30 000–150 000	580–1 100	4250	44,0
ВР 80-75 №20	5	1	2 000	465	55	подбор	37 000–179 000	830–1 350	4250	48,7
ВР 80-75 №20	5	1	2 000	500	75	подбор	40 000–196 000	875–1 560	4350	52,4

ВР 80-75 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	AISI 430, руб.	AISI 304, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, алюминий, руб.	Взрывозащита, AISI 430, руб.
ВР 80-75 №2,5	без двигателя	—	18 750	40 810	53 030	39 580	51 220	54 630
ВР 80-75 №2,5	0,12	1 500	21 420	42 840	55 600	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №2,5	0,18	1 500	21 620	43 240	56 190	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №2,5	0,25	1 500	22 230	44 470	57 780	48 910	61 620	64 540
ВР 80-75 №2,5	0,37	1 500	22 440	44 880	58 440	49 360	61 870	64 490
ВР 80-75 №2,5	0,37	3 000	21 800	43 610	56 660	47 980	60 490	63 410
ВР 80-75 №2,5	0,55	3 000	21 910	43 810	56 930	48 200	60 540	63 240
ВР 80-75 №2,5	0,75	3 000	26 010	52 020	67 580	57 220	71 370	74 100
ВР 80-75 №3,15	без двигателя	—	23 230	48 120	66 970	40 880	57 520	60 320
ВР 80-75 №3,15	0,18	1 500	25 150	50 300	70 010	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №3,15	0,25	1 500	26 780	53 570	72 120	51 430	67 780	70 880
ВР 80-75 №3,15	0,37	1 500	27 030	54 060	74 540	51 890	68 150	69 390
ВР 80-75 №3,15	0,55	1 500	29 130	58 260	80 920	52 870	64 440	75 060
ВР 80-75 №3,15	1,1	1 500	33 830	65 320	90 260	54 580	75 450	87 880
ВР 80-75 №3,15	1,1	3 000	31 760	63 520	88 410	61 000	77 700	80 920
ВР 80-75 №3,15	1,5	3 000	32 020	64 050	88 380	61 490	80 040	84 080
ВР 80-75 №3,15	2,2	3 000	32 640	65 280	91 160	62 660	81 540	85 570
ВР 80-75 №4	без двигателя	—	29 160	62 570	87 090	43 130	66 100	77 060
ВР 80-75 №4	0,18	1 000	31 570	64 020	89 100	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №4	0,25	1 000	33 310	66 620	92 350	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №4	0,37	1 000	35 490	70 990	100 430	56 790	79 750	89 890
ВР 80-75 №4	0,55	1 500	33 530	67 070	93 350	53 670	75 770	85 270
ВР 80-75 №4	0,75	1 500	36 190	72 370	102 450	57 910	81 330	91 670
ВР 80-75 №4	1,1	1 500	36 270	72 540	100 670	58 030	78 590	86 570
ВР 80-75 №4	1,5	1 500	39 270	78 540	109 130	62 830	85 080	99 680
ВР 80-75 №4	4	3 000	51 300	102 610	142 810	82 090	105 510	120 870
ВР 80-75 №4	5,5	3 000	54 180	108 360	158 920	86 700	115 790	131 440
ВР 80-75 №4	7,5	3 000	57 030	114 070	146 620	91 270	119 310	132 760
ВР 80-75 №5	без двигателя	—	48 260	105 780	148 090	75 970	105 470	144 210
ВР 80-75 №5	0,55	1 000	52 360	107 700	151 300	83 800	109 120	137 640
ВР 80-75 №5	0,75	1 000	54 790	109 580	152 080	87 670	113 990	150 840
ВР 80-75 №5	1,1	1 000	55 220	110 440	154 620	88 370	114 900	152 030

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	AISI 430, руб.	AISI 304, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, алюминий, руб.	Взрывозащита, AISI 430, руб.
ВР 80-75 №5	1,5	1 500	54 420	108 850	152 390	87 080	113 230	149 820
ВР 80-75 №5	2,2	1 500	61 200	122 400	171 500	97 920	126 750	162 440
ВР 80-75 №5	3	1 500	64 260	128 520	180 320	102 810	130 870	163 280
ВР 80-75 №6,3	без двигателя	—	69 610	145 630	203 890	114 380	188 580	272 000
ВР 80-75 №6,3	1,1	1 000	73 800	147 610	206 660	118 110	183 260	260 150
ВР 80-75 №6,3	1,5	1 000	79 820	159 650	223 510	127 720	194 810	269 390
ВР 80-75 №6,3	2,2	1 000	85 330	170 420	243 370	136 350	190 680	222 200
ВР 80-75 №6,3	3	1 000	91 670	183 350	260 880	146 690	201 400	229 670
ВР 80-75 №6,3	4	1 500	82 210	164 420	230 190	131 530	191 250	247 140
ВР 80-75 №6,3	5,5	1 500	93 630	187 270	266 100	149 810	218 580	286 130
ВР 80-75 №6,3	7,5	1 500	106 120	212 240	300 460	169 810	226 340	281 680
ВР 80-75 №6,3	11	1 500	111 560	223 130	312 390	178 520	230 770	278 270
ВР 80-75 №6,3 схема 5	без двигателя	—	170 510	264 300	319 430	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	1,1	1 000	183 410	263 310	320 040	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	1,5	1 000	192 680	281 060	342 350	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	2,2	1 000	192 090	298 620	368 080	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	3	1 000	195 150	313 500	387 320	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	4	1 500	179 440	283 640	346 680	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	5,5	1 500	197 000	318 220	393 290	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	7,5	1 500	201 740	351 240	435 270	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №6,3 схема 5	11	1 500	202 140	362 360	447 650	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 1	без двигателя	—	132 800	278 190	361 450	194 800	312 370	344 590
ВР 80-75 №8 схема 1	3	750	143 610	287 230	373 190	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 1	4	750	155 700	290 080	376 900	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 1	4	1 000	137 080	274 170	356 230	219 340	345 520	367 570
ВР 80-75 №8 схема 1	5,5	1 000	151 000	302 000	392 380	241 610	364 570	436 300
ВР 80-75 №8 схема 1	7,5	1 000	151 280	302 570	393 120	242 060	357 890	421 580
ВР 80-75 №8 схема 1	11	1 000	183 270	366 540	476 240	293 250	425 710	494 240
ВР 80-75 №8 схема 1	11	1 500	159 380	342 660	445 200	286 760	424 180	499 850
ВР 80-75 №8 схема 1	15	1 500	181 830	365 100	474 370	300 650	436 640	507 120
ВР 80-75 №8 схема 1	18,5	1 500	195 280	378 560	491 850	340 780	489 860	564 060
ВР 80-75 №8 схема 1	22	1 500	246 900	430 180	558 920	457 780	643 580	728 210
ВР 80-75 №8 схема 5	без двигателя	—	265 710	594 990	773 060	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 5	3	750	292 590	594 390	772 280	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 5	4	750	309 670	595 750	774 040	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 5	4	1 000	284 040	571 380	742 390	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 5	5,5	1 000	293 030	616 670	801 220	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 5	7,5	1 000	285 480	610 060	792 640	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №8 схема 5	11	1 000	381 780	646 910	840 520	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10	без двигателя	—	220 270	471 280	675 770	351 190	617 040	799 090
ВР 80-75 №10	7,5	750	243 690	487 390	699 450	389 920	638 150	765 370
ВР 80-75 №10	11	750	243 920	487 840	712 890	390 290	622 910	724 770
ВР 80-75 №10	15	1 000	237 250	474 500	691 680	379 600	610 180	716 940
ВР 80-75 №10	18,5	1 000	265 850	531 700	765 320	425 380	667 390	791 850
ВР 80-75 №10	22	1 000	303 690	607 390	837 020	485 920	714 440	875 620

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	AISI 430, руб.	AISI 304, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, алюминий, руб.	Взрывозащита, AISI 430, руб.
ВР 80-75 №10 схема 5	без двигателя	—	347 470	660 870	858 650	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	5,5	750	389 410	665 340	864 460	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	7,5	750	420 200	696 130	904 470	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	11	750	401 000	705 570	916 740	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	5,5	1 000	330 870	559 720	727 230	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	7,5	1 000	333 610	614 900	798 930	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	11	1 000	368 750	667 350	867 070	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	15	1 000	386 050	684 650	889 550	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	18,5	1 000	405 240	754 720	980 590	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №10 схема 5	22	1 000	444 220	823 450	1 069 880	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 1	без двигателя	—	356 360	798 400	1 131 170	606 550	1 022 410	1 372 850
ВР 80-75 №12,5 схема 1	18,5	750	420 990	841 990	1 198 600	673 600	1 105 180	1 442 140
ВР 80-75 №12,5 схема 1	22	750	425 420	850 840	1 200 550	680 680	1 105 080	1 415 830
ВР 80-75 №12,5 схема 1	30	750	478 190	956 390	1 307 290	765 120	1 197 240	1 465 710
ВР 80-75 №12,5 схема 5	без двигателя	—	511 710	973 700	1 265 110	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	7,5	750	521 520	993 350	1 290 630	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	11	750	554 550	1 026 370	1 333 540	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	15	750	580 640	1 052 460	1 367 430	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	18,5	750	713 220	1 185 040	1 539 690	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	22	750	705 340	1 185 280	1 540 010	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	30	750	756 550	1 287 800	1 673 210	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	11	1 000	529 360	1 060 610	1 378 020	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	15	1 000	546 660	1 077 910	1 400 500	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	18,5	1 000	571 160	1 102 410	1 432 340	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	22	1 000	646 800	1 178 050	1 530 610	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №12,5 схема 5	30	1 000	792 230	1 323 490	1 719 570	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №14 схема 1	45	750	1 551 480	2 213 910	3 210 470	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №14 схема 1	55	750	1 645 130	2 382 470	3 375 370	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	без двигателя	—	1 588 700	2 657 330	3 933 670	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	11	750	1 687 760	2 773 310	4 062 340	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	15	750	1 732 820	2 846 700	4 137 020	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	18,5	750	1 805 400	2 957 840	4 243 810	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	22	750	1 831 650	3 012 400	4 310 970	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	30	750	1 902 860	3 128 850	4 447 090	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	37	750	2 078 030	3 384 570	4 761 360	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	45	750	2 146 670	3 490 430	4 875 550	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	55	750	2 282 910	3 657 860	5 055 760	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	75	750	2 462 580	3 847 520	5 269 610	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	30	1 000	1 820 630	2 972 490	4 258 390	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	37	1 000	1 934 980	3 194 620	4 494 750	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	45	1 000	2 054 140	3 340 020	4 672 150	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	55	1 000	2 114 260	3 413 580	4 761 890	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №16 сх.5 без ОНА	75	1 000	2 269 630	3 628 490	4 982 890	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №20 сх.5 без ОНА	без двигателя	—	4 257 410	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №20 сх.5 без ОНА	30	750	4 386 240	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	AISI 430, руб.	AISI 304, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, алюминий, руб.	Взрывозащита, AISI 430, руб.
ВР 80-75 №20 сх.5 без ОНА	45	1 000	4 506 290	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №20 сх.5 без ОНА	55	1 000	4 553 140	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №20 сх.5 без ОНА	75	1 000	4 696 610	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ВР 80-75 №20 сх.5 без ОНА	110	1 000	5 402 250	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

ВР 80-75 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры, количество отверстий — шт. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	Исполн.	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	h, мм	потв., шт	п1отв., шт	п4отв., шт
ВР 80-75 №2,5	1	162	257	290	175	175	197	197	320	521	165	265	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВР 80-75 №3,15	1	205	318	353	221	221	243	243	410	604	188	316	84	—	—	—	220	—	—	8	8	12	238	8	4	4
ВР 80-75 №4	1	260	405	440	280	280	312	312	520	763	218	386	114	—	—	—	290	—	—	10	10	12	291	8	4	4
ВР 80-75 №5	1	324	502	537	350	350	382	382	650	845	253	376	104	—	—	—	410	—	—	10	10	15	340	8	4	4
ВР 80-75 №6,3	1	410	633	668	441	441	472	472	720	1002	299	395	125	—	—	—	460	—	—	10	10	14	420	8	4	4
ВР 80-75 №6,3	5	410	633	668	441	441	472	472	720	1202	299	229	229	602	—	—	977	460	206	10	10	14	420	8	4	6
ВР 80-75 №8	1	520	803	850	560	560	592	592	905	1300	388	465	135	—	—	—	606	—	—	12	10	14	533	16	4	4
ВР 80-75 №8	5	520	803	850	560	560	592	592	907	1322	388	161	161	239	591	591	1082	1082	754	12	10	14	533	16	4	8
ВР 80-75 №10	1	650	1000	1040	700	700	754	754	1212	1534	452	240	382	240	—	—	796	—	—	12	10	18	646	16	4	6
ВР 80-75 №10	5	650	1000	1040	700	700	754	754	1237	1455	452	223	223	345	726	318	1237	1237	828	12	10	16	646	16	4	10
ВР 80-75 №12,5	1	813	1250	1310	875	875	906	906	1350	1826	—	407	268	407	—	—	1260	—	—	14	10	14	800	16	4	6
ВР 80-75 №12,5	5	813	1250	1310	875	875	906	906	1375	1745	546	294	294	505	322	825	1412	1412	920	14	10	16	800	16	4	10

ВР 80-75 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВР 80-70	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 80-70
ВР 86-77	обозначение по действующему отраслевому ряду	страница ВР 86-77
ВЦ 4-70	обозначение по старому ГОСТ-ряду центробежных вентиляторов	страница ВЦ 4-70
ВЦ 4-75	обозначение по старому ГОСТ-ряду центробежных вентиляторов	страница ВЦ 4-75

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.