

Вентилятор центробежный среднего давления ВЦ 5-45

Типоразмеры: №4,25–8,5 · Расход: до 16 500 м³/ч · Давление: до 3 250 Па · Двигатель: 4–15 кВт · Позиций в прайсе: 4
цена от 98 760 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВЦ 5-45 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВЦ 5-45 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 3 строки из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВЦ 5-45 №4,25	425	3 000	4	100S2	8,2	1 200–5 000	1 700–2 700	125	66,8
ВЦ 5-45 №8	800	1 500	11	132M4	22,5	4 000–11 400	2 150–2 550	385	62,8
ВЦ 5-45 №8,5	850	1 500	15	160S4	30	5 300–16 500	2 250–3 250	435	66,8

ВЦ 5-45 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВЦ 5-45 №4,25	4	3 000	98 760	223 560	156 190	357 060
ВЦ 5-45 №8	15	1 500	284 210	490 040	407 970	885 620
ВЦ 5-45 №8	18,5	1 500	290 650	523 020	470 060	956 410
ВЦ 5-45 №8,5	15	1 500	287 830	551 580	434 750	997 770

ВЦ 5-45 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	S, мм
ВЦ 5-45 №4,25	268	220	265	221	175	224	112	265	219	600	181	118	110	230	500
ВЦ 5-45 №8	536	444	497	443	351	497	405	497	405	1060	270	210	208	320	870
ВЦ 5-45 №8,5	536	444	497	443	351	497	405	497	405	1060	270	210	208	320	870

ВЦ 5-45 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВЦ 5-35	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВЦ 5-35
ВЦ 5-50	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВЦ 5-50
ВЦ 5	страница серии целиком, сравнение исполнений	страница ВЦ 5

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.