

Вентилятор центробежный среднего давления ВЦ 5-50

Типоразмеры: №8—9 · Расход: до 36 200 м³/ч · Давление: до 3 300 Па · Двигатель: 15—30 кВт · Позиций в прайсе: 3
цена от 318 970 руб. с НДС · часть ряда на складе, остальное под заказ · выписка от 19.09.2026

ВЦ 5-50 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВЦ 5-50 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 4 строки из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВЦ 5-50 №8	800	1 500	15	160S4	30	8 600—19 100	2 200—2 750	465	62,8
ВЦ 5-50 №8	800	1 500	18,5	160M4	36,3	8 600—31 200	1 360—2 750	485	62,8
ВЦ 5-50 №9	900	1 500	22	180S4	43,2	10 700—22 600	2 600—3 300	635	70,7
ВЦ 5-50 №9	900	1 500	30	180M4	57,6	10 700—36 200	2 150—3 300	660	70,7

ВЦ 5-50 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВЦ 5-50 №8	15	1 500	318 970	617 940	460 410	934 310
ВЦ 5-50 №8	18,5	1 500	336 700	655 040	493 790	1 002 160
ВЦ 5-50 №9	30	1 500	412 930	912 410	641 070	1 151 000

ВЦ 5-50 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	S, мм
ВЦ 5-50 №8	520.25	557	629	559	443	640	320	629	513	1110	316	256	254	400	870
ВЦ 5-50 №9	584	626	698	628	497	640	320	698	567	1195	343.5	297	286	400	930

ВЦ 5-50 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
ВЦ 5-35	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВЦ 5-35
ВЦ 5-45	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница ВЦ 5-45
ВЦ 5	страница серии целиком, сравнение исполнений	страница ВЦ 5

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.