

Вентилятор центробежный высокого давления ВЦ 6-20

Типоразмеры: №8—8 · Расход: до 9 500 м³/ч · Давление: до 12 000 Па · Двигатель: 45—45 кВт · Позиций в прайсе: 3
цена от 511 650 руб. с НДС · в наличии на складе · выписка от 19.09.2026

ВЦ 6-20 — исполнения: обозначение по ГОСТ, тип защиты и материал корпуса. Столбец «Цена» показывает, что есть в действующем прайсе завода, а что считается по запросу.

Обозначение	Исполнение	Материал	Цена
—	Общепромышленное	Углеродистая сталь	цена в таблице ниже
Ж2	Теплостойкое, до +200 °С	Углеродистая сталь	под заказ
К1	Коррозионностойкое	Нержавеющая сталь	цена в таблице ниже
К1Ж2	Коррозионностойкое теплостойкое	Нержавеющая сталь	под заказ
В	Взрывозащищённое, разнородные металлы	Углеродистая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВЖ2	Взрывозащищённое теплостойкое	Углеродистая сталь, латунь	под заказ
ВК1	Взрывозащищённое коррозионностойкое	Нержавеющая сталь, латунь	цена в таблице ниже
ВК3	Взрывозащищённое	Алюминиевые сплавы	под заказ

ВЦ 6-20 — характеристики по типоразмерам и конфигурациям: 1 строка из каталога Аквента. Расход и давление даны диапазоном рабочей зоны, а не одной точкой.

Типоразмер	Ø колеса, мм	Частота, об/мин	Двигатель, кВт	Тип двигателя	Ток, А	Расход, м³/ч	Полное давление, Па	Масса, кг	Окружная скорость, м/с
ВЦ 6-20 №8	800	3 000	45	200L2	82,1	3 500–9 500	10 950–12 000	565	125,7

ВЦ 6-20 — цена по конфигурациям: типоразмер, мощность и частота вращения двигателя, материал корпуса. Цены розничные, с НДС.

Типоразмер	Двигатель, кВт	Об/мин	Углеродистая сталь, руб.	Коррозионностойкая, руб.	Взрывозащита, разнородное, руб.	Взрывозащита, коррозионностойкая, руб.
ВЦ 6-20 №8	без двигателя	—	440 160	623 550	644 670	1 059 990
ВЦ 6-20 №8	37	3 000	511 650	705 370	726 220	1 172 230
ВЦ 6-20 №8	45	3 000	561 490	765 180	941 110	1 276 520

ВЦ 6-20 — габаритные и присоединительные размеры по типоразмерам, миллиметры. Обозначения соответствуют чертежу из каталога Аквента, приведённому ниже.

Типоразмер	A, мм	D, мм	D1, мм	F1, мм	F2, мм	F3, мм	F4, мм	F5, мм	F6, мм	H, мм	Lmax, мм	L, мм	L1, мм
ВЦ 6-20 №8	480	320	430	320	240	370	100	370	292	731	1074	181	212

ВЦ 6-20 — соответствие обозначений: под какими марками встречается то же или соседнее изделие в проектах и спецификациях.

Обозначение	Откуда обозначение	Карточка
BP 12-26	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница BP 12-26
BP 140-15	другое исполнение серии, свой ряд типоразмеров	страница BP 140-15

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.