

Мини-VRF системы Haier MRV S MRV S

Холодопроизводительность: 8–31,5 кВт · Внутренних блоков: до 19 · Хладагент: R410A · Типоразмеров: 15 шт. · Наличие в РФ: 14 поз.
выписка от 19.09.2026

Мини-VRF системы Haier MRV S — технические характеристики типоразмеров: 15 позиций по данным Haier.

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	SEER / SCOP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум на высокой скорости, дБ(А)	Шум в охлаждении, дБ(А)	Наличие в РФ
AU032FSEUA	3	8	9,5	—	3,64 / 4,32	—	4	50–130	9,52	15,88	50	—	есть в российском прайсе
AU042FNERA	4	12,1	12,1	4,25	—	4,90 / 3,50	7	50–130	9,52	15,88	—	58	есть в российском прайсе
AU042FPERA	4	12,1	14,2	3,61	—	6,82 / 4,05	8	50–130	9,52	15,88	—	57	есть в российском прайсе
AU041FPERA	4	12,1	12,1	3,61	—	6,82 / 4,05	8	50–130	9,52	15,88	—	57	есть в российском прайсе
AU052FNERA	5	14,0	14,0	5,00	—	4,85 / 3,55	8	50–130	9,52	15,88	—	60	есть в российском прайсе
AU052FPEUA	5	14	16	—	3,78 / 4,29	—	8	50–130	9,52	15,88	52	—	есть в российском прайсе
AU051FPERA	5	14	14	4,33	—	6,65 / 4,11	10	50–130	9,52	15,88	—	58	есть в российском прайсе
AU062FPERA	6	15,5	18	5,17	—	6,80 / 4,05	13	50–130	9,52	15,88	—	59	есть в российском прайсе
AU061FPERA	6	15,5	15,5	5,17	—	6,45 / 3,8	13	50–130	9,52	15,88	—	59	есть в российском прайсе
AU052FPERA	5	16	16	4,33	—	6,65 / 4,11	10	50–130	9,52	15,88	—	58	есть в российском прайсе
AU072FPEUA	7	18	20	—	3,79 / 4,39	—	9	50–130	9,52	15,88	54	—	под заказ
AU07NFPEUA	7	18	20	—	3,79 / 4,39	—	13	50–130	9,52	15,88	54	—	есть в российском прайсе
AU08NFKERA	8	22,6	22,6	6,45	—	7,67 / 4,05	13	50–130	9,52	19,05	—	63	есть в российском прайсе
AU10NFKERA	10	28	30,5	8,75	—	7,65 / 4,16	16	50–130	9,52	22,22	—	64	есть в российском прайсе
AU12NFKERA	12	31,5	31,5	11,52	—	7,47 / 4,21	19	50–130	12,7	25,4	—	65	есть в российском прайсе

Мини-VRF системы Haier MRV S — габаритные и присоединительные размеры: 15 позиций по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AU032FSEUA	920 × 372 × 756	61 / 67	—	30 / 20	R410A	2,1	–5 ... 50 °C	–20 ... 27 °C	1 / 230 / 50
AU042FNERA	950 × 370 × 965	90 / 102	70 / 60	30 / 20	R410A	3,3	–5 ... 50 °C	–15 ... 21 °C	1 / 230 / 50
AU042FPERA	950 × 370 × 1350	108 / 123	175 / 150	50	R410A	4	–5 ... 50 °C	–20 ... 27 °C	3 / 400 / 50
AU041FPERA	950 × 370 × 1350	108 / 123	175 / 150	50	R410A	4	–5 ... 50 °C	–20 ... 27 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AU052FNER A	950 × 370 × 965	90 / 102	70 / 60	30 / 20	R410A	3,3	-5 ... 50 °C	-15 ... 21 °C	1 / 230 / 50
AU052FPEU A	950 × 370 × 1348	108 / 123	—	30 / 20	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	1 / 230 / 50
AU051FPER A	950 × 370 × 1350	108 / 123	175 / 150	50	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	3 / 400 / 50
AU062FPER A	950 × 370 × 1350	108 / 123	175 / 150	50	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	1 / 220 / 50
AU061FPER A	950 × 370 × 1350	108 / 123	175 / 150	50	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	3 / 400 / 50
AU052FPER A	950 × 370 × 1350	108 / 123	175 / 150	50	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	1 / 230 / 50
AU072FPEU A	950 × 370 × 1348	108 / 123	—	30 / 20	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	1 / 230 / 50
AU07NFPEU A	950 × 370 × 1340	115 / 123	150	50 / 40	R410A	4	-5 ... 50 °C	-20 ... 27 °C	3 / 400 / 50
AU08NFKER A	1050 × 400 × 1636	149 / 168	175 / 150	50	R410A	5,1	-5 ... 48 °C	-20 ... 27 °C	3 / 400 / 50
AU10NFKER A	1050 × 400 × 1636	149 / 168	175 / 150	50	R410A	5,1	-5 ... 48 °C	-20 ... 27 °C	3 / 400 / 50
AU12NFKER A	1050 × 400 × 1636	149 / 168	175 / 150	50	R410A	5,1	-5 ... 48 °C	-20 ... 27 °C	3 / 400 / 50

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.