

Наружные блоки VRF водяного охлаждения Haier MRV W MRV W

Холодопроизводительность: 22,4–100,5 кВт · Внутренних блоков: до 59 · Хладагент: R410A · Типоразмеров: 14 шт. · Наличие в РФ: 3 поз.
выписка от 19.09.2026

Наружные блоки VRF водяного охлаждения Haier MRV W — технические характеристики типоразмеров: 14 позиций по данным Haier.

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	SEER / SCOP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV08IMW EWA	8	22,4	25	4,5	4,98 / 6,02	5,87 / 6,13	13	50–130	9,52	19,05	50	есть в российском прайсе
AV10IMW EWA	10	28	31,5	6,00	4,67 / 5,43	5,76 / 6,01	16	50–130	9,52	22,2	51	есть в российском прайсе
AV12IMW EWA	12	33,5	37,5	7,70	4,35 / 4,81	5,69 / 5,96	19	50–130	12,7	25,4	53	есть в российском прайсе
AV16IMW EWA	16	44,8	50,0	9,00	4,98 / 6,02	5,87 / 6,13	23	50–130	12,7	28,58	53	под заказ
AV18IMW EWA	18	50,4	56,5	10,50	4,8 / 5,68	5,82 / 6,10	29	50–130	15,88	28,58	54	под заказ
AV20IMW EWA	20	56	63	12,00	4,67 / 5,43	5,76 / 6,01	33	50–130	15,88	28,58	54	под заказ
AV22IMW EWA	22	61,5	69,0	13,70	4,49 / 5,07	5,73 / 5,98	36	50–130	15,88	28,58	55	под заказ
AV24IMW EWA	24	67,0	75,0	15,40	4,35 / 4,81	5,69 / 5,96	39	50–130	15,88	28,58	56	под заказ
AV26IMW EWA	26	72,8	81,5	15,00	4,85 / 5,78	5,84 / 6,11	43	50–130	19,05	31,8	55	под заказ
AV28IMW EWA	28	78,4	88,0	16,50	4,75 / 5,59	5,80 / 6,10	46	50–130	19,05	31,8	55	под заказ
AV30IMW EWA	30	84,0	94,5	18,00	4,67 / 5,43	5,76 / 6,01	50	50–130	19,05	31,8	56	под заказ
AV32IMW EWA	32	89,5	100,5	19,70	4,54 / 5,18	5,74 / 5,99	53	50–130	19,05	31,8	57	под заказ
AV34IMW EWA	34	95,0	106,5	21,40	4,44 / 4,98	5,72 / 5,97	56	50–130	19,05	31,8	57	под заказ
AV36IMW EWA	36	100,5	112,5	23,10	4,35 / 4,81	5,69 / 5,96	59	50–130	19,05	38,1	58	под заказ

Наружные блоки VRF водяного охлаждения Haier MRV W — габаритные и присоединительные размеры: 14 позиций по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Электропитание, Ф/В/Гц
AV08IMWEWA	775 × 545 × 995	172 / 183	150 / 120	50 / 40	R410A	2	3 / 400 / 50
AV10IMWEWA	775 × 545 × 995	172 / 183	150 / 120	50 / 40	R410A	2	3 / 400 / 50
AV12IMWEWA	775 × 545 × 995	172 / 183	150 / 120	50 / 40	R410A	2	3 / 400 / 50
AV16IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 2 модуля	344 / 366	150 / 120	50 / 40	R410A	4	3 / 400 / 50
AV18IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 2 модуля	344 / 366	150 / 120	50 / 40	R410A	4	3 / 400 / 50
AV20IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 2 модуля	344 / 366	150 / 120	50 / 40	R410A	4	3 / 400 / 50
AV22IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 2 модуля	344 / 366	150 / 120	50 / 40	R410A	4	3 / 400 / 50
AV24IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 2 модуля	344 / 366	150 / 120	50 / 40	R410A	4	3 / 400 / 50
AV26IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 3 модуля	516 / 549	150 / 120	50 / 40	R410A	6	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Электропитание, Ф/В/Гц
AV28IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 3 модуля	516 / 549	150 / 120	50 / 40	R410A	6	3 / 400 / 50
AV30IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 3 модуля	516 / 549	150 / 120	50 / 40	R410A	6	3 / 400 / 50
AV32IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 3 модуля	516 / 549	150 / 120	50 / 40	R410A	6	3 / 400 / 50
AV34IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 3 модуля	516 / 549	150 / 120	50 / 40	R410A	6	3 / 400 / 50
AV36IMWEWA	(775 × 545 × 995) × 3 модуля	516 / 549	150 / 120	50 / 40	R410A	6	3 / 400 / 50

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.