

Наружные блоки VRF с рекуперацией тепла Haier MRV 5-RC MRV 5-RC

Холодопроизводительность: 22,4–240 кВт · Внутренних блоков: до 69 · Хладагент: R410A · Типоразмеров: 41 шт. · Наличие в РФ: 8 поз.
выписка от 19.09.2026

Наружные блоки VRF с рекуперацией тепла Haier MRV 5-RC — технические характеристики типоразмеров: 41 позиция по данным Haier.

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	SEER / SCOP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Ø газовой линии ВД, мм	Шум на высокой скорости, дБ(А)	Наличие в РФ
AV08IM VURA	8	22,4	22,4	5,83	6,12 / 3,82	13	50–130	9,52	19,05	19,05	57	есть в российском прайсе
AV10IM VURA	10	28	28	7,67	6,68 / 3,94	16	50–130	9,52	22,22	19,05	58	есть в российском прайсе
AV12IM VURA	12	33,5	33,5	9,94	6,46 / 3,99	20	50–130	12,7	25,40	22,22	60	есть в российском прайсе
AV14IM VURA	14	40,0	40,0	12,31	6,37 / 3,86	24	50–130	12,7	25,40	22,22	61	есть в российском прайсе
AV16IM VURA	16	45,0	45,0	13,93	6,86 / 4,21	27	50–130	12,7	28,58	25,40	62	есть в российском прайсе
AV18IM VURA	18	50,0	50,0	16,13	6,48 / 3,99	30	50–130	15,88	28,58	25,40	63	есть в российском прайсе
AV20IM VURA	20	56	56	17,23	5,90 / 3,93	33	50–130	15,88	28,58	25,40	63	есть в российском прайсе
AV22IM VURA	22	60	60	20,00	5,63 / 3,50	36	50–130	15,88	28,58	25,40	64	есть в российском прайсе
AV24IM VURA	24	67,0	67,0	19,88	6,46 / 3,99	40	50–130	15,88	28,58	25,40	63	под заказ
AV26IM VURA	26	73,5	73,5	22,25	6,37 / 3,86	43	50–130	15,88	28,58	25,40	63,5	под заказ
AV28IM VURA	26	80,0	80,0	24,62	6,37 / 3,86	47	50–130	15,88	28,58	25,40	64	под заказ
AV30IM VURA	30	85,0	85,0	26,24	6,37 / 3,86	50	50–130	19,05	31,8	28,58	64,5	под заказ
AV32IM VURA	32	90,0	90,0	27,86	6,86 / 4,21	53	50–130	19,05	31,8	28,58	65	под заказ
AV34IM VURA	34	95,0	95,0	30,06	6,48 / 3,99	56	50–130	19,05	31,8	28,58	65,5	под заказ
AV36IM VURA	36	100,0	100,0	32,26	6,48 / 3,99	59	50–130	19,05	38,1	34,9	66	под заказ
AV38IM VURA	38	106,0	106,0	33,36	5,90 / 3,93	63	50–130	19,05	38,1	34,9	66	под заказ
AV40IM VURA	40	112,0	112,0	34,46	5,90 / 3,93	64	50–130	19,05	38,1	34,9	66	под заказ
AV42IM VURA	42	116,0	116,0	37,23	5,63 / 3,50	64	50–130	19,05	38,1	34,9	66,5	под заказ
AV44IM VURA	32	120,0	120,0	40,00	5,63 / 3,50	64	50–130	19,05	38,1	34,9	67	под заказ
AV46IM VURA	46	130,0	130,0	40,17	6,37 / 3,86	64	50–130	19,05	31,8	34,9	66,5	под заказ
AV48IM VURA	48	135,0	135,0	41,80	6,86 / 4,21	64	50–130	19,05	38,1	34,9	67	под заказ

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	SEER / SCOP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Ø газовой линии ВД, мм	Шум на высокой скорости, дБ(А)	Наличие в РФ
AV50IM VURA	50	140,0	140,0	43,99	6,48 / 3,99	64	50–130	19,05	38,1	34,9	67	под заказ
AV52IM VURA	52	145,0	145,0	46,19	6,48 / 3,99	64	50–130	19,05	31,8	34,9	67,5	под заказ
AV54IM VURA	54	150,0	150,0	48,39	6,48 / 3,99	64	50–130	19,05	38,1	34,9	68	под заказ
AV56IM VURA	56	156,0	156,0	49,49	5,90 / 3,93	64	50–130	19,05	38,1	34,9	68	под заказ
AV58IM VURA	58	162,0	162,0	50,59	5,90 / 3,93	64	50–130	19,05	41,3	38,1	68	под заказ
AV60IM VURA	60	168,0	168,0	51,69	5,90 / 3,93	53	50–130	19,05	41,3	38,1	68	под заказ
AV62IM VURA	62	172,0	172,0	54,46	5,63 / 3,50	64	50–130	19,05	41,3	38,1	68	под заказ
AV64IM VURA	64	176,0	176,0	57,23	5,63 / 3,50	53	50–130	19,05	41,3	38,1	68,5	под заказ
AV66IM VURA	66	180,0	180,0	60,00	5,63 / 3,50	69	50–130	19,05	41,3	38,1	69	под заказ
AV68IM VURA	68	190,0	190,0	60,12	6,48 / 3,99	64	50–130	22,2	44,5	41,3	69	под заказ
AV70IM VURA	70	195,0	195,0	62,32	6,48 / 3,99	64	50–130	19,05	44,5	41,3	69	под заказ
AV72IM VURA	72	195,0	195,0	64,52	6,48 / 3,99	64	50–130	22,2	44,5	41,3	69	под заказ
AV74IM VURA	74	206,0	206,0	65,62	5,90 / 3,93	64	50–130	22,2	44,5	41,3	69	под заказ
AV76IM VURA	76	212,0	212,0	66,72	5,90 / 3,93	64	50–130	22,2	44,5	41,3	69	под заказ
AV78IM VURA	32	218,0	218,0	67,82	5,90 / 3,93	64	50–130	22,2	44,5	41,3	69	под заказ
AV80IM VURA	80	224,0	224,0	68,92	5,90 / 3,93	53	50–130	22,2	44,5	41,3	69	под заказ
AV82IM VURA	82	228,0	228,0	71,69	5,63 / 3,50	64	50–130	22,2	44,5	41,3	65	под заказ
AV84IM VURA	84	232,0	232,0	74,46	5,63 / 3,50	64	50–130	22,2	44,5	41,3	69,5	под заказ
AV86IM VURA	86	236,0	236,0	77,23	5,63 / 3,50	64	50–130	25,4	50,8	44,5	70	под заказ
AV88IM VURA	88	240,0	240,0	80,00	5,63 / 3,50	64	50–130	25,4	50,8	44,5	70	под заказ

Наружные блоки VRF с рекуперацией тепла Haier MRV 5-RC — габаритные и присоединительные размеры: 41 позиция по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV08IM VURA	980 × 750 × 1690	246 / 271	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–5 ... 50 °C	–23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV10IM VURA	980 × 750 × 1690	246 / 271	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–5 ... 50 °C	–23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV12IM VURA	980 × 750 × 1690	257 / 282	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–5 ... 50 °C	–23 ... 21 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV14IM VURA	980 × 750 × 1690	257 / 282	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV16IM VURA	1410 × 750 × 1690	366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV18IM VURA	1410 × 750 × 1690	366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV20IM VURA	1410 × 750 × 1690	375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV22IM VURA	1410 × 750 × 1690	375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV24IM VURA	980 × 750 × 1690 + 980 × 750 × 1690	246 / 271 + 246 / 271	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV26IM VURA	980 × 750 × 1690 + 980 × 750 × 16900 *	246 / 271 + 246 / 271	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV28IM VURA	980 × 750 × 1690 + 980 × 750 × 1690	246 / 271 + 246 / 271	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV30IM VURA	980 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	246 / 271 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV32IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV34IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV36IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV38IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV40IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV42IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV44IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV46IM VURA	980 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	257 / 282 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV48IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV50IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV52IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV54IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV56IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV58IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV60IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV62IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV64IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV66IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV68IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV70IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV72IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV74IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 366 / 395 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV76IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 366 / 395 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV78IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	366 / 395 + 375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV80IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV82IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV84IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV86IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50
AV88IM VURA	1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690 + 1410 × 750 × 1690	375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404 + 375 / 404	260 / 220	50 / 40	R410A	40	-5 ... 50 °C	-23 ... 21 °C	3 / 400 / 50

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.