

# Наружные блоки VRF-системы Haier MRV 7S MRV 7S

Холодопроизводительность: 8–294 кВт · Внутренних блоков: до 64 · Хладагент: R410A и R32 · Типоразмеров: 75 шт. · Наличие в РФ: 31 поз.  
выписка от 19.09.2026

Наружные блоки VRF-системы Haier MRV 7S — технические характеристики типоразмеров: 75 позиций по данным Haier.

| Модель      | Мощность, HP | Холод, кВт | Тепло, кВт | Потребляемая (холод), кВт | EER / COP   | SEER / SCOP | Внутренних блоков, макс. | Соотношение мощности, % | Ø жидкостной линии, мм | Ø газовой линии, мм | Шум, дБ(А) | Шум в охлаждении, дБ(А) | Наличие в РФ             |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| AU032FN ERL | 3            | 8          | 9          | 1,95                      | 4,10/4,74   | —           | 5                        | 50–160                  | 9,52                   | 15,88               | 54         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU042FC FRA | 4            | 12,1       | 12,1       | 3,44                      | —           | 8/4,75      | 13                       | 50–150                  | 9,52                   | 19,05               | —          | 54                      | есть в российском прайсе |
| AU042FN ERL | 4            | 12,1       | 14         | 3                         | 4,03/4,35   | —           | 7                        | 50–160                  | 9,52                   | 15,88               | 56         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU041FC FRA | 4            | 12,1       | 12,1       | 3,44                      | —           | 8/4,75      | 13                       | 50–130                  | 9,52                   | 19,05               | —          | 54                      | есть в российском прайсе |
| AU041FN ERL | 4            | 12,1       | 14         | 3                         | 4,03/4,35   | —           | 7                        | 50–160                  | 9,52                   | 15,88               | 56         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU052FC ERL | 5            | 14         | 16         | 3,51                      | 3,99/4,41   | —           | 8                        | 50–160                  | 9,52                   | 19,05               | 56         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU052FC FRA | 5            | 14         | 14         | 4,12                      | —           | 7,80/4,70   | 16                       | 50–150                  | 9,52                   | 19,05               | —          | 55                      | есть в российском прайсе |
| AU051FC ERL | 5            | 14         | 16         | 3,51                      | 3,99/4,41   | —           | 8                        | 50–160                  | 9,52                   | 19,05               | 56         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU051FC FRA | 5            | 14         | 14         | 4,12                      | —           | 7,80/4,70   | 16                       | 50–130                  | 9,52                   | 19,05               | —          | 55                      | есть в российском прайсе |
| AU062FC ERL | 6            | 15,5       | 18         | 4,16                      | 3,73/4,19   | —           | 8                        | 50–160                  | 9,52                   | 19,05               | 59         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU062FC FRA | 6            | 15,5       | 15,5       | 4,80                      | —           | 7,60/4,70   | 18                       | 50–150                  | 9,52                   | 19,05               | —          | 56                      | есть в российском прайсе |
| AU061FC ERL | 6            | 15,5       | 18         | 4,16                      | 3,73/4,19   | —           | 8                        | 50–160                  | 9,52                   | 19,05               | 59         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU061FC FRA | 6            | 15,5       | 15,5       | 4,80                      | —           | 7,60/4,70   | 18                       | 50–130                  | 9,52                   | 19,05               | —          | 56                      | есть в российском прайсе |
| AU072FC ERL | 7            | 18         | 19         | 5,24                      | 3,43 / 3,97 | —           | 9                        | 50–160                  | 9,52                   | 19,05               | 59         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU071FC ERL | 7            | 18         | 19         | 5,24                      | 3,43/3,97   | —           | 9                        | 50–160                  | 9,52                   | 19,05               | 59         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU081FE EUA | 8            | 22,4       | 26,0       | 5,3                       | 4,25/4,58   | —           | 13                       | 50–200                  | 9,52                   | 19,05               | 58         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU08NF AFRA | 8            | 22,6       | 22,6       | 6,95                      | —           | 7,67/4,65   | 20                       | 50–150                  | 12,7                   | 19,05               | —          | 57                      | есть в российском прайсе |
| AU081FY EUA | 8            | 25,2       | 27         | 5,7                       | 4,45/4,90   | —           | 13                       | 50–200                  | 12,7                   | 25,4                | 58         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU101FE EUA | 10           | 28         | 31,5       | 7,1                       | 3,97/4,27   | —           | 16                       | 50–200                  | 9,52                   | 22,22               | 59         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU101FY EUA | 10           | 28         | 31,5       | 6,5                       | 4,34/4,82   | —           | 16                       | 50–200                  | 12,7                   | 25,4                | 59         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU10NF AFRA | 10           | 28         | 28         | 8,67                      | —           | 7,65/4,60   | 25                       | 50–150                  | 12,7                   | 19,05               | —          | 59                      | есть в российском прайсе |

| Модель      | Мощность, HP | Холод, кВт | Тепло, кВт | Потребляемая (холод), кВт | EER / COP | SEER / SCOP | Внутренних блоков, макс. | Соотношение мощности, % | Ø жидкостной линии, мм | Ø газовой линии, мм | Шум, дБ(А) | Шум в охлаждении, дБ(А) | Наличие в РФ             |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| AU12NF AFRA | 12           | 31,5       | 31,5       | 11,52                     | —         | 7,50/4,55   | 30                       | 50–150                  | 12,7                   | 19,05               | —          | 61                      | есть в российском прайсе |
| AU12IFE EUA | 12           | 33,5       | 37,5       | 9,1                       | 3,70/4,15 | —           | 19                       | 50–200                  | 12,7                   | 25,4                | 60         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU12IFY EUA | 12           | 33,5       | 37,5       | 7,9                       | 4,26/4,78 | —           | 19                       | 50–200                  | 12,7                   | 25,4                | 60         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU14IFY EUA | 14           | 40,0       | 45,0       | 11,0                      | 3,65/4,35 | —           | 22                       | 50–200                  | 12,7                   | 25,4                | 61         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU16IFE EUA | 16           | 44,8       | 52,0       | 10,5                      | 4,27/4,58 | —           | 26                       | 50–150                  | 12,7                   | 25,4                | 61         | —                       | под заказ                |
| AU16IFY EUA | 16           | 45,0       | 50,0       | 11,5                      | 3,90/4,21 | —           | 26                       | 50–200                  | 12,7                   | 25,4                | 62         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU18IFE EUA | 18           | 50,4       | 57,5       | 12,3                      | 4,10/4,39 | —           | 29                       | 50–150                  | 12,7                   | 25,4                | 62         | —                       | под заказ                |
| AU18IFY EUA | 18           | 50,4       | 56,5       | 12,6                      | 4,00/4,38 | —           | 29                       | 50–200                  | 15,88                  | 28,58               | 64         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU20IFE EUA | 20           | 56,0       | 63,0       | 14,1                      | 3,97/4,26 | —           | 32                       | 50–150                  | 12,7                   | 25,4                | 63         | —                       | под заказ                |
| AU20IFY EUA | 20           | 56,0       | 63,0       | 15,6                      | 3,60/4,45 | —           | 33                       | 50–200                  | 15,88                  | 28,58               | 61         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU22IFE EUA | 22           | 61,5       | 69,0       | 16,1                      | 3,82/4,21 | —           | 35                       | 50–150                  | 12,7                   | 25,4                | 65         | —                       | под заказ                |
| AU22IFY EUA | 22           | 61,5       | 69,0       | 18,0                      | 3,41/4,09 | —           | 36                       | 50–200                  | 15,88                  | 28,58               | 62         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU24IFE EUA | 24           | 67,0       | 75,0       | 16,1                      | 3,70/4,14 | —           | 38                       | 50–150                  | 12,7                   | 25,4                | 66         | —                       | под заказ                |
| AU24IFY EUA | 24           | 68,1       | 75         | 19,5                      | 3,50/4,30 | —           | 40                       | 50–200                  | 15,88                  | 28,58               | 64         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU26IFY EUA | 26           | 73,5       | 82,5       | 18,8                      | 3,91/4,53 | —           | 41                       | 50–150                  | 19,05                  | 31,8                | 61         | —                       | есть в российском прайсе |
| AU28IFY EUA | 28           | 80,0       | 90,0       | 21,9                      | 3,65/4,35 | —           | 47                       | 50–150                  | 19,05                  | 31,8                | 62         | —                       | под заказ                |
| AU30IFY EUA | 30           | 85,0       | 95,0       | 22,5                      | 3,78/4,28 | —           | 50                       | 50–150                  | 19,05                  | 31,8                | 63         | —                       | под заказ                |
| AU32IFY EUA | 32           | 90,0       | 100,0      | 23,0                      | 3,91/4,20 | —           | 53                       | 50–150                  | 19,05                  | 31,8                | 63         | —                       | под заказ                |
| AU34IFY EUA | 34           | 95,4       | 106,5      | 24,1                      | 3,96/4,29 | —           | 56                       | 50–150                  | 19,05                  | 31,8                | 64         | —                       | под заказ                |
| AU36IFY EUA | 36           | 100,8      | 113,0      | 25,2                      | 4,00/4,38 | —           | 59                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 64         | —                       | под заказ                |
| AU38IFY EUA | 38           | 106,4      | 119,5      | 28,2                      | 3,77/4,41 | —           | 60                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 64         | —                       | под заказ                |
| AU40IFY EUA | 40           | 112,0      | 126,0      | 31,1                      | 3,60/4,45 | —           | 62                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 65         | —                       | под заказ                |
| AU42IFY EUA | 42           | 117,5      | 132,0      | 33,6                      | 3,50/4,26 | —           | 64                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 65         | —                       | под заказ                |
| AU44IFY EUA | 44           | 123        | 138,0      | 36,1                      | 3,40/4,09 | —           | 64                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 65         | —                       | под заказ                |
| AU46IFY EUA | 46           | 129,6      | 144,0      | 37,5                      | 3,46/4,20 | —           | 64                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 66         | —                       | под заказ                |

| Модель         | Мощность, HP | Холод, кВт | Тепло, кВт | Потребляемая (холод), кВт | EER / COP | SEER / SCOP | Внутренних блоков, макс. | Соотношение мощности, % | Ø жидкостной линии, мм | Ø газовой линии, мм | Шум, дБ(А) | Шум в охлаждении, дБ(А) | Наличие в РФ |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
| AU48IFY<br>EUA | 48           | 136,2      | 150,0      | 38,9                      | 3,50/4,30 | —           | 64                       | 50–150                  | 19,05                  | 38,1                | 67         | —                       | под заказ    |
| AU50IFY<br>EUA | 50           | 140,4      | 156,5      | 35,6                      | 3,94/4,26 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 38,1                | 67         | —                       | под заказ    |
| AU52IFY<br>EUA | 52           | 145,8      | 163,0      | 36,7                      | 3,97/4,32 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 38,1                | 67         | —                       | под заказ    |
| AU54IFY<br>EUA | 54           | 151,2      | 169,5      | 37,8                      | 4,00/4,38 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 38,1                | 66         | —                       | под заказ    |
| AU56IFY<br>EUA | 56           | 156,8      | 176,0      | 40,8                      | 3,84/4,40 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 38,1                | 66         | —                       | под заказ    |
| AU58IFY<br>EUA | 58           | 162,4      | 182,5      | 43,7                      | 3,72/4,43 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 38,1                | 66         | —                       | под заказ    |
| AU60IFY<br>EUA | 60           | 168,0      | 189,0      | 46,7                      | 3,60/4,45 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 41,3                | 66         | —                       | под заказ    |
| AU62IFY<br>EUA | 62           | 173,5      | 195,0      | 49,2                      | 3,53/4,31 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 41,3                | 66         | —                       | под заказ    |
| AU64IFY<br>EUA | 64           | 179,0      | 201,0      | 51,6                      | 3,47/4,20 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 41,3                | 66         | —                       | под заказ    |
| AU66IFY<br>EUA | 66           | 184,5      | 207,0      | 54,1                      | 3,41/4,09 | —           | 64                       | 50–130                  | 19,05                  | 41,3                | 67         | —                       | под заказ    |
| AU68IFY<br>EUA | 68           | 191,1      | 213,0      | 55,5                      | 3,44/4,16 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 68         | —                       | под заказ    |
| AU70IFY<br>EUA | 70           | 197,7      | 219,0      | 57,0                      | 3,47/4,23 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 68         | —                       | под заказ    |
| AU72IFY<br>EUA | 72           | 204,3      | 225,0      | 58,4                      | 4,17/4,38 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 69         | —                       | под заказ    |
| AU74IFY<br>EUA | 74           | 207,2      | 232,5      | 53,4                      | 3,88/4,40 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 69         | —                       | под заказ    |
| AU76IFY<br>EUA | 76           | 212,8      | 239        | 56,3                      | 3,78/4,42 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 69         | —                       | под заказ    |
| AU78IFY<br>EUA | 78           | 218,4      | 245,5      | 59,3                      | 3,68/4,43 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 69         | —                       | под заказ    |
| AU80IFY<br>EUA | 80           | 224,0      | 252,0      | 62,2                      | 3,60/4,45 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 67         | —                       | под заказ    |
| AU82IFY<br>EUA | 82           | 229,5      | 258,0      | 64,7                      | 3,55/4,34 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 67         | —                       | под заказ    |
| AU84IFY<br>EUA | 84           | 235,0      | 264,0      | 67,2                      | 3,50/4,25 | —           | 64                       | 50–130                  | 22,22                  | 44,5                | 68         | —                       | под заказ    |
| AU86IFY<br>EUA | 86           | 240,5      | 270,0      | 69,7                      | 3,45/4,17 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 68         | —                       | под заказ    |
| AU88IFY<br>EUA | 88           | 246,0      | 276,0      | 72,2                      | 3,41/4,09 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 68         | —                       | под заказ    |
| AU90IFY<br>EUA | 90           | 252,6      | 282,0      | 73,6                      | 3,43/4,14 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 69         | —                       | под заказ    |
| AU92IFY<br>EUA | 92           | 259,2      | 288,0      | 75,0                      | 3,46/4,20 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 69         | —                       | под заказ    |
| AU94IFY<br>EUA | 94           | 265,8      | 294,0      | 76,4                      | 3,48/4,25 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 70         | —                       | под заказ    |
| AU96IFY<br>EUA | 96           | 272,4      | 300,0      | 77,8                      | 3,50/4,30 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 70         | —                       | под заказ    |

| Модель      | Мощность, HP | Холод, кВт | Тепло, кВт | Потребляемая (холод), кВт | EER / COP | SEER / SCOP | Внутренних блоков, макс. | Соотношение мощности, % | Ø жидкостной линии, мм | Ø газовой линии, мм | Шум, дБ(А) | Шум в охлаждении, дБ(А) | Наличие в РФ |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|
| AU98IFYEUA  | 98           | 277,8      | 307,5      | 79,68                     | 3,49/4,29 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 70         | —                       | под заказ    |
| AU100IFYEUA | 100          | 283,2      | 315,0      | 81,52                     | 3,47/4,28 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 70         | —                       | под заказ    |
| AU102IFYEUA | 102          | 288,6      | 322,5      | 83,36                     | 3,46/4,26 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 70         | —                       | под заказ    |
| AU104IFYEUA | 104          | 294        | 330        | 85,2                      | 3,45/4,25 | —           | 64                       | 50–130                  | 25,4                   | 50,8                | 70         | —                       | под заказ    |

Наружные блоки VRF-системы Haier MRV 7S — габаритные и присоединительные размеры: 75 позиций по данным Haier.

| Модель      | Ш×Г×В, мм         | Масса нетто/брутто, кг | Длина трассы, м | Перепад высот, м | Хладагент | Заправка, кг | Диапазон t°, охлаждение | Диапазон t°, нагрев | Электропитание, Ф/В/Гц |
|-------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| AU032FNERL  | 920 × 372 × 765   | 63 / 68,5              | 70/60           | 30/20            | R410A     | 2            | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU042FCFRA  | 1050 × 400 × 840  | 98/115                 | -/120           | 50/40            | R32       | 3            | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU042FNERL  | 920 × 372 × 765   | 63 / 68,5              | 70/60           | 30/20            | R410A     | 3            | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU041FCFRA  | 1050 × 400 × 840  | 108/125                | -/120           | 50/40            | R32       | 3            | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU041FNERL  | 920 × 372 × 765   | 63 / 68,5              | 70/60           | 30/20            | R410A     | 3            | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU052FCERL  | 1050 × 400 × 843  | 87 / 101               | 120/100         | 50/40            | R410A     | 3,1          | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU052FCFRA  | 1050 × 400 × 840  | 98/115                 | -/120           | 50/40            | R32       | 3            | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU051FCERL  | 1050 × 400 × 843  | 85 / 99                | 120/100         | 50/40            | R410A     | 3,1          | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU051FCFRA  | 1050 × 400 × 840  | 108/125                | -/120           | 50/40            | R32       | 3            | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU062FCERL  | 1050 × 400 × 843  | 87 / 101               | 120/100         | 50/40            | R410A     | 3,3          | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU062FCFRA  | 1050 × 400 × 840  | 98/115                 | -/120           | 50/40            | R32       | 3            | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU061FCERL  | 1050 × 400 × 843  | 85 / 99                | 120/100         | 50/40            | R410A     | 3,3          | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU061FCFRA  | 1050 × 400 × 840  | 108/125                | -/120           | 50/40            | R32       | 3            | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU072FCERL  | 1050 × 400 × 843  | 92 / 106               | 100             | 50/40            | R410A     | 4,1          | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 1 / 230 / 50           |
| AU071FCERL  | 1050 × 400 × 843  | 90 / 104               | 120/100         | 50/40            | R410A     | 4,1          | −15...55 °C             | −25...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU081FEEUA  | 1050 × 400 × 1430 | 144 / 159              | 175/150         | 50/40            | R410A     | 5,9          | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU08NFADFRA | 1050 × 400 × 1635 | 169/188                | -/150           | 50/40            | R32       | 6,5          | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU081FYEUA  | 1250 × 460 × 1790 | 201/214                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU101FEEUA  | 1050 × 400 × 1430 | 145 / 160              | 175/150         | 50/40            | R410A     | 5,9          | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |

| Модель      | Ш×Г×В, мм                             | Масса нетто/брутто, кг | Длина трассы, м | Перепад высот, м | Хладагент | Заправка, кг | Диапазон t°, охлаждение | Диапазон t°, нагрев | Электропитание, Ф/В/Гц |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| AU10IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 201/214                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU10NFA FRA | 1050 × 400 × 1635                     | 169/188                | -/150           | 50/40            | R32       | 6,5          | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU12NFA FRA | 1050 × 400 × 1635                     | 169/188                | -/150           | 50/40            | R32       | 6,5          | −5...52 °C              | −25...21 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU12IFEE UA | 1050 × 400 × 1430                     | 146 / 161              | 175/150         | 50/40            | R410A     | 5,9          | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU12IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 201/214                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU14IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 201/214                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU16IFEE UA | 1050 × 400 × 1430 + 1050 × 400 × 1430 | 288/318                | 175/150         | 50/40            | R410A     | 11,8         | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU16IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 201/214                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU18IFEE UA | 1050 × 400 × 1430 + 1050 × 400 × 1430 | 289/319                | 175/150         | 50/40            | R410A     | 11,8         | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU18IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 208/220                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU20IFEE UA | 1050 × 400 × 1430 + 1050 × 400 × 1430 | 290/320                | 175/150         | 50/40            | R410A     | 11,8         | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU20IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 211/223                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU22IFEE UA | 1050 × 400 × 1430 + 1050 × 400 × 1430 | 291/321                | 175/150         | 50/40            | R410A     | 11,8         | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU22IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 240/255                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU24IFEE UA | 1050 × 400 × 1430 + 1050 × 400 × 1430 | 292/322                | 175/150         | 50/40            | R410A     | 11,8         | −15...55 °C             | −26...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU24IFYE UA | 1250 × 460 × 1790                     | 254/269                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU26IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 402/428                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU28IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 402/428                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU30IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 402/428                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU32IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 402/428                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU34IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 409/434                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU36IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 416/440                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU38IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 419/443                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU40IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 422/446                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU42IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 451/478                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |

| Модель      | Ш×Г×В, мм                                                                     | Масса нетто/брутто, кг | Длина трассы, м | Перепад высот, м | Хладагент | Заправка, кг | Диапазон t°, охлаждение | Диапазон t°, нагрев | Электропитание, Ф/В/Гц |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| AU44IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                                         | 480/510                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU46IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                                         | 494/524                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU48IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                                         | 508/538                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU50IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 610/648                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU52IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 617/654                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU54IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 624/660                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU56IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 627/663                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU58IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 630/666                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU60IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 633/669                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU62IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 662/701                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU64IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 691/733                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU66IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 720/765                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU68IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 734/779                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU70IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 748/793                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU72IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790                     | 762/807                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU74IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 835/883                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU76IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 838/886                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU78IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 841/889                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU80IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 844/892                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU82IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 873/924                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU84IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 902/956                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU86IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 931/988                | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU88IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 960/1020               | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU90IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 974/1034               | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU92IFYE UA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 988/1048               | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | -15...55 °C             | -30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |

| Модель      | Ш×Г×В, мм                                                                     | Масса нетто/брутто, кг | Длина трассы, м | Перепад высот, м | Хладагент | Заправка, кг | Диапазон t°, охлаждение | Диапазон t°, нагрев | Электропитание, Ф/В/Гц |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| AU94IFYEUA  | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 1002/1062              | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU96IFYEUA  | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 1016/1076              | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU98IFYEUA  | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 1017/1077              | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU100IFYEUA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 1018/1078              | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU102IFYEUA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 1019/1079              | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |
| AU104IFYEUA | 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 + 1250 × 460 × 1790 | 1020/1080              | 175/150         | 50/40            | R410A     | —            | −15...55 °C             | −30...30 °C         | 3 / 400 / 50           |

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.