

Наружные блоки VRF-системы Haier MRV 7T MRV 7T

Холодопроизводительность: 25,2–408 кВт · Внутренних блоков: до 64 · Хладагент: R410A · Типоразмеров: 126 шт. · Наличие в РФ: 38 поз.
выписка от 19.09.2026

Наружные блоки VRF-системы Haier MRV 7T — технические характеристики типоразмеров: 126 позиций по данным Haier.

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV08NMG ETA	8	25,2	27	4,85	5,20 / 5,36	14	30–200	9,52	19,05	56	есть в российском прайсе
AV08IMGE VA	8	25,2	27	5,3	4,75 / 5,19	14	30–200	9,52	19,05	57	есть в российском прайсе
AV10NMG ETA	10	28,5	31,5	5,96	4,78 / 5	16	30–200	9,52	22,22	57	есть в российском прайсе
AV10IMGE VA	10	28,6	31,5	6,65	4,3 / 5	16	30–200	9,52	22,22	59	есть в российском прайсе
AV12NMG ETA	12	33,5	37,5	7,25	4,62 / 4,69	19	30–200	12,7	25,4	59	есть в российском прайсе
AV12IMGE VA	12	33,5	37,5	8,05	4,16 / 4,69	19	30–200	12,7	25,4	59	есть в российском прайсе
AV14NMG ETA	14	40	45	8,99	4,45 / 4,67	23	30–200	12,7	25,4	59	есть в российском прайсе
AV14IMGE VA	14	40	45	9,85	4,06 / 4,37	20	30–200	12,7	25,4	59	есть в российском прайсе
AV16NMG ETA	16	45	50	10,44	4,31 / 4,46	26	30–200	12,7	28,58	59	есть в российском прайсе
AV16IMGE VA	16	45	50	11,8	3,81 / 4,46	26	30–200	12,7	28,58	60	есть в российском прайсе
AV18NMG ETA	18	50,4	56,5	12,14	4,15 / 4,28	29	30–200	15,88	28,58	60	есть в российском прайсе
AV18IMGE VA	18	50,4	56,5	12,75	3,95 / 4,28	29	30–200	15,88	28,58	60	есть в российском прайсе
AV20NMG ETA	20	56	63	13,69	4,09 / 4,32	33	30–200	15,88	28,58	60	есть в российском прайсе
AV20IMGE VA	20	56	63	14,6	3,84 / 4,32	33	30–200	15,88	28,58	60	есть в российском прайсе
AV22IMGE VA	22	61,5	69	16,50	3,73 / 4,48	36	30–200	15,88	28,58	61	есть в российском прайсе
AV22NMG ETA	22	61,5	69	15,38	4 / 4,48	36	30–200	15,88	28,58	60	есть в российском прайсе
AV24NMG ETA	24	68	75	17,47	3,89 / 4,46	40	30–200	15,88	28,58	61	есть в российском прайсе
AV24IMGE VA	24	68,5	75	17,60	3,89 / 4,46	40	30–200	15,88	28,58	61	есть в российском прайсе
AV26IMGE VA	26	73,5	82,5	18,50	3,97 / 4,66	43	30–200	19,05	31,8	62	есть в российском прайсе
AV26NMG ETA	26	73,5	82,5	18,50	3,97 / 4,66	43	30–200	19,05	31,8	61	есть в российском прайсе
AV28IMGE VA	28	80	90	19,60	4,08 / 4,46	47	30–200	19,05	31,8	63	есть в российском прайсе

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV28NMG ETA	28	80	90	19,60	4,08 / 4,46	47	30–200	19,05	31,8	62	есть в российском прайсе
AV30NMG ETA	30	85	95	22,20	3,83 / 4,24	50	30–200	19,05	31,8	63	есть в российском прайсе
AV30IMGE VA	30	85	95	22,2	3,83 / 4,24	50	30–200	19,05	31,8	63	есть в российском прайсе
AV32NMG ETA	32	90	100	24,05	3,74 / 4,29	53	30–200	19,05	31,8	63	есть в российском прайсе
AV32IMGE VA	32	90	100	24,05	3,74 / 4,29	53	30–200	19,05	31,8	63	есть в российском прайсе
AV34NMG ETA	34	95	106,5	25,04	3,79 / 4,21	56	30–200	19,05	31,8	64	есть в российском прайсе
AV34IMGE VA	34	96	106,5	25,3	3,79 / 4,21	56	30–200	19,05	31,8	64	есть в российском прайсе
AV36NMG ETA	36	101	112	27,30	3,7 / 4,19	59	30–200	19,05	38,1	64	есть в российском прайсе
AV36IMGE VA	36	101	113	27,3	3,7 / 4,19	59	30–200	19,05	38,1	66	есть в российском прайсе
AV38NMG ETA	38	106,5	119	29,70	3,59 / 4,17	62	30–200	19,05	38,1	66	есть в российском прайсе
AV38IMGE VA	38	106,5	120	29,7	3,59 / 4,17	62	30–200	19,05	38,1	66	есть в российском прайсе
AV40NMG ETA	40	112	123,5	31,30	3,58 / 4,04	64	30–200	19,05	38,1	66	есть в российском прайсе
AV40IMGE VA	40	112	126	31,3	3,58 / 4,04	64	30–200	19,05	38,1	67	есть в российском прайсе
AV42IMGE VA	42	117,5	132,0	31,1	3,78 / 4,40	64	30–160	19,05	38,1	63	под заказ
AV42NMG ETA	42	117,5	132,0	33,80	3,41 / 4,06	64	30–200	19,05	38,1	67	есть в российском прайсе
AV44IMGE VA	44	123,0	138,0	33,0	3,73 / 4,48	64	30–160	19,05	38,1	64	под заказ
AV44NMG ETA	44	124,0	138,0	35,30	3,53 / 3,97	64	30–200	19,05	38,1	67	есть в российском прайсе
AV46IMGE VA	46	129,5	144	34,1	3,80 / 4,47	64	30–160	19,05	38,1	64	под заказ
AV46NMG ETA	46	130	144,5	36,60	3,55 / 4,06	64	30–200	19,05	38,1	68	есть в российском прайсе
AV48IMGE VA	48	136	151,5	35	3,89 / 4,58	64	30–160	19,05	38,1	64	под заказ
AV48NMG ETA	48	136	150,5	37,20	3,66 / 4,17	64	30–200	19,05	38,1	68	есть в российском прайсе
AV50IMGE VA	50	141,5	159	36,1	3,92 / 4,47	64	30–160	19,05	38,1	65	под заказ
AV50NMG ETA	50	141,5	159	35	4,046 / 4,47	64	30–160	19,05	38,1	64	под заказ
AV52NMG ETA	52	146,5	164	37,6	3,90 / 4,34	64	30–160	19,05	38,1	65	под заказ
AV52IMGE VA	52	147,0	164,0	38,7	3,80 / 4,34	64	30–160	19,05	38,1	65	под заказ

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV54NMG ETA	54	151,5	169,0	39,4	3,84 / 4,37	64	30–160	19,05	38,1	65	под заказ
AV54IMGE VA	54	153,5	169,0	40,6	3,79 / 4,37	64	30–160	19,05	38,1	65	под заказ
AV56NMG ETA	56	158,5	175	41,5	3,82 / 4,36	64	30–160	19,05	41,3	65	под заказ
AV56IMGE VA	56	160	175	41,7	3,84 / 4,36	64	30–160	19,05	41,3	65	под заказ
AV58NMG ETA	58	163,5	182,5	42,6	3,84 / 4,45	64	30–160	19,05	41,3	65	под заказ
AV58IMGE VA	58	165,0	182,5	42,6	3,88 / 4,45	64	30–160	19,05	41,3	66	под заказ
AV60IMGE VA	60	170	190	43,7	3,89 / 4,37	64	30–160	19,05	41,3	66	под заказ
AV60NMG ETA	60	170	190	43,7	3,89 / 4,37	64	30–160	19,05	41,3	66	под заказ
AV62IMGE VA	62	175,0	195	46,3	3,78 / 4,27	64	30–160	19,05	41,3	66	под заказ
AV62NMG ETA	62	175,0	195	46,3	3,78 / 4,27	64	30–160	19,05	41,3	66	под заказ
AV64IMGE VA	64	180	200	48,1	3,74 / 4,29	64	30–160	19,05	41,3	67	под заказ
AV64NMG ETA	64	180	200	48,1	3,74 / 4,29	64	30–160	19,05	41,3	66	под заказ
AV66IMGE VA	66	185,0	206,5	49,4	3,75 / 4,25	64	30–160	19,05	41,3	67	под заказ
AV66NMG ETA	66	186	206,5	49,1	3,79 / 4,25	64	30–160	19,05	41,3	67	под заказ
AV68IMGE VA	68	190	213,0	51,4	3,70 / 4,23	64	30–160	22,22	44,5	68	под заказ
AV68NMG ETA	68	191	212	51,4	3,72 / 4,23	64	30–160	22,2	44,5	67	под заказ
AV70NMG ETA	70	196,5	219,0	53,8	3,66 / 4,22	64	30–160	22,2	44,5	68	под заказ
AV70IMGE VA	70	197,5	220,0	53,8	3,67 / 4,22	64	30–160	22,22	44,5	68	под заказ
AV72NMG ETA	72	202	223,5	55,4	3,65 / 4,15	64	30–160	22,2	44,5	68	под заказ
AV72IMGE VA	72	204	226	55,4	3,69 / 4,15	64	30–160	22,22	44,5	68	под заказ
AV74NMG ETA	74	207,5	232	57,9	3,59 / 4,16	64	30–160	22,2	44,5	68	под заказ
AV74IMGE VA	74	209,5	232,5	56,6	3,70 / 4,12	64	30–160	22,22	44,5	69	под заказ
AV76NMG ETA	76	213,5	238,5	58,8	3,63 / 4,13	64	30–160	22,2	44,5	69	под заказ
AV76IMGE VA	76	215,0	239	58,6	3,67 / 4,11	64	30–160	22,22	44,5	69	под заказ
AV78NMG ETA	78	218,5	244,0	61,1	3,58 / 4,12	64	30–160	22,2	44,5	69	под заказ

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV78IMGE VA	78	220,5	246,0	61,0	3,61 / 4,10	64	30–160	22,22	44,5	70	под заказ
AV80NMG ETA	80	224	251	63,5	3,53 / 4,11	64	30–160	22,2	44,5	70	под заказ
AV80IMGE VA	80	227,0	252	62,6	3,63 / 4,04	64	30–160	22,22	44,5	70	под заказ
AV82NMG ETA	82	229,5	255,5	65,1	3,53 / 4,05	64	30–160	22,2	44,5	70	под заказ
AV82IMGE VA	82	233,5	258,0	60,9	3,84 / 4,28	64	30–130	22,22	44,5	67	под заказ
AV84NMG ETA	84	235	264	67,6	3,48 / 4,06	64	30–160	22,2	44,5	70	под заказ
AV84IMGE VA	84	240,0	264	62,8	3,82 / 4,32	64	30–130	22,22	44,5	67	под заказ
AV86NMG ETA	86	242	270	69,1	3,50 / 4,01	64	30–160	22,2	50,8	69	под заказ
AV86IMGE VA	86	245,0	269,0	64,6	3,79 / 4,34	64	30–130	22,22	50,8	67	под заказ
AV88NMG ETA	88	247,5	276,5	70,4	3,52 / 4,06	64	30–160	22,2	50,8	70	под заказ
AV88IMGE VA	88	250,0	275,0	65,7	3,81 / 4,34	64	30–130	22,22	50,8	67	под заказ
AV90NMG ETA	90	253,5	282,5	71	3,57 / 4,12	64	30–160	25,4	50,8	71	под заказ
AV90IMGE VA	90	255,0	282,5	66,6	3,83 / 4,39	64	30–130	25,4	50,8	68	под заказ
AV92IMGE VA	92	260,0	290,0	67,7	3,84 / 4,34	64	30–130	25,4	50,8	68	под заказ
AV92NMG ETA	92	260,5	288,5	72,5	3,59 / 4,07	64	30–160	25,4	50,8	71	под заказ
AV94IMGE VA	94	265,0	295	70,3	3,77 / 4,28	64	30–130	25,4	50,8	68	под заказ
AV94NMG ETA	94	266	295	73,8	3,60 / 4,11	64	30–160	25,4	50,8	71	под заказ
AV96IMGE VA	96	270,0	300	72,2	3,74 / 4,29	64	30–130	25,4	50,8	68	под заказ
AV96NMG ETA	96	272	301	74,4	3,66 / 4,17	64	30–160	25,4	50,8	71	под заказ
AV98IMGE VA	98	275,0	306,5	73,4	3,75 / 4,26	64	30–130	25,4	50,8	69	под заказ
AV98NMG ETA	98	276	306,5	73,1	3,77 / 4,26	64	30–130	25,4	50,8	68	под заказ
AV100IMG EVA	100	280	313,0	75,4	3,71 / 4,25	64	30–130	25,4	50,8	69	под заказ
AV100NMG ETA	100	281	312	75,4	3,73 / 4,25	64	30–130	25,4	50,8	68	под заказ
AV102IMG EVA	102	286,0	320	77,8	3,68 / 4,24	64	30–130	25,4	50,8	70	под заказ
AV102NMG ETA	102	286,5	319	77,8	3,68 / 4,24	64	30–130	25,4	50,8	69	под заказ

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV104IMG EVA	104	292,0	326,0	79,4	3,68 / 4,19	64	30–130	25,4	50,8	70	под заказ
AV104NMG ETA	104	292	323,5	79,4	3,68 / 4,19	64	30–130	25,4	50,8	69	под заказ
AV106IMG EVA	106	297,0	332,5	80,7	3,68 / 4,17	64	30–130	25,4	50,8	70	под заказ
AV106NMG ETA	106	297,5	332	81,9	3,63 / 4,20	64	30–130	25,4	50,8	70	под заказ
AV108IMG EVA	108	303,0	339	81,9	3,70 / 4,14	64	30–130	25,4	50,8	70	под заказ
AV108NMG ETA	108	303,5	338,5	82,9	3,66 / 4,17	64	30–130	25,4	50,8	70	под заказ
AV110IMG EVA	110	308,5	345,5	83,9	3,68 / 4,14	64	30–130	25,4	54,1	70	под заказ
AV110NMG ETA	110	308,5	344,0	85,2	3,62 / 4,17	64	30–130	25,4	54,1	70	под заказ
AV112IMG EVA	112	314,0	352,5	86,3	3,64 / 4,13	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV112NMG ETA	112	314,0	351	87,6	3,59 / 4,16	64	30–130	25,4	54,1	70	под заказ
AV114IMG EVA	114	319,5	359	88,3	3,62 / 4,13	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV114NMG ETA	114	319,5	355,5	89,2	3,58 / 4,12	64	30–130	25,4	54,1	70	под заказ
AV116IMG EVA	116	325	366,0	90,7	3,58 / 4,12	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV116NMG ETA	116	325	364,0	91,7	3,55 / 4,12	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV118IMG EVA	118	330,0	372,0	92,3	3,58 / 4,08	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV118NMG ETA	118	331	370,5	92,6	3,57 / 4,1	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV120IMG EVA	120	336,0	378	93,9	3,58 / 4,04	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV120NMG ETA	120	336,0	376	94,9	3,54 / 4,1	64	30–130	25,4	54,1	71	под заказ
AV122NMG ETA	122	341,5	383,0	97,3	3,51 / 4,09	64	30–130	—	—	71	под заказ
AV124NMG ETA	124	347	387,5	98,9	3,51 / 4,05	64	30–130	25,4	66,7	71	под заказ
AV126NMG ETA	126	352,5	396,0	101,4	3,48 / 4,06	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV128NMG ETA	128	359,5	402	102,9	3,49 / 4,03	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV130NMG ETA	130	365,0	408,5	104,2	3,50 / 4,06	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV132NMG ETA	132	371	414,5	104,8	3,54 / 4,1	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV134NMG ETA	134	378	420,5	106,3	3,56 / 4,07	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ

Модель	Мощность, HP	Холод, кВт	Тепло, кВт	Потребляемая (холод), кВт	EER / COP	Внутренних блоков, макс.	Соотношение мощности, %	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Шум, дБ(А)	Наличие в РФ
AV136NMG ETA	136	383,5	427,0	107,6	3,56 / 4,1	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV138NMG ETA	138	389,5	433	108,2	3,60 / 4,14	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV140NMG ETA	140	396,5	439	109,7	3,61 / 4,1	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV142NMG ETA	142	402	445,5	111,0	3,62 / 4,13	64	30–130	25,4	66,7	72	под заказ
AV144NMG ETA	144	408,0	451,5	111,6	3,66 / 4,17	64	30–130	25,4	66,7	73	под заказ

Наружные блоки VRF-системы Haier MRV 7T — габаритные и присоединительные размеры: 126 позиций по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV08NMG ETA	940 × 825 × 1690	201/218	260 / 220	50 / 40	R410A	7	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV08IMGE VA	940 × 825 × 1690	191 / 208	260 / 220	50 / 40	R410A	7	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV10NMG ETA	940 × 825 × 1690	201/218	260 / 220	50 / 40	R410A	7	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV10IMGE VA	940 × 825 × 1690	191 / 208	260 / 220	50 / 40	R410A	7	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV12NMG ETA	940 × 825 × 1690	201/218	260 / 220	50 / 40	R410A	8	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV12IMGE VA	940 × 825 × 1690	193 / 211	260 / 220	50 / 40	R410A	7	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV14NMG ETA	940 × 825 × 1690	201/218	260 / 220	50 / 40	R410A	8	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV14IMGE VA	940 × 825 × 1690	193 / 211	260 / 220	50 / 40	R410A	7	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV16NMG ETA	940 × 825 × 1690	213 / 235	260 / 220	50 / 40	R410A	9	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV16IMGE VA	940 × 825 × 1690	207 / 225	260 / 220	50 / 40	R410A	9	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV18NMG ETA	940 × 825 × 1690	218 / 235	260 / 220	50 / 40	R410A	9	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV18IMGE VA	940 × 825 × 1690	207 / 225	260 / 220	50 / 40	R410A	9	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV20NMG ETA	940 × 825 × 1690	251 / 269	260 / 220	50 / 40	R410A	9	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV20IMGE VA	940 × 825 × 1690	254 / 272	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV22IMGE VA	940 × 825 × 1690	254 / 272	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV22NMG ETA	940 × 825 × 1690	251 / 269	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV24NMG ETA	1480 × 825 × 1690	334 / 357	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV24IMGE VA	1480 × 825 × 1690	313 / 337	260 / 220	50 / 40	R410A	10	–15 ... 58 °C	–30 ... 30 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV26IMGE VA	1480 × 825 × 1690	334 / 357	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV26NMG ETA	1480 × 825 × 1690	334 / 357	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV28IMGE VA	1480 × 825 × 1690	313 / 337	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV28NMG ETA	1480 × 825 × 1690	334 / 357	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV30NMG ETA	1480 × 825 × 1690	370 / 394	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV30IMGE VA	1480 × 825 × 1690	344 / 367	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV32NMG ETA	1480 × 825 × 1690	370 / 394	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV32IMGE VA	1480 × 825 × 1690	344 / 367	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV34NMG ETA	1785 × 825 × 1690	432 / 458	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV34IMGE VA	1785 × 825 × 1690	409 / 436	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV36NMG ETA	1785 × 825 × 1690	432 / 458	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV36IMGE VA	1785 × 825 × 1690	409 / 436	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV38NMG ETA	1785 × 825 × 1690	458 / 484	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV38IMGE VA	1785 × 825 × 1690	431 / 457	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV40NMG ETA	1785 × 825 × 1690	458 / 484	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV40IMGE VA	1785 × 825 × 1690	431 / 457	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV42IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 940 × 825 × 1690	508 / 544	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV42NMG ETA	1785 × 825 × 1690	472 / 498	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV44IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 940 × 825 × 1690	508 / 544	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV44NMG ETA	1785 × 825 × 1690	472 / 498	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV46IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	567 / 609	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV46NMG ETA	1785 × 825 × 1690	472 / 498	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV48IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	567 / 609	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV48NMG ETA	1785 × 825 × 1690	472 / 498	260 / 220	50 / 40	R410A	10	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV50IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	567 / 609	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV50NMG ETA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	585 / 626	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV52NMG ETA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	621 / 663	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV52IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	598 / 639	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV54NMG ETA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	621 / 663	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV54IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	598 / 639	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV56NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	704 / 751	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV56IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	657 / 704	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV58NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	704 / 751	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV58IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	657 / 704	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV60IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	657 / 704	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV60NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	704 / 751	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV62IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	688 / 734	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV62NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	740 / 788	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV64IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	688 / 734	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV64NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	740 / 788	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV66IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	753 / 803	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV66NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	802 / 852	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV68IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	753 / 803	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV68NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	802 / 852	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV70NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	828 / 878	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV70IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	775 / 824	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV72NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	828 / 878	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV72IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	775 / 824	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV74NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	842 / 892	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV74IMGE VA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	840 / 893	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV76NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	904 / 956	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV76IMGE VA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	840 / 893	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV78NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	904 / 956	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV78IMGE VA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	862 / 914	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV80NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	930 / 982	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV80IMGE VA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	862 / 914	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV82NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	930 / 982	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV82IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	942 / 1006	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV84NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV84IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	942 / 1006	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV86NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV86IMGE VA	940 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	942 / 1006	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV88NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV88IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	1001 / 1071	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV90NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV90IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	1001 / 1071	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV92IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	1001 / 1071	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV92NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV94IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	1032 / 1101	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV94NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV96IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690	1032 / 1101	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV96NMG ETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	944 / 996	260 / 220	50 / 40	R410A	20	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV98IMGE VA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1097 / 1170	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV98NMG ETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1172 / 1246	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV100IMG EVA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1097 / 1170	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV100NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1172 / 1246	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV102IMG EVA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1119 / 1191	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV102NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1198 / 1272	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV104IMG EVA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1119 / 1191	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV104NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1198 / 1272	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV106IMG EVA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1184 / 1260	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV106NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1212 / 1286	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV108IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1249 / 1329	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV108NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1274 / 1350	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV110IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1249 / 1329	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV110NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1274 / 1350	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV112IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1271 / 1350	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV112NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1300 / 1376	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV114IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1271 / 1350	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV114NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1300 / 1376	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV116IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1293 / 1371	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV116NM GETA	1480 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1314 / 1390	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV118IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1293 / 1371	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV118NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1376 / 1454	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV120IMG EVA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1293 / 1371	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV120NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1376 / 1454	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV122NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1402 / 1480	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV124NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1402 / 1480	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV126NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV128NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV130NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV132NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV134NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV136NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Длина трассы, м	Перепад высот, м	Хладагент	Заправка, кг	Диапазон t°, охлаждение	Диапазон t°, нагрев	Электропитание, Ф/В/Гц
AV138NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV140NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV142NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50
AV144NM GETA	1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690 + 1785 × 825 × 1690	1416 / 1494	260 / 220	50 / 40	R410A	30	-15 ... 58 °C	-30 ... 30 °C	3 / 400 / 50

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.