

Настенные внутренние блоки VRF-систем Haier Настенные внутренние блоки VRF

Холодопроизводительность: 1,5–9 кВт · Расход воздуха: 500–1600 м³/ч · Типоразмеров: 33 шт. · Наличие в РФ: 33 поз.

выпуска от 19.09.2026

Настенные внутренние блоки VRF-систем Haier — технические характеристики типоразмеров: 33 позиции по данным Haier.

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AS052MFERA C	1,5	1,7	500 / 430 / 370	33 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS052MNERA C	1,5	1,7	500 / 430 / 370	33 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS052MNERL	1,5	1,7	500 / 480 / 460 / 435 / 415 / 405 / 370	33 / 32 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS052MFERA	1,5	1,7	500 / 430 / 370	33 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS052MNERA	1,5	1,7	500 / 430 / 370	33 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS072MFERA C	2,2	2,5	550 / 480 / 420	35 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS072MNERA C	2,2	2,5	550 / 480 / 420	35 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS072MNERL	2,2	2,5	550 / 490 / 475 / 455 / 430 / 405 / 370	34 / 32 / 31 / 30 / 29 / 28 / 27	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS072MFERA	2,2	2,5	550 / 480 / 420	35 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS072MNERA	2,2	2,5	550 / 480 / 420	35 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS092MFERA C	2,8	3,2	600 / 530 / 470	36 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS092MNERA C	2,8	3,2	600 / 530 / 470	36 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS092MNERL	2,8	3,2	600 / 530 / 500 / 480 / 450 / 415 / 370	36 / 33 / 32 / 31 / 29 / 28 / 27	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS092MFERA	2,8	3,2	600 / 530 / 470	36 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS092MNERA	2,8	3,2	600 / 530 / 470	36 / 31 / 29	6,35	9,52	есть в российском прайсе
AS122MFERA C	3,6	4,0	630 / 560 / 500	37 / 33 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS122MNERA C	3,6	4,0	630 / 560 / 500	37 / 33 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS122MNERL	3,6	4	630 / 600 / 560 / 520 / 500 / 410 / 320	37 / 36 / 34 / 32 / 31 / 29 / 27	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS122MFERA	3,6	4,0	630 / 560 / 500	37 / 33 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS122MNERA	3,6	4,0	630 / 560 / 500	37 / 33 / 29	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS162MNERL	4,5	5	1010 / 800 / 785 / 770 / 745 / 730 / 580	41 / 39 / 38 / 36 / 35 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS162MFERA 4,5 *	5,0 *	5,0 *	800 / 720 / 650	39 / 36 / 34	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS162MNERA 4,5	5,0	5,0	800 / 720 / 650	39 / 36 / 34	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS182MNERL	5,6	6,3	1010 / 800 / 785 / 770 / 745 / 730 / 580	41 / 39 / 38 / 36 / 35 / 34 / 32	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS182MFERA	5,6	6,3	920 / 800 / 720	40 / 39 / 35	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS182MNERA	5,6	6,3	920 / 800 / 720	40 / 39 / 35	6,35	12,7	есть в российском прайсе
AS242MNERL	7,1	8	1130 / 1010 / 960 / 910 / 790 / 730 / 580	44 / 41 / 40 / 39 / 38 / 34 / 32	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AS242MFERA	7,1	8,0	1010 / 920 / 800	44 / 40 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AS242MNERA	7,1	8,0	1010 / 920 / 800	44 / 40 / 36	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AS282MNERL	8	9	1600 / 1550 / 1500 / 1440 / 1400 / 1300 / 920	49 / 48 / 45 / 43 / 42 / 40 / 37	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AS282MNERA	8,0	9,0	1500 / 1400 / 1300	48 / 43 / 40	9,52	15,88	есть в российском прайсе
AS302MNERL	9	10	1600 / 1550 / 1500 / 1440 / 1400 / 1300 / 920	49 / 48 / 45 / 43 / 42 / 40 / 37	9,52	15,88	есть в российском прайсе

Модель	Холод, кВт	Тепло, кВт	Расход воздуха В/С/Н, м³/ч	Шум В/С/Н, дБ(А)	Ø жидкостной линии, мм	Ø газовой линии, мм	Наличие в РФ
AS302MNERA	9,0	10,0	1600 / 1500 / 1400	49 / 44 / 41	9,52	15,88	есть в российском прайсе

Настенные внутренние блоки VRF-систем Haier — габаритные и присоединительные размеры: 33 позиции по данным Haier.

Модель	Ш×Г×В, мм	Масса нетто/брутто, кг	Потребляемая, Вт	Электропитание, Ф/В/Гц	Артикул
AS052MFERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26REE01RU
AS052MNERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26RFE01RU
AS052MNERL	855 × 200 × 280	9,9 / 12	20	1 / 230 / 50	AE2HJ2Q00RU
AS052MFERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2HAE1FRU
AS052MNERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2H7E1FRU
AS072MFERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26RHE01RU
AS072MNERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26RBE01RU
AS072MNERL	855 × 200 × 280	9,9 / 12	20	1 / 230 / 50	AE2A42Q00RU
AS072MFERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2H8E1FRU
AS072MNERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2H5E1FRU
AS092MFERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26RDE01RU
AS092MNERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26RCE01RU
AS092MNERL	855 × 200 × 280	9,9 / 12	20	1 / 230 / 50	AE2A53Q00RU
AS092MFERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2H9E1FRU
AS092MNERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2H0E1FRU
AS122MFERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26T0E00RU
AS122MNERAC	855 × 200 × 280	9,9 / 14,2	—	1 / 230 / 50	AA26RGE01RU
AS122MNERL	855 × 200 × 280	9,9 / 12	20	1 / 230 / 50	AE2A63Q00RU
AS122MFERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2HCE1FRU
AS122MNERA	855 × 200 × 280	9,9 / 12,0	—	1 / 230 / 50	AAA2H1E1FRU
AS162MNERL	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	44	1 / 230 / 50	AE2B52Q00RU
AS162MFERA	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	—	1 / 230 / 50	AAA2HDE1FRU
AS162MNERA	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	—	1 / 230 / 50	AAA2H4E1FRU
AS182MNERL	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	44	1 / 230 / 50	AE2A72Q00RU
AS182MFERA	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	—	1 / 230 / 50	AAA2HFE1FRU
AS182MNERA	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	—	1 / 230 / 50	AAA2H6E1FRU
AS242MNERL	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	44	1 / 230 / 50	AE2A82Q00RU
AS242MFERA	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	—	1 / 230 / 50	AAA2HBE1FRU
AS242MNERA	1115 × 243 × 336	15,8 / 18,9	—	1 / 230 / 50	AAA2H3E1FRU
AS282MNERL	1316 × 270 × 365	21,8 / 26,3	52	1 / 230 / 50	AE2B62Q00RU
AS282MNERA	1316 × 270 × 365	21,8 / 26,3	—	1 / 230 / 50	AAA2H2E1FRU
AS302MNERL	1316 × 270 × 365	21,8 / 26,3	52	1 / 230 / 50	AE2A92Q00RU
AS302MNERA	1316 × 270 × 365	21,8 / 26,3	—	1 / 230 / 50	AAA2HEE1FRU

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.